


Flachstecker DIN 46 244-A2.8-0.5  
(EN 61058 / EN 61210)



Aufschrift



1050 μ

2(0.5)/250~  
25E3 T100



2A 125-250V AC  
R18



Herstelljahr/-woche  
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N

Rückschaltkraft ≥ 0.50 N

Differenzweg ≤ 0.20 mm

Kontakte vergoldet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Schutzvermerk  
nach DIN 34 beachten  
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							Original		5	
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER					DIN	Maßstab SCALE	1050.1151	
	±	6	6 bis/UP TO 30					30	A4	2:1	Schnappschalter
d	21724	28.08.92	ble	i		gez./DRAWN BY 11.09.89 stk		 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
c	20928	30.08.91	ble	h		Ersatz für/REPLACEMENT OF					
b	20627	18.02.91	lm	g	38135	15.09.03 sig					
a	20015	11.04.90	stk	f	30390	12.10.00 pfu					
				e	29543	05.05.00 pfu					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					