

③

トレードマーク
(TRADE MARK)回路番号
(CIRCUIT NO.)キャビティマーク
(CAVITY MARK)23.7^{+0.4}

9.3

16^{+0.4}

2.8

8.4

12.6

4.2

18.2

2.8

8.4

4.2

14

④

OBSOLETE

表 1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))

注記;

1. 使用端子型番は170359,170360,170361,170362

2. 嵌合相手ハウジング型番は172162

③ 表1参照

NOTE;

1. APPLICABLE CONT P/N:170359,170360,170361,170362

2. MATING HSG P/N:172162

③ SEE TABLE1

④ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:

単位: 概
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED一般公差
(GENERAL TOLERANCE)

±0.3

MATERIAL

66ナイロン UL94V-0
(66NYLON UL94V-0)

FINISH

仕上

DWN 8 JUN '98

N. YAMASAKI

CHK 15 JUN '98

M. SHINDO

APVD 15 JUN '98

M. SHINDO

PRODUCT SPEC

製品規格

108-5138

INSTRUCTION SHEET

取り扱い説明書

IS-105J

WEIGHT

—//—

CUSTOMER DRAWING

黒 (BLACK)	1-172170-9
青 (BLUE)	1- -6
緑 (GREEN)	1- -5
赤 (RED)	1- -2
自然色 (NATURAL)	172170-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 包含電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径

TE

TE Connectivity

12極ミニユニバーサルメイトンロックプラグハウジング (UL94V-0)
12Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.PLUG HOUSING (UL94V-0)SIZE CAGE CODE DRAWING NO
A3 00779 C= 172170
RESTRICTED TO

SCALE 2-1 SHEET 1 OF 1 REV D2

参考図面