

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

A

B

C

D

E

1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	22 +0.2
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	22 +0.2

weiß
white

schwarz
black

schwarz
black

Aufschrift
Marking

Ⓜ

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062

Umschalter 2-polig
Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet
Mit integrierter Systemabdeckung

DPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II
with integrated system cover

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1839.0105	Index
		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Original DIN A4				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°								0 10 20 30 mm		Geraeteschalter Appliance Switch
c			g			CAD Medusa		Z		
b	64508	20.08.09	hhe	f		gez./DRAWN BY 08.10.01 grh				
a	35777	12.03.03	hhe	e		gepr./CHECKED BY Mej				
	32609	08.10.01	grh	d		Ersatz für/REPLACEMENT OF 1839.V01.168				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		