


PRODUCT NO.


62684-\_\_21\_\_A\_LF

紙リール  
PAPER REEL







A (注4)  
(NOTE 4)

プラスチックリール  
PLASTIC REEL



A (注4)  
(NOTE 4)



CAT. NO.	表面処理 SURFACE TREATMENT	その他 OTHER	リール REEL
62684-__21__0ALF	金めっき GOLD PLATING		紙リール PAPER REEL
62684-__21__0AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	
62684-__21__1AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	プラスチックリール PLASTIC REEL

製品の種類 (紙リール)  
CAT. NO. & DIMENSIONS (PAPER REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A $\pm 5$	B $\pm 0.1$	C $\pm 0.1$	D $\pm 0.3$
32	62684-322100ALF	48.4	20.2	40.4	44
34	62684-342100ALF	48.4	20.2	40.4	44
36	62684-362100ALF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-402100ALF	48.4	20.2	40.4	44
43	62684-432100ALF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452100ALF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502100ALF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-5521N0ALF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-5721N0ALF	60.4	26.2	52.4	56
40	62684-402100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452160AHLF	48.4	20.2	40.4	44

製品の種類 (プラスチックリール)  
CAT. NO. & DIMENSIONS (PLASTIC REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A $\pm 5$	B $\pm 0.1$	C $\pm 0.1$	D $\pm 0.3$
40	62684-402121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-402101ALF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502101ALF	48.4	20.2	40.4	44

- 注記.
1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応FPC用コネクタである。
  2. 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
  3. プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
  4. A寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE

1. THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
2. THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR
3. SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
4. A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品名 PARTS NAME	型番 CAT. NO.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL		硬質紙 CARDBOARD	1	色: 白 COLOR: WHITE
			ポリスチレン POLYSTYREN	1	色: 白 or 黒 COLOR: WHITE or BLACK
2	プラスチック (エンボス) テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		PET樹脂 A-PET		色: 透明 COLOR: TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER		ポリエステル POLYESTER		色: 透明 COLOR: TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684-__21__A_LF	SHEET 2 参照 SEE SHEET 2	2000	

mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family		CODE	
---		ISO 1302		ISO 406 ISO 1101		mm		58DF		JP	
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		mm		title		
A	Released	J00527	T.H	2000-7-31	angles linear		±5		0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品 PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR		
AE	Changed sheet 8 and 9	J11-0270	S.W	2011-11-29	±5°		scale		dwg no sheet 1 of 5 size		
AF	Revised	ELX-J-18880	S.W	2014-9-24	dr		S.Watanabe 2015-8-6		62684 A3		
AG	Changed sheet 8	ELX-J-19059	S.W	2014-10-15	enr		S.Watanabe 2015-8-6		type Product Customer Drawing		
AH	Changed sheet 6 and 7	ELX-J-19424	S.W	2014-11-13	chr		T-P.Lai 2015-8-7		Rev.		
AJ	Re-drawing all sheet	ELX-J-21605	S.W	2015-8-6	appd		Y.Kameda 2015-8-7		AJ		
sheet index	revision sheet	AJ	AJ	AJ	AJ	AJ					

PRODUCT NO.

62684-\_\_21\_A\_LF

部品表 PARTS LIST



部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL		数量 Q'TY	記事 NOTE
		62684-__21_ALF	62684-__21_AHLF		
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入り耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入り耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: ベージュ COLOR: BEIGE
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入り耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入り耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: 黒 COLOR: BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅: Ni下地 1.27μmMIN. 金めっき PHOSPHOR BRONZE: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. GOLD PLATING		n	Au PLATING THICKNESS : SEE RIGHT TABLE
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅: Ni下地 1.27μmMIN. すずめっき 1μmMIN. BRASS: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. TIN PLATING 1μmMIN.		2	

n: 極数  
n: NO. OF CONTACTS

	表面処理 その他 SURFACE TREATMENT AND OTHER		接点形状 CONTACT POINT
62684-__210ALF	金めっき 0.05μmMIN.	GOLD PLATING 0.05μmMIN.	SINGLE CONTACT POINT
62684-__21NALF	金めっき 0.05μmMIN. / ハロゲンフリー		
62684-__210AHLF	金めっき 0.05μmMIN. / ハロゲンフリー		
62684-__212AHLF	金めっき 0.05μmMIN. / HALOGEN FREE		
62684-__21CAHLF	金めっき 0.76μmMIN. / ハロゲンフリー	GOLD PLATING 0.76μmMIN. / HALOGEN FREE	DUAL CONTACT POINT
62684-__216AHLF	金めっき 0.05μmMIN. / ハロゲンフリー	GOLD PLATING 0.76μmMIN. / HALOGEN FREE	

製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS				ハウジング材質 HOUSING MATERIAL
		A	B	C	D	
32	62684-32210ALF	15.5	16.65	20.3	21.5	PA9T
34	62684-34210ALF	16.5	17.65	21.3	22.5	
36	62684-36210ALF	17.5	18.65	22.3	23.5	
40	62684-40210ALF	19.5	20.65	24.3	25.5	
43	62684-43210ALF	21	22.15	25.8	27	
45	62684-45210ALF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50210ALF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-5521NALF	27	28.15	31.8	33	
57	62684-5721NALF	28	29.15	32.8	34	
40	62684-40210AHLF	19.5	20.65	24.3	25.5	
45	62684-45210AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50210AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
40	62684-40212AHLF	19.5	20.65	24.3	25.5	
45	62684-45212AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50212AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
50	62684-5021CAHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
45	62684-45216AHLF	22	23.15	26.8	28	



- 注記.
1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC用コネクタである。
  2. プラスチック (エンボス) テープ梱包品及びその型番は SHEET No.1 に示す。
  3. 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.5 に示す。
  4. 本製品は 260°C ピーク 10 秒のリフローに耐えられる。
  5. 型番末尾に "LF" の付く製品は、GS-22-008 に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合している。

- NOTE
1. THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
  2. SEE SHEET No.1 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
  3. SEE SHEET No.5 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
  4. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
  5. THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family		CODE	
---		ISO 1302		ISO 406		mm		58DF		JP	
description		ecn no		dr		linear		title		size	
AJ						±0.3		0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ		A3	
angles						scale		0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR			
dr		S.Watanabe		2015-8-6		FCJ		dwg no		sheet 2 of	
enr		S.Watanabe		2015-8-6				62684			
chr		T-P.Lai		2015-8-7				type		Product Customer Drawing	
appd		Y.Kameda		2015-8-7							
sheet index		revision sheet								Rev. AJ	



PRODUCT NO.

62684-\_\_11\_A\_LF

部品表 PARTS LIST



部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL		数量 Q'TY	記事 NOTE
		62684-__11_ALF	62684-__11_AHLF		
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入り耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入り耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: ベージュ COLOR: BEIGE
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入り耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入り耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: 黒 COLOR: BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅: Ni下地 1.27μmMIN. 金めっき 0.05μm MIN. PHOSPHOR BRONZE: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. GOLD PLATING 0.05μm MIN.		n	Au PLATING THICKNESS : SEE RIGHT TABLE
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅: Ni下地 1.27μmMIN. すずめっき 1μmMIN. BRASS: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. TIN PLATING 1μmMIN.		2	

	表面処理 その他 SURFACE TREATMENT AND OTHER		接点形状 CONTACT POINT	
	62684-__110ALF	62684-__11NALF	62684-__110AHLF	62684-__11NAHLF
	金めっき GOLD PLATING	金めっき / ハロゲンフリー GOLD PLATING / HALOGEN FREE	金めっき / ハロゲンフリー GOLD PLATING / HALOGEN FREE	金めっき / ハロゲンフリー GOLD PLATING / HALOGEN FREE

n: 極数  
n: NO. OF CONTACTS

製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS				ハウジング材質 HOUSING MATERIAL
		A	B	C	D	
32	62684-32110ALF	15.5	16.65	20.3	21.5	PA9T
38	62684-38110ALF	18.5	19.65	23.3	24.5	
40	62684-40110ALF	19.5	20.65	24.3	25.5	
45	62684-45110ALF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50110ALF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-5511NALF	27	28.15	31.8	33	
57	62684-5711NALF	28	29.15	32.8	34	
60	62684-6011NALF	29.5	30.65	34.3	35.5	LCP
45	62684-45110AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50110AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-5511NAHLF	27	28.15	31.8	33	
57	62684-5711NAHLF	28	29.15	32.8	34	
60	62684-6011NAHLF	29.5	30.65	34.3	35.5	
45	62684-45116AHLF	22	23.15	26.8	28	
55	62684-55117AHLF	27	28.15	31.8	33	





- 注記.
1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC用コネクタである。
  2. プラスチック (エンボス) テープ梱包品及びその型番は SHEET No.3 に示す。
  3. 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.5 に示す。
  4. 本製品は 260°C ピーク 10 秒のリフローに耐えられる。
  5. 型番末尾に "LF" の付く製品は、GS-22-008 に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合している。

- NOTE
1. THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
  2. SEE SHEET No.3 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
  3. SEE SHEET No.5 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
  4. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
  5. THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

mat'l. code		surface ISO 1302		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection		product family 58CF		CODE JP	
ltr		description		ecn no		dr		date		title	
AJ										0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR	
sheet index		revision sheet								dwg no 62684 sheet 4 of A3	
										type Product Customer Drawing	
										Rev. AJ	

推奨基板パターン寸法  
(部品搭載側)  
RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT  
(COMPONENT SIDE)



部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	厚さ (μm) THICKNESS (μm)
1	ベースフィルム BASE FILM	ポリイミド又は,ポリエステル又は,同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	25
2	導体 CONDUCTOR	銅箔(金めっき) COPPER FOIL(Gold plating)	35 又は 50 OR
3	オーバーレイ OVERLAY	ポリイミド又は,ポリエステル又は,同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	—
4	補強板 SUPPORTING TAPE	ポリエステル又は,ポリイミド又は,同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	—

注記

1. 各部には, 有害なバリのないこと。
2. 各部材は, 通常の使用で剥離しないこと。
3. 各部材の総合厚さ(粘着剤を含む)範囲を規定する。

NOTE

1. NOBURR AT EACH PORTION
2. NO PEELING IN COMMON USE.
3. TOTAL THICKNESS LIMIT OF EACH MATERIAL (INCLUDING ADHESIVE AGENT) IS SPECIFIED.

mat'l. code ---				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection mm	product family 58CF/DF	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title 推奨導体 RECOMMENDED CABLE	
AJ					angles	linear	scale	mm
				dr	S.Watanabe	2015-8-6		sheet 5 of
				enr	S.Watanabe	2015-8-6		62684
				chr	T-P.Lai	2015-8-7		A3
				appd	Y.Kameda	2015-8-7		Product Customer Drawing
sheet index	revision sheet							Rev. AJ