

A	1	2	3	4	
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
			0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
			1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1	

Top view dimensions: 18.6, 7, 5.3 ± 0.5, 2

Side view dimensions: 22 - 0.3, 10.2, 11.7, 18

Front view dimensions: 24 - 0.2, 21 - 0.2, R1

black schwarz

black schwarz

Marking Aufschrift

1804.

6(4)/250~5E4 T100/55

10(4)/250~

05

10A 125-250V AC

1/3HP 125V AC

1/2HP 250V AC

R50

DPDT

suitable for appliances of class II

Umschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ ≡	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1804.1121	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII		Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	Appliance Switch Geräteschalter MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6	± 0.2	± 0.2		0 10 20 30 mm				
>6-15		± 0.4	±							
>15-30		± 0.4	±							
>30-70		±	±							
>70-120		±	±							
>120-200		±	±							
h			L			CAD Medusa		Z		
g			k			gez./DRAWN BY 18.05.00 sig				
f	29283	18.05.00 sig	j			gepr./CHECKED BY mej				
e	15938	22.05.84 rie	i			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn.gl.Nr.v.28.11.77				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					