

	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlaenge	width of cut-out Ausschnittbreite
	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite)	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

Marking
Aufschrift

Ⓜ
1804.
6(4)/250~5E4
10(4)/250~ T100/55
05
10A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1/2HP 250V AC
R50

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

DPDT
suitable for appliances of class II

Umschalter 2-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

Fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	Fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII	Pause COPY	Blatt SHEET	Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
				0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±	± 0.2 ± ± ± ±	± 0.2 ± ± ± ±	0 10 20 30 mm	Original DIN A4 Massstab SCALE 1:1	K	1804.6121	
c			g				CAD Medusa	Z	Appliance Switch Geraeteschalter		
b			f				gez./DRAWN BY 05.08.05 WJ				
a			e				gepr./CHECKED BY mej		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
	43858	05.08.05 WJ	d				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						