

Type RN73 Series

Key Features

- High precision - TCR 5ppm/°C and 10ppm/°C
- Tolerance down to 0.01%
- Thin film (nichrome)
- Choice of packages
- Stable high frequency performance
- Temperature range -55°C to +155°C

Applications

- Communications
- Instrumentation
- Industrial controls
- Medical



The RN73 series is a high stability precision chip resistor range offering various power dissipations relating to chip size, TCR's down to 5ppm/°C and resistance tolerances to 0.01%. The resistor is produced with three sputtered layers giving optimum performance. Values are restricted to the E96 and E24 value grids. The RN73 has accurate and uniform physical dimensions to facilitate placement.

Characteristics - Electrical

	0402						0603						0805					
Rated Power @ 70°C:	0.063W						0.063W						0.1W					
Resistance Range (Ohms)	Min:	49R9	49R9	49R9	49R9	49R9	24R9	24R9	24R9	4R7	24R9	4R7	24R9	24R9	24R9	4R3	24R9	4R3
	Max:	5K0	15K	5K0	15K	5K0	15K	100K	15K	332K	15K	332K	30K	200K	30K	511K	30K	511K
Tolerance (%):	0.01		0.05		0.1		0.01		0.05		0.1		0.01		0.05		0.1	
Code Letter:	L		A		B		L		A		B		L		A		B	
Selection Series:	E24 & E96						E24 & E96						E24 & E96					
Temp. Coefficient (ppm/°C):	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
Code Letter:	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C
Limiting Element Voltage:	25V						50V						100V					
Max. Overload Voltage:	50V						100V						200V					
Operating Temp. Range:	-55 to +155°C						-55 to +155°C						-55 to +155°C					
Climatic Category (°C):	55/125/55						55/125/55						55/125/55					
Insulation Resistance Dry Min:	1000MΩ						1000MΩ						1000MΩ					
Stability:	0.5%						0.5%						0.5%					

	1206						1210						2010						
Rated Power @ 70°C:	0.125W						0.2W						0.25W						
Resistance Range (Ohms)	Min:	24R9	24R9	24R9	4R7	24R9	4R7	24R9	24R9	24R9	4R7	24R9	4R7	24R9	24R9	24R9	4R7	24R9	4R7
	Max:	50K	562K	50K	1M0	50K	1M0	50K	500K	50K	1M0	50K	1M0	100K	500K	100K	1M0	100K	1M0
Tolerance (%):	0.01		0.05		0.1		0.01		0.05		0.1		0.01		0.05		0.1		
Code Letter:	L		A		B		L		A		B		L		A		B		
Selection Series:	E24 & E96						E24 & E96						E24 & E96						
Temp. Coefficient (ppm/°C):	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	
Code Letter:	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	
Limiting Element Voltage:	150V						150V						150V						
Max. Overload Voltage:	300V						300V						300V						
Operating Temp. Range:	-55 to +155°C						-55 to +155°C						-55 to +155°C						
Climatic Category (°C):	55/125/55						55/125/55						55/125/55						
Insulation Resistance Dry Min:	1000MΩ						1000MΩ						1000MΩ						
Stability:	0.5%						0.5%						0.5%						

Type RN73 Series

		2512					
Rated Power @ 70°C:		0.5W					
Resistance Range (Ohms)	Min:	24R9	24R9	24R9	4R7	24R9	4R7
	Max:	100K	500K	100K	1M0	100K	1M0
Tolerance (%):		0.01		0.05		0.1	
Code Letter:		L		A		B	
Selection Series:		E24 & E96					
Temp. Coefficient (ppm/°C):		5	10	5	10	5	10
Code Letter:		A	C	A	C	A	C
Limiting Element Voltage:		150V					
Max. Overload Voltage:		300V					
Operating Temp. Range:		-55 to +155°C					
Climatic Category (°C):		55/125/55					
Insulation Resistance Dry Min:		1000MΩ					
Stability:		0.5%					

Characteristics - Environmental

	Requirement		Test Method
	Tol. ≤ 0.05%	Tol. > 0.05%	
Temperature Coefficient of Resistance (TCR):	As per TCRs specified in value range table on page 1		+25/-55/+25/+125/+25°C
Short Time Overload:	ΔR ±0.05%	ΔR ±0.2%	RCWV* 2.5 or max. overload voltage for 5 seconds
Insulation Resistance:	>1000MΩ		Apply 100VDC for 1 minute
Endurance:	ΔR ±0.05%	ΔR ±0.2%	70 ±2°C, max. working voltage for 1000hrs with 1.5hrs "ON" and 0.5hrs "OFF"
Damp Heat with Load:	ΔR ±0.05%	ΔR ±0.3%	40 ±2°C, 90 - 95% R.H. max. working voltage hrs with 1.5hrs "ON" and 0.5hrs "OFF"
Bending Strength:	ΔR ±0.05%	ΔR ±0.2%	Bending amplitude 3mm for 10 seconds
Solderability:	95% min. coverage		245 ±5°C for 3 seconds
Resistance to Soldering Heat:	ΔR ±0.05%	ΔR ±0.2%	260 ±5°C for 10 seconds
Dielectric Withstand Voltage:	By type		Max. overload voltage for 1 minute
Thermal Shock:	ΔR ±0.05%	ΔR ±0.25%	-55°C to +150°C, 100 cycles
Low Temperature Operation:	ΔR ±0.05%	ΔR ±0.2%	1 hour, -65°C, followed by 45 minutes of RCWV
	ΔR ±0.5% for high power rating		

Reference Standards: MIL-STD-202, JIS-C 5201-1

Storage Temperature: 25±3°C; Humidity < 80%RH

Power Derating Curve



For resistors operated in ambient temperatures above 70°C, power rating must be derated in accordance with this curve.

Type RN73 Series

Dimensions



Part Number	L	W	H	D	d	Weight (g) 1000 pieces
RN73 1E (0402)	1.00+/-0.05	0.50+/-0.05	0.30+/-0.05	0.20+/-0.10	0.20+/-0.10	0.54
RN73 1J (0603)	1.55+/-0.10	0.80+/-0.10	0.45+/-0.10	0.30+/-0.20	0.30+/-0.20	1.83
RN73 2A (0805)	2.00+/-0.15	1.25+/-0.15	0.55+/-0.10	0.30+/-0.20	0.40+/-0.25	4.71
RN73 2B (1206)	3.05+/-0.15	1.55+/-0.15	0.55+/-0.10	0.42+/-0.20	0.35+/-0.25	9.02
RN73 2E (1210)	3.10+/-0.15	2.40+/-0.15	0.55+/-0.10	0.40+/-0.20	0.55+/-0.25	10
RN73 2H (2010)	4.90+/-0.15	2.40+/-0.15	0.55+/-0.10	0.60+/-0.30	0.50+/-0.25	23.61
RN73 3A (2512)	6.30+/-0.15	3.10+/-0.15	0.55+/-0.10	0.60+/-0.30	0.50+/-0.25	38.08

Marking Codes - Case Sizes 0805 to 2512

IEC 4 Digit Marking

Resistance:	100Ω	2.2KΩ	10KΩ	49.9KΩ	100KΩ
Marking Code:	1000	2201	1002	4992	1003

Case Sizes 0603

E24 3 Digit Marking - Example: 101=100Ω 102=1KΩ

E24	10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30
	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91

E96 3 Digit Marking - Examples: 14C=13K7Ω, 13C=13K3Ω, 68B=4K99Ω, 68X=49.9Ω




0603 E96 Marking Code Table

Code	E96	Code	E96	Code	E96	Code	E96				
01	100	25	178	49	316	73	562				
02	102	26	182	50	324	74	576				
03	105	27	187	51	332	75	590				
04	107	28	191	52	340	76	604				
05	110	29	196	53	348	77	619				
06	113	30	200	54	357	78	634				
07	115	31	205	55	365	79	649				
08	118	32	210	56	374	80	665				
09	121	33	215	57	383	81	681				
10	124	34	221	58	392	82	698				
11	127	35	226	59	402	83	715				
12	130	36	232	60	412	84	732				
13	133	37	237	61	422	85	750				
14	137	38	243	62	432	86	768				
15	140	39	249	63	442	87	787				
16	143	40	255	64	453	88	806				
17	147	41	261	65	464	89	825				
18	150	42	267	66	475	90	845				
19	154	43	274	67	487	91	866				
20	158	44	280	68	499	92	887				
21	162	45	287	69	511	93	909				
22	165	46	294	70	523	94	931				
23	169	47	301	71	536	95	953				
24	174	48	309	72	549	96	976				
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y	Z
Multiplier	10 ⁰	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³


Type RN73 Series

Recommend Land Pattern



Type	A	B	C
RN73 1E (0402)	0.5	0.5	0.60 ±0.2
RN73 1J (0603)	0.8	1.0	0.90 ±0.2
RN73 2A (0805)	1.0	1.0	1.35 ±0.2
RN73 2B (1206)	2.0	1.15	1.70 ±0.2
RN73 2E (1210)	2.0	1.15	2.50 ±0.2
RN73 2H (2010)	3.6	1.4	2.50 ±0.2
RN73 3A (2512)	4.9	1.6	3.10 ±0.2

Packaging Quantity & Reel Specifications



Type	øA	øB	øC	W	T	Paper Tape (EA)	Embossed Plastic Tape (EA)
RN73 1E (0402)	178.0 ±1.0	60.0 +1.0	13.5 ± 0.7	9.5 ±1.0	11.5 ±1.0	*250 / 1000 / 5000	-
RN73 1J (0603)	178.0 ±1.0	60.0 +1.0	13.5 ± 0.7	9.5 ±1.0	11.5 ±1.0	*250 / 1000 / 5000	-
RN73 2A (0805)	178.0 ±1.0	60.0 +1.0	13.5 ± 0.7	9.5 ±1.0	11.5 ±1.0	*250 / 1000 / 5000	-
RN73 2B (1206)	178.0 ±1.0	60.0 +1.0	13.5 ± 0.7	9.5 ±1.0	11.5 ±1.0	*250 / 1000 / 5000	-
RN73 2E (1210)	178.0 ±1.0	60.0 +1.0	13.5 ± 0.7	9.5 ±1.0	11.5 ±1.0	*250 / 1000 / 5000	-
RN73 2H (2010)	178.0 ±1.0	60.0 +1.0	13.5 ± 0.7	13.5 ±1.0	15.5 ±1.0	-	4000
RN73 3A (2512)	178.0 ±1.0	60.0 +1.0	13.5 ± 0.7	13.5 ±1.0	15.5 ±1.0	-	4000

* 250 piece packs supplied in sealed bags of cut tape length

Type RN73 Series

Paper Tape Specification



Type	A	B	W	E	F	P ₀	P ₁	P ₂	øD ₀	T
RN73 1E (0402)	0.70 ±0.05	1.16 ±0.05	8.00 ±0.10	1.75 ±0.05	3.5 ±0.05	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	2.00 ±0.05	1.55 ±0.05	0.40 ±0.03
RN73 1J (0603)	1.10 ±0.05	1.90 ±0.05	8.00 ±0.10	1.75 ±0.05	3.5 ±0.05	4.00 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	1.55 ±0.05	0.60 ±0.03
RN73 2A (0805)	1.60 ±0.05	2.37 ±0.05	8.00 ±0.10	1.75 ±0.05	3.5 ±0.05	4.00 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	1.55 ±0.05	0.75 ±0.05
RN73 2B (1206)	2.00 ±0.05	3.55 ±0.05	8.00 ±0.10	1.75 ±0.05	3.5 ±0.05	4.00 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	1.55 ±0.05	0.75 ±0.05
RN73 2E (1210)	2.75 ±0.05	3.40 ±0.05	8.00 ±0.10	1.75 ±0.05	3.5 ±0.05	4.00 ±0.05	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	1.60 ±0.10	0.75 ±0.05

Embossed Plastic Tape Specifications



Type	A	B	W	E	F	P ₀	P ₁	P ₂	øD ₀	T
RN73 2H (2010)	2.85 ±0.10	5.45 ±0.10	12.0 ±0.10	1.75 ±0.10	5.5 ±0.05	4.00 ±0.05	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	1.50 +0.10	1.00 ±0.20
RN73 3A (2512)	3.40 ±0.10	6.65 ±0.10	12.0 ±0.10	1.75 ±0.10	5.5 ±0.05	4.00 ±0.05	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	1.50 +0.10	1.00 ±0.20

How to Order

RN73	C	2A	100K	B	TDF
Common Part	Temp. Coefficient	Package Size	Resistor Value	Tolerance	Packaging
RN73 - High precision resistors (RoHS compliant)	A - ±5ppm/°C * C - ±10ppm/°C * Preferred stock item	1E - 0402 * 1J - 0603 * 2A - 0805 2B - 1206 2E - 1210 2H - 2010 3A - 2512 * Preferred stock item	100R (100 ohms) 1K0 (1000 ohms) 100K (100,000 ohms)	A - ±0.05% * B - ±0.1% L - ±0.01% * Preferred stock item	TG - 250 Cut tape length (1E, 1J, 2A, 2B) TDF - 1000 REEL (1E, 1J, 2A, 2B) TD - 5000 REEL (1E, 1J, 2A, 2B, 2E) TDG - 250 REEL (1E, 1J, 2A only) TE - 4000 REEL (2H, 3A only)

TE Connectivity, TE connectivity (logo) and TE (logo) are trademarks.
Other logos, product and Company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

While TE has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this datasheet, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this datasheet are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
