


REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	REVISED PER ECR-16-010553	07AUG2017	BW	SG



- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362

2 嵌合相手ハウジング型番: 172165

3 適用製品仕様書: 108-5138

4 取扱い説明書: IS-105J
- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362

2 MATING HSG P/N: 172165

3 PRODUCT SPEC: 108-5138

4 INSTRUCTION SHEET: IS-105J

黒 (BLACK)	1-172233-9
青 (BLUE)	1-172233-6
緑 (GREEN)	1-172233-5
赤 (RED)	1-172233-2
自然色 (NATURAL)	172233-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

WIRE RANGE 抱合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
mm ²		mmØ	
 TE Connectivity			
NAME 名称			
2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING FREE HANGING TYPE フリーハンギング形 2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-172233	—
SCALE 尺度		SHEET 1 OF 1	REV B1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.YUASA	11DEC1979
		CHK A.TOMITA	20DEC1979
		APVD Y.SATO	24DEC1979
		PRODUCT SPEC 製品規格	108-5138
		APPLICATION SPEC 取付適用規格	
		WEIGHT	
CUSTOMER DRAWING			

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0-PLC ±

1-PLC ±

2-PLC ±

3-PLC ±

4-PLC ±

ANGLES ±1°

FINISH
仕上

±0.3

MATERIAL
材料

66 NYLON UL94V-0
66ナイロン UL94V-0