

A	1		2		3		4																				
	recommended terminal layout; side of component; tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite; Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein				recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">wall-thickness Wanddicke</th> <th>length of cut-out Ausschnittlänge</th> <th>width of cut-out Ausschnittbreite</th> </tr> <tr> <td>0.75</td> <td>to bis</td> <td>1.25</td> <td>19.2 -0.1</td> <td>12.9 +0.1</td> </tr> <tr> <td>1.25</td> <td>to bis</td> <td>2</td> <td>19.4 -0.1</td> <td>12.9 +0.1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>to bis</td> <td>3</td> <td>19.8 -0.1</td> <td>12.9 +0.1</td> </tr> </table>				wall-thickness Wanddicke			length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite	0.75	to bis	1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1	1.25	to bis	2	19.4 -0.1	12.9 +0.1	2	to bis	3	19.8 -0.1
wall-thickness Wanddicke			length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite																							
0.75	to bis	1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1																							
1.25	to bis	2	19.4 -0.1	12.9 +0.1																							
2	to bis	3	19.8 -0.1	12.9 +0.1																							
B																											
C																											
D																											
E	Marking Aufschrift Ⓜ 18.. 6(4)/250~5E4 T100/55 10(4)/250~ 5/50A 250V~ 05 6A 125-250V AC 1/4 HP 125V AC 1/2 HP 250V AC R 30				SPST suitable for appliances of class II Ausschalter 1-polig Für Geräte der Klasse II geeignet																						
	VERTRAULICH-CONFIDENTIAL Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.																										