




注;
1. 嵌合する相手ハウジングは型番172222
2. 使用端子は型番170340, 170341, 170349

NOTE;
1. THE MATING PLUG HOUSING; P/N 172222
2. APPLIED CONTACT; P/N 170340, 170341, 170349

△3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
△4 OBSOLETE

淡灰 (LIGHT GRAY)	6-172221-6
黄 (YELLOW)	-7
灰 (GRAY)	-6
青 (BLUE)	-5
緑 (GREEN)	-4
茶 (BROWN)	-3
黒 (BLACK)	-2
自然色 (NATURAL)	172221-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

Copyright ©1979年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1979 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
相合導線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG)				絶縁外皮径 (INSULATION DIA.) mm				名称 (NAME) "250" シリーズ ファストン インターロック コネクタ 4極 キャップ ハウジング "250" SERIES FASTON INTER LOCK CONNECTOR 4POS CAP HOUSING			
材料 (MATERIAL) 66 ナイロン (66 NYLON)				仕上 (FINISH) 色: 表参照 (COLOR, SEE TABLE)				公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 ±0.2 10mm以上 30mm以下 ±0.25 30mm以上 100mm以下 ±0.3 角 度: ±3°			
C1 REVISED PER ECO-10-000030				C REVISED				B J			
C REDROWN W/CHANGE				B REDROWN W/CHANGE				C-172221			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE				尺度 (SCALE) 2-1			
REV. 3/83 9188				REV. C1				SHEET 1 OF 1			