

LOC	DIST	REVISIONS				
J	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
		E	REVISED	ECR-05-005079	16JUN2005	T.H N.Y





TABLE 1

温度範囲 TEMPERATURE LIMIT	P/N 174737-1	P/N 174737-2
使用温度範囲 OPERATING TEMPERATURE LIMIT	-40℃~105℃	-40℃~60℃
保管温度範囲 STORAGE TEMPERATURE LIMIT	-40℃~50℃	-40℃~50℃
作業温度範囲 WORKING TEMPERATURE LIMIT	5℃~50℃	5℃~50℃



注記 ;

1. 一般公差 : ± 0.3
2. 適用コンタクト型番 : 173722, 173724
- ③ 使用温度上限 : TABLE 1 参照
4. 本製品に関する適用製品規格は用意しておりません。製品の使用に際しては、適用性について御確認の上決定下さい。

NOTES ;

1. GENERAL TOLERANCE : ± 0.3
2. APPLICABLE RECEPTACLE P/N : 173722, 173724
- ③ OPERATING TEMPERATURE UPPER LIMIT : SEE TABLE 1
4. THIS PRODUCT IS NOT PREPARED THE PRODUCT SPECIFICATION. THEREFORE, PLEASE USE THIS PRODUCT AFTER CONSIDERING THE APPLICABILITY OF THIS PRODUCT.

黄 YELLOW	PVC(軟質) PVC(SOFT) UL94V-0	174737-2
青 BLUE	PVC(軟質) PVC(SOFT) UL94V-0	174737-1
色 COLOR	材料 MATERIAL	型番 P/N

DIMENSIONS: 単位: 毫 MM TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 	DWN T.HATANO 100CT2002	MATERIAL 材料 SEE TABLE	FINISH 仕上	
	CHK M.SUZUKI 100CT2002	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
	APVD M.SHINDO 100CT2002	NAME 名称 INSULATION SLEEVE FOR 187 SERIES POSITIVE LOCK EX REC. (BACK ENTRY TYPE)		
	PRODUCT SPEC 製品規格	SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-174737
	APPLICATION SPEC 取付適用規格	RESTRICTED TO —		
WEIGHT	CUSTOMER DRAWING			
SCALE 尺度 2:1		SHEET 1 OF 1	REV E	