




nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




Ø11




S10K0_--_---


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
3:1



S10KA_--_---





S10KC_--_---



S10KF_--_---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



2:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 3.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 3.5mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table

Kontakte/Contacts:

gal. Au

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

4 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S10K_C-P07MCC0-__00	matt verchromt matt chrome plated	S10K__-P07MCC0-5000	> 4.5 - 5.0
S10K_S-P07MCC0-__00	schwarz verchromt black chrome plated	S10K__-P07MCC0-4500	> 4.0 - 4.5
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing	S10K__-P07MCC0-4000	> 3.5 - 4.0
		S10K__-P07MCC0-3500	> 3.0 - 3.5
		S10K__-P07MCC0-3000	> 2.5 - 3.0
		S10K__-P07MCC0-2500	> 2.0 - 2.5
		S10K__-P07MCC0-2000	> 1.5 - 2.0
		Artikelnummer partnumber	KabelØ cabelØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: STECKER CPL. plug cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	-	Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared	17.09.2018	tschroedl	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	17.09.2018	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	21.09.2018	rtrager	Oxaion-Nr.: S10K__-P07MCC0-__00	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	