

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
J

DIST
—

REVISIONS
変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

E2

REVISED PER ECO-11-005030

11MAR11

RK

HMR

10±0.1

5±0.1

6.2

9

5

7

5

2

1

TRADE MARK

16.6

12.4

0.8

12.5

0.5

4.9

0.1

1.1

2.6

Ø1.1

1.4 REF

8.3 MAX.
(ウレタン
ポッティング高さ)

CURCUIT NO.

CAVITY MARK

キック形状:
キック無し形状は本タイン
部がストレートである。
KINK SHAPE:
WITHOUT KINK IS
STRAIGHT SHAPE
OF TINE.

WITHOUT KINK

キーイングタイプ
THE TYPE OF KEYING

TYPE A

TYPE B

TYPE C

TYPE D

断面 A-A
SECT A-A

コネクタ外形

10±0.1

5±0.1

6.2±0.1

2.6±0.1

3.6±0.1

ØA±0.05

Ø1.3±0.05

パンチ加工

ドリル加工

A 寸法

②

ヘッダーハウジング
(HEADER HOSING)

6/6ナイロンガラス強化
(6/6 NYLON GRASS FILLED)

①

タブ(TAB)

錫めっき銅合金
(COPPER ALLOY TIN PLATED)

NO.

名称(NAME)

材料(MATERIAL)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLØ

1 P/C

2 PLC

3 PLC

4 PLO
ANGLES

± 0.2

±

±

±

±

± 1°

MATERIAL
材料

SEE TABLE

FINISH
仕上

SEE TABLE

DWN
A.OISHI
20MAR2003

CHK
Y.KASHIWA
28AUG'00

APVD
Y.KASHIWA
28AUG'00

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5699

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5292

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

5.0 POWER KEY CONNECTOR
6P HEADER ASSEMBLY
(2ROW)

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-1376387

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度
3:1

SHEET
1 OF 1

REV
E2

1470-19 (3/11)