

DCF-G-212H(12.08)

8E7101RS
(ON ENIMYR)台異異図

NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.

2. APPLICABLE WIRE SIZE :AWG ##20MAX. (THE ONLY CASE OF STANDARD CONTACT)

3. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010199.

4. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION , SEE DWG. NO. SJ013596.

5. LOT NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.

注1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。

2. 本コネクタ用使用電線はAWG##20以下のこと。

3. インサート配列SJ010210を参照のこと。

4. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。

5. 図示の位置にロット番号を表示する。

版数
VER.

年月日
DATE

CN NO.

変更内容
DESCRIPTION

製図
DR.

担当
CHK.

査閲
APPD.

承認
APPD.

2	13/OCT/2005	058374	ADD NOTE5		Y. TAKAGI	A. TAGO	Y. KUBOTA
3	07/FEB/2006	059319	CORRECT AN ERROR		Y. TAKAGI	A. TAGO	Y. KUBOTA
4	13/APR/2018	024873	LOT NUMBER POSITION CHANGE		O. TAKAGI	—	T. MIYASHITA

NOTE 5

PIN INSERT VERSION
ピンインサートの場合

NOTE 5

SOCKET INSERT VERSION
ソケットインサートの場合

DESIGNATION
命名法

D※-※※R

MODIFICATION CODE
特殊記号

CONTACT TYPE
(S: SOCKET、P: PIN)

CONTACT 区分
CONTACT ARRANGEMENT

インサート配列

SHELL SIZE
シェルサイズ

SERIES
シリーズ

5	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	GOLD PLATING	NOTE 3
4	REAR SHELL	1	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	
3	REAR INSULATOR	1	GLASS FILLED NYLON	NONE	
2	FRONT INSULATOR	1	GLASS FILLED NYLON	NONE	
1	FRONT SHELL	1	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	

符号
NO.

名 称
DESCRIPTION

個 数
QTY.

材 料
MATERIAL

仕 上
FINISH

備 考
REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)
JACS-1045

第1版 (ORIGINAL DATE)
24/JUN/2005

尺度 (SCALE)
2:1

シリーズ (SERIES)
Dsub

名称 (TITLE)
D※-※※R

質量 (MASS)
—

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ101738

版数 (VER.)
4

仕 業 電 子 工 業 株 式 有 限 公 司
JAE
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図 面 番 号 (DRAWING NO.)
SJ101738

版 数 (VER.)
4

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
寸法 (DIMENSION)
× ±0.8
× × ±0.4
× × × ±0.13
× × × × ±

角度 (ANGLES)
×° ± 1°
×°×' ±

単位 (UNIT) : mm

製図
DR.

担当
CHK.
Y. TAKAGI

査閲
APPD.
—

承認
APPD.
Y. KUBOTA

TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS											NUMBER OF CONTACTS
	A ±0.5	B ±0.25	B' ±0.25	C	D ±0.25	D' ±0.25	E ±0.5	F	G	H	J	
DE- 9PR	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2	0.8	9
DE- 9SR	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	12.6	19.3	10.7	1.2	0.8	9
DA-15PR	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2	0.8	15
DA-15SR	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	12.6	27.5	10.7	1.2	0.8	15
DB-25PR	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5	1.0	25
DB-25SR	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	12.6	41.3	10.7	1.2	0.8	25
DC-37PR	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5	1.0	37
DC-37SR	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	12.6	57.7	10.7	1.2	0.8	37
DD-50PR	66.9	—	52.86	61.11	—	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5	1.0	50
DD-50SR	66.9	52.34	—	61.11	10.65	—	15.4	55.3	13.9	1.2	0.8	50

JAE Connector DIV. Proprietary. Copyright(C) 2005, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.

WISDOM承認 2018/04/16

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DA-15PR](#) [DA-15P-RR](#) [DA-15S-RR](#) [DD-50P-RR](#) [DD-50S-RR](#)