


## Contact Arrangements (FM-Series with Mounted Signal Contacts)

The Diagram illustrates the front view of pin connectors.

## Polbilder (FM-Baureihe, mit fest eingebauten Signalkontakten)

Die Abbildung zeigt die Frontansicht der Stiftsteckverbindern.

### Shell Size Gehäusegröße



## Contact Arrangements (FU/FL Series, for Crimp Signal Contacts)

## Polbilder (FU/FL Baureihe, für Crimp-Signalkontakte)

The Diagram illustrates the front view of  
pin connectors.

Die Abbildung zeigt die Frontansicht  
der Stiftsteckverbindern.

### Shell Size Gehäusegröße


1




Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.

FU5W1 FL5W1

2



FU11W1 FL11W1




FU7W2 FL7W2


3



FU9W4 Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.



FU13W3 FL13W3



FU17W2 FL17W2




FU21W1 FL21W1


4




FU13W6 Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.




FU17W5 FL17W5



FU21WA4 FL21WA4



FU25W3 FL25W3



FU27W2 FL27W2


Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.

5




FU24W7 FL24W7

Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.




FU36W4 FL36W4

On request.  
Auf Anfrage.



FU43W2 FL43W2

Please check availability. / Bitte Verfügbarkeit anfragen.



FU47W1 FL47W1

Please check availability. / Bitte Verfügbarkeit anfragen.



## AuroPur High Performance Gold Plating

FCT is introducing a new nickel phosphorous gold plating (min 0,1 µm Au over 2-4 µm chemical NiP ) which has better qualities than standard platings. Connectors and contacts with nickel phosphorus gold plating have been tested in accordance with DIN 41626, part 1 and DIN 41652 part 2. A relevant test report is available on request:

**Sales Team FCT**  
**sales@fctgroup.com**

### General Characteristics and Advantages of AuroPur High Performance Gold plating

- High abrasion resistance
- Very good corrosion resistance
- Low thermal contact resistance, very good contact characteristics
- Excellent solderability
- Even plating density
- RoHS compliant
- Non-magnetic on request

### Test Construction and Conditions

- Contact resistance in accordance with DIN 41640 part 4 (Start Value / Value after 250 contact durability tests and 21 days corrosive gas)
- Mechanical durability in accordance with DIN 41640 part 21 (250 contact durability tests)
- Industrial atmosphere in accordance with DIN 41640 part 72 (Exposure to flowing mixed gases in accordance with DIN EN 60068-2-60, test Ke, Methode 4)
- Optical testing in accordance with DIN 41640 part 2
- Solderability in accordance with DIN IEC 68 part 2-20
- Micro-impedance measuring device EMT 328
- Corrosion test chamber K350 + TOX gas monitor 7100 (TZO Leipzig)
- Solder bath in accordance with DIN IEC part 2-20

## AuroPur Hochleistungs-Goldbeschichtung

*FCT führt eine Nickel-Phosphor-Gold Oberfläche (min 0,1 µm Au über 2 - 4 µm chemisches NiP) ein, die im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen bessere Eigenschaften aufweist. Steckverbinder und Kontakte mit Nickel-Phosphor-Gold Oberfläche sind entsprechend den Anforderungen der DIN 41626, Teil 1 und DIN 41652 Teil 2 getestet. Ein entsprechender Testbericht ist auf Anfrage erhältlich von:*


**Sales Team FCT**  
**sales@fctgroup.com**

### Allgemeine Eigenschaften und Vorteile der AuroPur Hochleistungs-Goldbeschichtung

- hohe Abriebsbeständigkeit
- sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- niedriger Kontaktwiderstand, sehr gute Kontakteigenschaften
- hervorragende Lötbarkeit
- gleichmäßige Schichtdicke
- RoHS konform
- auf Wunsch non-magnetisch

### Testaufbau und -bedingungen

- Durchgangswiderstand nach DIN 41640 Teil 4 (Anfangswert/ Wert nach 250 Steckzyklen und 21 Tagen Schadgas)
- Mechanische Lebensdauer nach DIN 41640 Teil 21 (250 Steckzyklen)
- Industrielatmosphäre nach DIN 41640 Teil 72 (Belastung durch strömendes Mischgas nach DIN EN 60068-2-60, Prüfung Ke, Methode 4)
- Sichtprüfung nach DIN 41640 Teil 2
- Lötbarkeit nach DIN IEC 68 Teil 2-20
- Mikroimpedanzmeßgerät EMT 328
- Korrosionsprüfkammer K350 + TOX GAS Monitor 7100 (TZO Leipzig)
- Lötbad gemäß DIN IEC Teil 2-20



Storage of the test object during the mixed gas exposure  
*Lagerung der Testobjektes während der Mischgasexposition*

## Test Report, Derating Diagram

## Testbericht, Diagramm Strombelastbarkeit

### Test

Electrical load derating in accordance with DIN 41640 Part 3.

### Messung

Strombelastbarkeit nach DIN 41640 Teil 3.

### Test Object

Mated mixed layout connectors FM8W8P and FM8W8S fully loaded with eight 40 Amp high power crimp contacts FMP004P103 and FMP004S103.

### Messobjekt


Zusammengesteckte Mixed Layout Steckverbinder FM8W8P und FM8W8S vollbestückt mit 8 Stück 40 A Hochstrom Crimpkontakten FMP004P103 und FMP004S103.

### Test Procedure

- In accordance with DIN 41640, Part 3 all contacts were connected in series.
- At various electrical intensities the following measurements were taken: the temperature of the connector at the warmest point and the ambient temperature at a distance of (1.969 ") from the connector (see illustration).

### Messanordnung

- nach DIN 41640 Teil 3 wurden alle Kontakte in Reihe geschaltet.
- bei verschiedenen Stromstärken wurde jeweils die Temperatur des Steckverbinders an der wärmsten Stelle und die Umgebungstemperatur in 50 mm Abstand gemessen (siehe Abbildung).




The above electrical load derating curve illustrates the maximum permissible current in relation to ambient temperature i.e.:

- The maximum permissible load at 20 °C (68 °F) is over 40 Amp
- At 100 °C (212 °F) it is still over 25 Amp

Die obenstehende Strombelastbarkeitskurve (Derating-Kurve) zeigt den maximal zulässigen Strom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur. Zur Erläuterung:

- bei 20 °C liegt die maximale Belastbarkeit über 40 A
- bei 100 °C liegt sie immer noch bei über 25 A



Example:  
Temperature limit (max.) for the connectors FM8W8P/S and FH8W8P/S.

Beispiel:  
Grenztemperatur (max.) der Steckverbinder FM8W8P/S und FH8W8P/S.

## General Information on Crimp Connections

### Features

Compared to conventional soldering, crimping has many advantages. It is not surprising that crimping is used extensively in the aerospace industry where reliability is essential. Crimping ensures that connections are more durable and reliable than with soldering; crimping is also quicker and more economical to carry out.




Fig. 1: Correct crimp termination  
Abb. 1: Gute Crimpung




Fig. 2: Undercrimped  
Abb. 2: Nicht ausreichend gecrimpt




Fig. 3: Overcrimped  
Abb. 3: Übercrimpt

Although a solder joint may appear to be perfect, a connection could fail as a result of a structural defect. For example, signs of corrosion may occur as a result of the use of flux or even worse, the solder joint may not be completely covered due to material incompatibility. In addition to other problems, such as not allowing sufficient solder ring time, solder quality depends largely upon the ability of the person who is soldering. The quality of solder joints however, cannot easily be checked. This is not the case with crimping. Precision tools continually guarantee good results. In addition, different materials can be processed irrespective of their finish or thermal properties.

Hand crimping tools do not require a mains electricity supply. Crimping can be carried out in almost half the time of soldering and allows the removal of defective contacts. The finished product can be inspected through an inspection hole. Crimp connections have proved to withstand vibrations and separational forces better than solder connections. In order to achieve the best results e.g. in accordance with MIL specifications, it is essential that contacts, cable and tools are designed to fit one another. FCT offers a wide range for nearly all applications - please ask us!

## Allgemeine Informationen über Crimpverbindungen

### Merkmale

Im Vergleich zu konventionellen Lötverbindungen bietet die Technik des Crimpens zahlreiche überzeugende Vorteile. Nicht umsonst wird gerade in der Luft- und Raumfahrt, wo es auf Zuverlässigkeit ankommt, fast ausschließlich gecrimpt. Mit dieser Technik werden Verbindungen hergestellt, die nicht nur dauerhafter und zuverlässiger sind als Lötstellen; mit ihr kann auch schneller und wirtschaftlicher gearbeitet werden.

Lötstellen können optisch einwandfrei aussehen, während in ihrem Gefüge bereits der Ausfall der Verbindung vorprogrammiert ist. So kann es z. B. zu Korrosionserscheinungen durch das verwendete Flussmittel kommen oder, schlimmer noch, die Lötstelle ist wegen Materialunverträglichkeiten nicht richtig benetzt. Neben den thermischen Problemen (zu kurze Lötzeit) ist eine einwandfreie Lötung sehr vom Können des Verarbeiters abhängig und schlecht zu kontrollieren. Nicht so beim Crimpen. Präzises Werkzeug garantiert immer gleich gute Ergebnisse. Auch lassen sich verschiedene Materialien ohne Einfluss der Oberflächen und ohne thermische Beanspruchung einwandfrei verarbeiten. Außer der Unabhängigkeit von einer Steckdose bietet das Crimpen eine bis zu 50 % kürzere Montagezeit und ermöglicht auch die Reparatur beschädigter Kontakte. Durch eine Prüfbohrung kann die fertige Verbindung kontrolliert werden. Crimpverbindungen erweisen sich darüber hinaus als sehr standfest gegenüber Vibrationen und bieten höhere Auszugskräfte als entsprechende Lötverbindungen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen (z. B. MIL - Anforderungen), ist es unabdingbar, dass Kontakte, Kabel und Werkzeug aufeinander abgestimmt sind. FCT bietet eine umfangreiche Auswahl für nahezu alle Anwendungsfälle - fragen Sie uns!

Handling see Tools page 484

Verarbeitung siehe Werkzeuge Seite 484

General Information on the Construction  
of Mixed Layout Connectors

*Allgemeine Informationen zum Aufbau  
von Mischpolsteckverbinder*


FM Series

*Baureihe FM*

**Coaxial contacts**  
with various types of terminations from  
page 192 onwards.  
**Koaxialkontakte**  
mit verschiedenen Anschlussarten ab  
Seite 192.

**Available contact arrangements**  
see page 130.  
**Lieferbare Polbilder**  
ab Seite 130.

**Accessories**  
see our "D-Sub Miniature  
Connectors" catalogue.  
**Zubehör**  
im Katalog "D-Sub Miniatur  
Steckverbinder"



**High power contacts**  
including **crimp terminations**  
see page 231.  
**Hochstromkontakte**  
auch **crimpbar** ab Seite 231.

**FM Series:**  
With fixed signal contacts;  
For terminations see page 158.  
**Baureihe FM:**  
Mit fest eingebauten Signalkontakten;  
Anschlussarten ab Seite 158.


FU / FL Series

*Baureihe FU / FL*

**High voltage contacts**  
see page 251.  
**Hochspannungskontakte**  
ab Seite 251.

**Available contact arrangements**  
see page 131.  
**Lieferbare Polbilder**  
ab Seite 131.

**Accessories**  
see page 408ff.  
"D-Sub Miniature Connectors".  
**Zubehör**  
ab Seite 408ff.  
"D-Sub Miniatur Steckverbinder".



**Coaxial contacts**  
with **crimp inner conductor**  
see page 199.  
**Koaxialkontakte**  
auch mit **crimpbarem Innenleiter**  
ab Seite 199.

**FU Series:**  
Insulator for insertion / extraction  
signal contacts, see page 163.  
**Baureihe FU:**  
Isolierkörper für ein- und ausbaubare  
Signalkontakte mit Crimpanschluss,  
ab Seite 163.



## Mixed Layout Connectors

### Mischpol-Steckverbinder

Series F1W1, FM5W1, F2W2, F2W2...C  
Baureihen F1W1, FM5W1, F2W2, F2W2...C



## Mixed Layout Connectors for Shell Size 1 Mischpol-Steckverbinder für Gehäusegröße 1

### Advantages and Special Features


- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 1 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Shell with pre-mounted signal contacts FM5W1 (straight, angled, solder pot)
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

### Vorteile und Merkmale im Überblick


- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer 168813
- Für die Gehäusegröße 1 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Gehäuse mit fest eingebauten Signalkontakten FM5W1 (gerade, abgewinkelt, Löttopf)
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montier- und lieferbar

## Contact Arrangements


### Polbilder




**F1W1**



**FM5W1**



**F2W2**  
Extended rear part  
verlängertes Rückteil



**F2W2...C**

Diagram shows front view of pin connectors, FM Series with mounted signal contacts.

Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FM Baureihe mit fest eingebauten Signalkontakten.

# FM Shell Size 1

## FM Gehäusegröße 1

# Product Description




## Produktbeschreibung

### Dimensions

### Abmessungen




### Shell Dimensions, FM Connectors

### Gehäuseabmessungen, FM Steckverbinder



### Socket Connector Shell

### Buchsensteckverbindergehäuse



Order Details Using the Example of FM5W1  
Bestellhinweise am Beispiel FM5W1


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F | M | W | 5W1 | S | 5 | A | R | ... |
| <p><b>Series Prefix</b><br/><i>Serienbezeichnung</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Insulator</b><br/><i>Isolierkörper</i></p> <p>– Special type F1W1, F2W2...C with black insulator<br/><i>Sondertypen F1W1, F2W2...C mit schwarzem Isolierkörper</i></p> <p><b>M</b> Polyester glass filled, UL94V-0<br/><i>Glasfaserverstärkt Polyester, UL94V-0</i></p> <p><b>H</b> Heat resistant, UL94V-0, please check availability<br/><i>Hochtemperaturbeständig, UL94V-0, bitte Verfügbarkeit prüfen</i></p>                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Mounting Types</b><br/><i>Befestigungsarten</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>W</b> Float Mounted (see page 139) / <i>Schwimmend (siehe Seite 139)</i></p> <p><b>T</b> Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>Z</b> Clinch nut M3 (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>TS</b> Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>ZS</b> Clinch nut M3 self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Arrangement</b><br/><i>Polbild F1W1, FM5W1, F2W2, F2W2...C</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Type</b><br/><i>Kontaktart</i></p> <p><b>P</b> Pin Contact / <i>Stiftkontakt</i></p> <p><b>S</b> Socket Contact / <i>Buchsenkontakt</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Design</b><br/><i>Kontaktvariante</i></p> <p>– Solder pot / <i>Löttopf</i></p> <p><b>1</b> Straight PCB termination ø 0.6 mm (0.024") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,6 mm</i></p> <p><b>2</b> Straight PCB termination ø 0.76 mm (0.030") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,76 mm</i></p> <p><b>4</b> Wire Wrap, length 12.7 mm (0.500") / <i>Wire Wrap Länge 12,7 mm</i></p> <p><b>5</b> Right angled PCB termination ø 0.6 mm (0.024") spacing 2.54 mm (0.100")<br/><i>Leiterplattenanschluss abgewinkelt ø 0,6 mm, Reihenabstand 2,54 mm</i></p>                                                         |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Plating for Signal Contacts</b><br/><i>Beschichtung Signalkontakte</i></p> <p><b>A</b> Standard AuroPur (see page 132) / <i>Standard AuroPur (siehe Seite 132)</i></p> <p>– Au over Ni / <i>Au über Ni</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Direction of Right Angled Contacts</b><br/><i>Richtung der abgewinkelten Kontakte</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>R</b> Revers / <i>Revers</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Modifications</b><br/><i>Modifikationen</i></p> <p><b>K120</b> Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse <b>mit</b> Kontaktnoppen (Standard)</i></p> <p><b>K121</b> Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse <b>ohne</b> Kontaktnoppen (Standard)</i></p>                                                                                                                           |   |   |   |     |   |   |   |   |     |

## Mounting Instructions

### Montagehinweise

#### Panel Cut-Out, Front and Fix Mounted

#### Montageausschnitte, frontseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 1            | 22,2<br>(0.874)  | 25,0<br>(0.984)  | 12,3<br>(0.484)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW5W1

#### Panel Cut-Out, Rear and Fix Mounted

#### Montageausschnitte, rückseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 1            | 20,5<br>(0.807)  | 25,0<br>(0.984)  | 11,4<br>(0.449)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW5W1

#### Panel Cut-Out, Front and Float Mounted

#### Montageausschnitte, frontseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 1            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 1            | Float mounted | schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)


#### Befestigungsart: W

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.

Bestellbeispiel: FMW5W1

#### Panel Cut-Out, Rear and Float Mounted

#### Montageausschnitte, rückseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 1            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 1            | Float mounted | Schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Befestigungsart: W


Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.

Bestellbeispiel: FMW5W1

## Mixed Layout Connectors

### Mischpol-Steckverbinder

Series FM3W3, F3W3...C, FM7W2, FM11W1



#### Advantages and Special Features

- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 2 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Shell with pre-mounted signal contacts (straight, angled, solder pot)
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer 168813
- Für die Gehäusegröße 2 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Gehäuse mit fest eingebauten Signalkontakten (gerade, abgewinkelt, Löttopf)
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montierung lieferbar

#### Contact Arrangements


##### Polbilder



FM3W3



F3W3...C



FM7W2




FM11W1

Diagram illustrates front view of a pin connector, FM series with mounted signal contacts.


Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FM Baureihe mit fest eingebauten Signalkontakten.

**Dimensions**  
**Abmessungen**



**Shell Dimensions, FM Connectors**  
**Gehäuseabmessungen, FM Steckverbinder**



**Pin Connector Shell**  
**Stiftsteckverbindergehäuse**



**Socket Connector Shell**  
**Buchsensteckverbindergehäuse**



Order Details Using the Example of FM3W3  
Bestellhinweise am Beispiel FM3W3


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F | M | W | 3W3 | S | 5 | A | R | ... |
| <p><b>Series Prefix</b><br/><i>Serienbezeichnung</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Insulator</b><br/><i>Isolierkörper</i></p> <p>– Special type F3W3...C with black insulator<br/><i>Sondertype F3W3...C mit schwarzem Isolierkörper</i></p> <p><b>M</b> Polyester glass filled, UL94V-0<br/><i>Glasfaserverstärkt Polyester, UL94V-0</i></p> <p><b>U</b> Polyetherimide glass filled, UL94V-0 with removable crimp signal contacts<br/><i>Polyetherimid glasfaserverstärkt, UL94V-0, mit ein- und ausbaubaren Crimp-Signalkontakten</i></p>                                                                                                                                                                        |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Mounting Types</b><br/><i>Befestigungsarten</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>W</b> Float Mounted (see page 143) / <i>Schwimmend (siehe Seite 143)</i></p> <p><b>T</b> Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>Z</b> Clinch nut M3 (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>TS</b> Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>ZS</b> Clinch nut M3 self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Arrangement</b><br/><i>Polbild FM3W3, F3W3...C, FM7W2, FM11W1</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Type</b><br/><i>Kontaktart</i></p> <p><b>P</b> Pin Contact / <i>Stiftkontakt</i></p> <p><b>S</b> Socket Contact / <i>Buchsenkontakt</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Design</b><br/><i>Kontaktvariante</i></p> <p>– Solder pot / <i>Löttopf</i></p> <p><b>1</b> Straight PCB termination ø 0.6 mm (0.024") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,6 mm</i></p> <p><b>2</b> Straight PCB termination ø 0.76 mm (0.030") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,76 mm</i></p> <p><b>4</b> Wire Wrap, length 12.7 mm (0.500") / <i>Wire Wrap Länge 12,7 mm</i></p> <p><b>5</b> Right angled PCB termination ø 0.6 mm (0.024") spacing 2.54 mm (0.100")<br/><i>Leiterplattenanschluss abgewinkelt ø 0,6 mm, Reihenabstand 2,54 mm</i></p>                                                         |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Plating for Signal Contacts</b><br/><i>Beschichtung Signalkontakte</i></p> <p><b>A</b> Standard AuroPur (see page 132) / <i>Standard AuroPur (siehe Seite 132)</i></p> <p>– Au over Ni / <i>Au über Ni</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Direction of Right Angled Contacts</b><br/><i>Richtung der abgewinkelten Kontakte</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>R</b> Revers / <i>Revers</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <p><b>Modifications</b><br/><i>Modifikationen</i></p> <p><b>K120</b> Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse <b>mit</b> Kontaktnoppen (Standard)</i></p> <p><b>K121</b> Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse <b>ohne</b> Kontaktnoppen (Standard)</i></p>                                                                                                                           |   |   |   |     |   |   |   |   |     |

## Mounting Instructions

### Montagehinweise

#### Panel Cut-Out, Front and Fix Mounted

##### Montageausschnitte, frontseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 2            | 30,5<br>(1.201)  | 33,3<br>(1.311)  | 12,3<br>(0.484)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW3W3

#### Panel Cut-Out, Front and Float Mounted

##### Montageausschnitte, frontseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 2            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 2            | Float mounted | schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Befestigungsart: W

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.  
Bestellbeispiel: FMW3W3

#### Panel Cut-Out, Rear and Fix Mounted

##### Montageausschnitte, rückseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 2            | 28,8<br>(1.134)  | 33,3<br>(1.311)  | 11,4<br>(0.449)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW3W3

#### Panel Cut-Out, Rear and Float Mounted

##### Montageausschnitte, rückseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 2            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 2            | Float mounted | Schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)


#### Befestigungsart: W

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.  
Bestellbeispiel: FMW3W3

## Mixed Layout Connectors

### Mischpol-Steckverbinder


Series FM9W4, FM13W3, FM17W2, FM21W1



## Mixed Layout Connectors for Shell Size 3

### Mischpol-Steckverbinder für Gehäusegröße 3

Baureihen FM9W4, FM13W3, FM17W2, FM21W1



#### Advantages and Special Features

- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 3 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Shell with pre-mounted signal contacts (straight, angled, solder pot)
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer 168813
- Für die Gehäusegröße 3 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Gehäuse mit fest eingebauten Signalkontakten (gerade, abgewinkelt, Löttopf)
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montierung lieferbar

#### Contact Arrangements


##### Polbilder




FM5W5




FM9W4



FM13W3



FM21W1



FM17W2


Diagram illustrates front view of a pin connector, FM series with mounted signal contacts.  
Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FM Baureihe mit fest eingebauten Signalkontakten.

## Dimensions

## Abmessungen


### Shell Dimensions, FM Connectors

### Gehäuseabmessungen, FM Steckverbinder






## Pin Connector Shell

## Stiftsteckverbindergehäuse



## Socket Connector Shell

## Buchsensteckverbindergehäuse



Order Details Using the Example of FM5W5  
Bestellhinweise am Beispiel FM5W5


|                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|
|                                                                                                                                                                                                                         | F | M | W | 5W5 | S | 5 | A | R | ... |
| <b>Series Prefix</b><br><b>Serienbezeichnung</b>                                                                                                                                                                        |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>Insulator</b><br><b>Isolierkörper</b>                                                                                                                                                                                |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>M</b> Polyester glass filled, UL94V-0<br><i>Glasfaserverstärkt Polyester, UL94V-0</i>                                                                                                                                |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>H</b> Heat resistant, UL94V-0, please check availability<br><i>Hochtemperaturbeständig, UL94V-0, bitte Verfügbarkeit prüfen</i>                                                                                      |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>Mounting Types</b><br><b>Befestigungsarten</b>                                                                                                                                                                       |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>–</b> Standard / <i>Standard</i>                                                                                                                                                                                     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>W</b> Float Mounted (see page 147) / <i>Schwimmend (siehe Seite 147)</i>                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>T</b> Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)</i>                                                                                                                           |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>Z</b> Clinch nut M3 (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)</i>                                                                                                                                       |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>TS</b> Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)</i>                                                                                              |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>ZS</b> Clinch nut M3 self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)</i>                                                                                                          |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>Contact Arrangement</b><br><b>Polbild FM5W5, FM9W4, FM13W3, FM17W2, FM21W1</b>                                                                                                                                       |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>Contact Type</b><br><b>Kontaktart</b>                                                                                                                                                                                |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>P</b> Pin Contact / <i>Stiftkontakt</i>                                                                                                                                                                              |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>S</b> Socket Contact / <i>Buchsenkontakt</i>                                                                                                                                                                         |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>Contact Design</b><br><b>Kontaktvariante</b>                                                                                                                                                                         |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>–</b> Solder pot / <i>Löttopf</i>                                                                                                                                                                                    |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>1</b> Straight PCB termination ø 0.6 mm (0.024") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,6 mm</i>                                                                                                                     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>2</b> Straight PCB termination ø 0.76 mm (0.030") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,76 mm</i>                                                                                                                   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>4</b> Wire Wrap, length 12.7 mm (0.500") / <i>Wire Wrap Länge 12,7 mm</i>                                                                                                                                            |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>5</b> Right angled PCB termination ø 0.6 mm (0.024") spacing 2.54 mm (0.100")<br><i>Leiterplattenanschluss abgewinkelt ø 0,6 mm, Reihenabstand 2,54 mm</i>                                                           |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>Plating for Signal Contacts</b><br><b>Beschichtung Signalkontakte</b>                                                                                                                                                |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>A</b> Standard AuroPur (see page 132) / <i>Standard AuroPur (siehe Seite 132)</i>                                                                                                                                    |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>–</b> Au over Ni / <i>Au über Ni</i>                                                                                                                                                                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>Direction of Right Angled Contacts</b><br><b>Richtung der abgewinkelten Kontakte</b>                                                                                                                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>–</b> Standard / <i>Standard</i>                                                                                                                                                                                     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>R</b> Revers / <i>Revers</i>                                                                                                                                                                                         |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>Modifications</b><br><b>Modifikationen</b>                                                                                                                                                                           |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>K120</b> Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse <b>mit</b> Kontaktnoppen (Standard)</i>          |   |   |   |     |   |   |   |   |     |
| <b>K121</b> Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse <b>ohne</b> Kontaktnoppen (Standard)</i> |   |   |   |     |   |   |   |   |     |

## Mounting Instructions

### Montagehinweise

#### Panel Cut-Out, Front and Fix Mounted

#### Montageausschnitte, frontseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 3            | 44,3<br>(1.744)  | 47,0<br>(1.850)  | 12,3<br>(0.484)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW17W2

#### Panel Cut-Out, Front and Float Mounted

#### Montageausschnitte, frontseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 3            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 3            | Float mounted | schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)


#### Befestigungsart: W

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.

Bestellbeispiel: FMW17W2

#### Panel Cut-Out, Rear and Fix Mounted

#### Montageausschnitte, rückseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 3            | 42,5<br>(1.673)  | 47,0<br>(1.850)  | 11,4<br>(0.449)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW17W2

#### Panel Cut-Out, Rear and Float Mounted

#### Montageausschnitte, rückseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 3            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 3            | Float mounted | Schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Befestigungsart: W

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.


Bestellbeispiel: FMW17W2

## Mixed Layout Connectors

### Mischpol-Steckverbinder

#### Series

FM8W8, FM13W6, FM17W5, FM21WA4, FM25W3, FM27W2, F7W7




## Mixed Layout Connectors for Shell Size 4

### Mischpol-Steckverbinder für Gehäusegröße 4

#### Baureihen

FM8W8, FM13W6, FM17W5, FM21WA4, FM25W3, FM27W2, F7W7



#### Advantages and Special Features


- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 4 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Shell with pre-mounted signal contacts (straight, angled, solder pot)
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

#### Vorteile und Merkmale im Überblick


- UL anerkannt, Eintragsnummer 168813
- Für die Gehäusegröße 4 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Gehäuse mit fest eingebauten Signalkontakten (gerade, abgewinkelt, Löttopf)
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montiert und lieferbar

#### Contact Arrangements


##### Polbilder




FM8W8




FM13W6




FM17W5




FM21WA4



FM25W3



FM27W2



F7W7



Diagram illustrates front view of a pin connector, FM series with mounted signal contacts.  
Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FM Baureihe mit fest eingebauten Signalkontakten.

## Dimensions

## Abmessungen


### Shell Dimensions, FM Connectors

### Gehäuseabmessungen, FM Steckverbinder





## Pin Connector Shell

## Stiftsteckverbindergehäuse



## Socket Connector Shell

## Buchsensteckverbindergehäuse



Order Details Using the Example of FM13W6  
Bestellhinweise am Beispiel FM13W6


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F | M | W | 13W6 | S | 5 | A | R | ... |
| <p><b>Series Prefix</b><br/><i>Serienbezeichnung</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Insulator</b><br/><i>Isolierkörper</i></p> <p>– Special type F7W7 with black insulator<br/><i>Sondertype F7W7 mit schwarzem Isolierkörper</i></p> <p><b>M</b> Polyester glass filled, UL94V-0<br/><i>Glasfaserverstärkt Polyester, UL94V-0</i></p> <p><b>H</b> Heat resistant, UL94V-0, please check availability<br/><i>Hochtemperaturbeständig, UL94V-0, bitte Verfügbarkeit prüfen</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Mounting Types</b><br/><i>Befestigungsarten</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>W</b> Float Mounted (see page 151) / <i>Schwimmend (siehe Seite 151)</i></p> <p><b>T</b> Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>Z</b> Clinch nut M3 (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>TS</b> Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>ZS</b> Clinch nut M3 self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Arrangement</b><br/><i>Polbild FM8W8, FM13W6, FM17W5, FM21WA4, FM25W3, FM27W2, F7W7</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Type</b><br/><i>Kontaktart</i></p> <p><b>P</b> Pin Contact / <i>Stiftkontakt</i></p> <p><b>S</b> Socket Contact / <i>Buchsenkontakt</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Design</b><br/><i>Kontaktvariante</i></p> <p>– Solder pot / <i>Löttopf</i></p> <p><b>1</b> Straight PCB termination ø 0.6 mm (0.024") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,6 mm</i></p> <p><b>2</b> Straight PCB termination ø 0.76 mm (0.030") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,76 mm</i></p> <p><b>4</b> Wire Wrap, length 12.7 mm (0.500") / <i>Wire Wrap Länge 12,7 mm</i></p> <p><b>5</b> Right angled PCB termination ø 0.6 mm (0.024") spacing 2.54 mm (0.100")<br/><i>Leiterplattenanschluss abgewinkelt ø 0,6 mm, Reihenabstand 2,54 mm</i></p>                                                         |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Plating for Signal Contacts</b><br/><i>Beschichtung Signalkontakte</i></p> <p><b>A</b> Standard AuroPur (see page 132) / <i>Standard AuroPur (siehe Seite 132)</i></p> <p>– Au over Ni / <i>Au über Ni</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Direction of Right Angled Contacts</b><br/><i>Richtung der abgewinkelten Kontakte</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>R</b> Revers / <i>Revers</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Modifications</b><br/><i>Modifikationen</i></p> <p><b>K120</b> Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse mit Kontaktnoppen (Standard)</i></p> <p><b>K121</b> Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse ohne Kontaktnoppen (Standard)</i></p>                                                                                                                                         |   |   |   |      |   |   |   |   |     |

## Mounting Instructions

### Montagehinweise

#### Panel Cut-Out, Front and Fix Mounted

#### Montageausschnitte, frontseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 4            | 60,7<br>(2.390)  | 63,5<br>(2.500)  | 12,3<br>(0.484)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW8W8

#### Panel Cut-Out, Front and Float Mounted

#### Montageausschnitte, frontseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 4            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 4            | Float mounted | schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)


#### Befestigungsart: W

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.

Bestellbeispiel: FMW8W8

#### Panel Cut-Out, Rear and Fix Mounted

#### Montageausschnitte, rückseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 4            | 59,1<br>(2.327)  | 63,5<br>(2.500)  | 11,4<br>(0.449)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW8W8

#### Panel Cut-Out, Rear and Float Mounted

#### Montageausschnitte, rückseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 4            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 4            | Float mounted | Schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Befestigungsart: W

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.

Bestellbeispiel: FMW8W8

## Mixed Layout Connectors

### Mischpol-Steckverbinder

#### Series



FM24W7, FM36W4, FM43W2, FM47W1

## Mixed Layout Connectors for Shell Size 5

### Mischpol-Steckverbinder für Gehäusegröße 5

#### Baureihen

FM24W7, FM36W4, FM43W2, FM47W1



#### Advantages and Special Features


- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 5 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Shell with pre-mounted signal contacts (straight, angled, solder pot)
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

#### Vorteile und Merkmale im Überblick


- UL anerkannt, Eintrags-Nummer 168813
- Für die Gehäusegröße 5 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Gehäuse mit fest eingebauten Signalkontakten (gerade, abgewinkelt, Löttopf)
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montierung lieferbar

#### Contact Arrangements


##### Polbilder




FM24W7



FM36W4



FM43W2



FM47W1

Diagram illustrates front view of a pin connector, FM series with mounted signal contacts.



Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FM Baureihe mit fest eingebauten Signalkontakten.

# FM Shell Size 5 FM Gehäusegröße 5


## Product Description Produktbeschreibung

### Dimensions Abmessungen




#### Shell Dimensions, FM Connectors Gehäuseabmessungen, FM Steckverbinder



#### Pin Connector Shell Stiftsteckverbindergehäuse



#### Socket Connector Shell Buchsensteckverbindergehäuse



Order Details Using the Example of FM24W7

Bestellhinweise am Beispiel FM24W7


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F | M | W | 24W7 | S | 5 | A | R | ... |
| <p><b>Series Prefix</b><br/><i>Serienbezeichnung</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Insulator</b><br/><i>Isolierkörper</i></p> <p><b>M</b> Polyester glass filled, UL94V-0<br/><i>Glasfaserverstärkt Polyester, UL94V-0</i></p> <p><b>H</b> Heat resistant, UL94V-0, please check availability<br/><i>Hochtemperaturbeständig, UL94V-0, bitte Verfügbarkeit prüfen</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Mounting Types</b><br/><i>Befestigungsarten</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>W</b> Float Mounted (see page 155) / <i>Schwimmend (siehe Seite 155)</i></p> <p><b>T</b> Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>Z</b> Clinch nut M3 (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>TS</b> Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>ZS</b> Clinch nut M3 self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Arrangement</b><br/><i>Polbild FM24W7, FM36W4, FM43W2, FM47W1</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Type</b><br/><i>Kontaktart</i></p> <p><b>P</b> Pin Contact / <i>Stiftkontakt</i></p> <p><b>S</b> Socket Contact / <i>Buchsenkontakt</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Design</b><br/><i>Kontaktvariante</i></p> <p>– Solder pot / <i>Löttopf</i></p> <p><b>1</b> Straight PCB termination ø 0.6 mm (0.024") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,6 mm</i></p> <p><b>2</b> Straight PCB termination ø 0.76 mm (0.030") / <i>Leiterplattenanschluss gerade ø 0,76 mm</i></p> <p><b>4</b> Wire Wrap, length 12.7 mm (0.500") / <i>Wire Wrap Länge 12,7 mm</i></p> <p><b>5</b> Right angled PCB termination ø 0.6 mm (0.024") spacing 2.54 mm (0.100")<br/><i>Leiterplattenanschluss abgewinkelt ø 0,6 mm, Reihenabstand 2,54 mm</i></p>                                                         |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Plating for Signal Contacts</b><br/><i>Beschichtung Signalkontakte</i></p> <p><b>A</b> Standard AuroPur (see page 132) / <i>Standard AuroPur (siehe Seite 132)</i></p> <p>– Au over Ni / <i>Au über Ni</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Direction of Right Angled Contacts</b><br/><i>Richtung der abgewinkelten Kontakte</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>R</b> Revers / <i>Revers</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |   |     |
| <p><b>Modifications</b><br/><i>Modifikationen</i></p> <p><b>K120</b> Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse <b>mit</b> Kontaktnoppen (Standard)</i></p> <p><b>K121</b> Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse <b>ohne</b> Kontaktnoppen (Standard)</i></p>                                                                                                                           |   |   |   |      |   |   |   |   |     |

## Mounting Instructions

### Montagehinweise

#### Panel Cut-Out, Front and Fix Mounted

#### Montageausschnitte, frontseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 5            | 58,3<br>(2.295)  | 61,1<br>(2.406)  | 15,1<br>(0.594)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW24W7

#### Panel Cut-Out, Front and Float Mounted

#### Montageausschnitte, frontseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 5            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 5            | Float mounted | schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)


#### Befestigungsart: W

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.

Bestellbeispiel: FMW24W7

#### Panel Cut-Out, Rear and Fix Mounted

#### Montageausschnitte, rückseitig und fest montiert



| Shell Size   | A                | B                | C                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Gehäusegröße | ±0,2<br>(±0.008) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,2<br>(±0.008) |
| 5            | 56,3<br>(2.217)  | 61,1<br>(2.406)  | 14,1<br>(0.555)  |


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Mounting Type: W

Plain universal rivet for mounting possibility on both sites of flange. Ordering example: FMW24W7

#### Panel Cut-Out, Rear and Float Mounted

#### Montageausschnitte, rückseitig und schwimmend montiert



| Shell Size   | Mounting      | Befestigung | Ø D               |
|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| Gehäusegröße |               |             | ±0,05<br>(±0.002) |
| 5            | Standard      | Standard    | 3,1<br>(0.122)    |
| 5            | Float mounted | Schwimmend  | 2,2<br>(0.087)    |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Befestigungsart: W

Niet ohne Nietbördelung für beidseitige Befestigung.

Bestellbeispiel: FMW24W7

## Connector Materials and Platings

### Materialien und Oberflächen der Steckverbinder

#### Materials and Platings

##### Materialien und Oberflächen

|                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Shell                                                                                                               | Steel                                                                                                                                   |                                                  |
| Gehäuse                                                                                                             | Stahl                                                                                                                                   |                                                  |
| Type / Typ                                                                                                          | FM                                                                                                                                      | FH                                               |
| Insulator                                                                                                           | Polyester, glass fiber filled (UL94V-0), green                                                                                          | Polyester, glass fiber filled (UL94V-0), natural |
| Isolierkörper                                                                                                       | Polyester, glasfaserverstärkt (UL94V-0), grün                                                                                           | Polyester, glasfaserverstärkt (UL94V-0), natur   |
| Relative temperature index according to UL 746 B<br>rel. Temperaturindex nach UL 746 B                              | 130 °C (266 °F)                                                                                                                         | 150 °C (302 °F)                                  |
| Heat deflection temperature limit according to DIN 53461 HDT/A<br>Formbeständigkeitstemperatur nach DIN 53461 HDT/A | 210 °C (410 °F)                                                                                                                         | 255 °C (491 °F)                                  |
| Lower limit temperature<br>Untere Grenztemperatur                                                                   | -55 °C (-67 °F)                                                                                                                         |                                                  |
| Shell plating K120 (standard)<br>Gehäuseoberfläche K120 (Standard)                                                  | Tin plated over nickel, pin connector shell with dimples<br>verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse mit Kontaktnoppen          |                                                  |
| Shell plating K121 (standard)<br>Gehäuseoberfläche K 121 (Standard)                                                 | Tin plated over nickel, socket connector shell without dimples<br>verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse ohne Kontaktnoppen |                                                  |
| Contact material<br>Kontaktmaterial                                                                                 | Cu alloy<br>Cu Legierung                                                                                                                |                                                  |
| Contact plating<br>Kontaktflächen                                                                                   | AuroPur or Au over Ni, other platings on request<br>AuroPur oder Au über Ni, andere Oberflächen auf Anfrage                             |                                                  |

## Signal Contact Mechanical Data

### Mechanische Daten der Signalkontakte

#### Mechanical Data

##### Mechanische Daten

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Mating force per signal contact<br>Steckkraft pro Signalkontakt  | ≤ 3,4 N |
| Unmating force per signal contact<br>Ziehkraft pro Signalkontakt | ≥ 0,2 N |
| Mating cycles<br>Steckzyklen                                     | ≥ 500   |

## Connector Electrical Data

### Elektrische Daten der Steckverbinder








#### Electrical Data

##### Elektrische Daten


|                                                                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Current rating (DC with an ambient temperature of 20°C)<br>Maximale Stromstärke (DC bei 20°C Umgebungstemperatur)  | 5 A                   |
| Test voltage between 2 contacts or shell and contact<br>Prüfspannung zwischen 2 Kontakten oder Kontakt und Gehäuse | 1000 V, 50 Hz, 1 min. |
| Resistance between mated contacts (MIL-C-24308)<br>Übergangswiderstand pro Kontaktpaar (MIL-C-24308)               | ≤ 2,7 mΩ              |
| Insulation resistance between contacts<br>Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt                                   | ≥ 5000 MΩ             |
| Volume resistivity<br>Spezifischer Durchgangswiderstand                                                            | 10 <sup>16</sup> Ω cm |
| Dielectric strength<br>Spezifische Durchschlagsfestigkeit                                                          | 50 kV / mm            |

Contact Design of Mounted Contacts  
Kontaktformen fest eingebauter Kontakte

Straight Signal Contacts  
Gerade Signalkontakte



Straight PCB Termination Ø 0.6 mm (Ø 0.024"), Short Plug  
Gerader Leiterplattenanschluss Ø 0,6 mm, verkürzte Steckseite




Signal contacts can not be combined with all types of coaxial, high power, high voltage and pneumatic contacts. For detailed information please contact us.  
*Die Signalkontakte sind nicht mit allen Koaxial-, Hochstrom-, Hochspannungs- und Pneumatikkontakten kombinierbar. Für genauere Auskünfte nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.*



## Mixed Layout Connector with Assemblies for Straight Signal Contacts

### **Mixed Layout Steckverbinder mit Anbauteilen für gerade Signalkontakte**




For more detailed information on accessories for mixed layout connectors see our Accessories for D-Sub page 446ff.


**Detaillierte Angaben über Anbauteile für Mixed Layout Steckverbinder entnehmen Sie bitte unserem Zubehör für D-Sub ab Seite 446ff.**

## Contact Design of Mounted Contacts *Kontaktformen fest eingebauter Kontakte*


## Right Angled Signal Contacts *Abgewinkelte Signalkontakte*



Contact design  
*Kontaktvariante*




49




21


Spacing 2.54 mm (0.100"), Ø 0,6 mm (Ø 0.024")  
*Reihenabstand 2,54 mm, Ø 0,6 mm*



Contact design  
*Kontaktvariante*




Pin contact on request. **27**  
Stiftkontakt auf Anfrage.




71

Contact Design of Mounted Contacts  
Kontaktformen fest eingebauter Kontakte


Right Angled Signal Contacts  
Abgewinkelte Signalkontakte




Contact design 25  
Kontaktvariante




55



Contact design 6  
Kontaktvariante




Contact design 41  
Kontaktvariante




Contact design 69  
Kontaktvariante

Signal contacts can not be combined with all types of coaxial, high power, high voltage and pneumatic contacts. For detailed information please contact us.

Die Signalkontakte sind nicht mit allen Koaxial-, Hochstrom-, Hochspannungs- und Pneumatikkontakten kombinierbar. Für genauere Auskünfte nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Contact design 65  
Kontaktvariante



Contact design 12  
Kontaktvariante

**Mixed Layout Connector with Plastic  
 Brackets FKA1/4 and Assemblies  
 for Right Angled Signal Contacts**

**Mixed Layout Steckverbinder mit Kunst-  
 stoffwinkel FKA1/4 und Anbauteilen für  
 abgewinkelte Signalkontakte**

Snap-in grounding bracket  
 for PCB thickness 1,6 mm (0.063")  
*Snap-in Massewinkel für  
 Leiterplattenstärke 1,6 mm*

**or / oder**



Grounding bracket  
*Massewinkel*

Plastic bracket  
 FKA 1/4  
*Kunststoffwinkel  
 FKA1/4*

Double rivet,  
 outer Ø 2,8 mm (Ø 0.110")  
*Doppelrohrniet,  
 Außen- Ø 2,8 mm*

**or / oder**

Snap-in rivet for  
 PCB thickness 1,6 mm (0.063")  
*Snap-in Niet für Leiter-  
 plattenstärke 1,6 mm*



Through hole, Ø 3,1 mm (Ø 0.122")  
*Nietbuchse, Loch- Ø 3,1 mm*

**or / oder**


Clinch nut  
 (4-40 UNC or M3)  
*Einnietmutter  
 (4-40 UNC oder M3)*

**or / oder**

Threaded spacer  
 (4-40 UNC or M3),  
 height 6,3 mm (0.248")  
*Abstandsbolzen  
 (4-40 UNC oder M3),  
 Höhe 6,3 mm*

**or / oder**

Slide lock rivet  
*Gleitverriegelungs-  
 niet*




For more detailed information on accessories  
 for Mixed Layout connectors see see our Accessories  
 for D-Sub page 423ff.

*Detaillierte Angaben über Anbauteile für Mixed  
 Layout Steckverbinder entnehmen Sie bitte unserem  
 Zubehör für D-Sub ab Seite 423ff.*

**Mixed Layout Connector with Metal  
 Brackets F1080 and Assemblies for  
 Right Angled Signal Contacts**

**Mixed Layout Steckverbinder mit  
 Metallwinkel F1080 und Anbauteilen  
 für abgewinkelte Signalkontakte**



For more detailed information on accessories  
 for mixed layout connectors see our accessories  
 for D-Sub page 430ff.

*Detaillierte Angaben über Anbauteile für Mixed  
 Layout Steckverbinder entnehmen Sie bitte unserem  
 Zubehör für D-Sub ab Seite 430ff.*

**Clinch Nuts and Further Accessories**  
**Einnietmuttern und weiteres Zubehör**



Please see page 408ff.  
 siehe Seite 408ff.



**Eathering**


**Masseanschluss**

**Dimples**

Dimples reduce electrical resistance between two shells (only available with tin plated pin connector shells).

**Kontaktknoppen**

Die Kontaktknoppen vermindern den elektrischen Übergangswiderstand zum Gegensteckverbinder (nur für verzinnte Stiftsteckverbindergehäuse erhältlich).



**Earthing Springs for Coaxial Contacts**

Special earthing springs (only for FM connectors with Sn shell plating) are available for the earthing of coaxial contact outer conductors.

**Erdungsfedern für Koaxialkontakte**

Für die Masseanbindung (nur für FM-Steckverbinder mit Sn Gehäuseoberflächen) von Koaxialkontaktaussenleitern sind spezielle Erdungsfedern verfügbar




Fig.:Mixed Layout connector with earthing springs and 2 coaxial contacts with right angled PCB terminations.

Abb.: Mixed Layout Stiftsteckverbinder mit Erdungsfedern und 2 abgewinkelten Koaxialkontakten mit Leiterplattenanschluss.

**Mounting and Mating Instructions**  
**(According to DIN 41652 T1)**

**Pulling Range**


**Fangbereich**



**Montage- und Steckhinweise**  
**(nach DIN 41652 T1)**


**Tolerable Tilt Angle for Connector Mating**

**Zulässige Schräglage zur Steckrichtung**



**Dimension for Safe Contact Range, Signal Contacts**

**Maß für sicheren Kontaktbereich, Signalkontakte**




## Mixed Layout Connectors

### Mischpol-Steckverbinder

Series 5W1  
Baureihe 5W1

Only on Request.  
Nur auf Anfrage.

#### Contact Arrangements Polbilder



Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.

FU5W1 FL5W1

Diagram illustrates front view of a pin connector, FU/FL series for crimp-signal contacts.  
Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FU/FL Baureihe für Crimp-Signalkontakte.

## Mixed Layout Connectors for Shell Size 1

### Mischpol-Steckverbinder für Gehäusegröße 1

#### Advantages and Special Features


- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 1 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Crimp contacts available for individual appliances and cable
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer 168813
- Für die Gehäusegröße 1 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Crimp-Signalkontakte für die jeweilige Geräte- und Kabelseite lieferbar
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montiert und lieferbar

#### Dimensions Abmessungen

#### Shell Dimensions, FU/FL Connectors Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder




#### Pin Connector Shell Stiftsteckverbindergehäuse




**Dimensions**  
**Abmessungen**



**Shell Dimensions, FU/FL Connectors**  
**Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder**



**Pin Connector Shell**  
**Stiftsteckverbindergehäuse**



**Socket Connector Shell**  
**Buchsensteckverbindergehäuse**



Order Details Using the Example of 5W1

Bestellhinweise am Beispiel 5W1

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | F | U | W | 5W1 | S | 7 | R | ... |
| Series Prefix<br><i>Serienbezeichnung</i>                                        |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
| Insulator<br><i>Isolierkörper</i>                                                |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
| U                                                                                | Polyetherimide glass filled, UL94V-0 with removable crimp signal contacts<br><i>Polyetherimid glasfaserverstärkt, UL94V-0, mit ein- und ausbaubaren Crimp-Signalkontakten</i>                               |   |   |   |     |   |   |   |     |
| L                                                                                | Polyamide glass filled, UL94V-0, without signal contacts (low cost version)<br><i>Polyamid glasfaserverstärkt, UL94V-0, ohne Signalkontakte (Preisgünstige Version)</i>                                     |   |   |   |     |   |   |   |     |
| Mounting Types<br><i>Befestigungsarten</i>                                       |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
| –                                                                                | Standard / <i>Standard</i>                                                                                                                                                                                  |   |   |   |     |   |   |   |     |
| W                                                                                | Float Mounted (see page 139) / <i>Schwimmend (siehe Seite 139)</i>                                                                                                                                          |   |   |   |     |   |   |   |     |
| T                                                                                | Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)</i>                                                                                                                        |   |   |   |     |   |   |   |     |
| Z                                                                                | Clinch nut M3 (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)</i>                                                                                                                                    |   |   |   |     |   |   |   |     |
| TS                                                                               | Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)</i>                                                                                            |   |   |   |     |   |   |   |     |
| ZS                                                                               | Clinch nut M3 self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)</i>                                                                                                        |   |   |   |     |   |   |   |     |
| Contact Arrangement<br><i>Polbild 5W1</i>                                        |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
| Contact Type<br><i>Kontaktart</i>                                                |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
| P                                                                                | Pin Contact / <i>Stiftkontakt</i>                                                                                                                                                                           |   |   |   |     |   |   |   |     |
| S                                                                                | Socket Contact / <i>Buchsenkontakt</i>                                                                                                                                                                      |   |   |   |     |   |   |   |     |
| Contact Design<br><i>Kontaktvariante</i>                                         |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
| 7                                                                                | Crimp Contact AWG 20 for FU and FL Series /see page 179) / <i>Crimpkontakte AWG 20 für FU und FL Baureihe (siehe Seite 179)</i>                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
| Direction of Right Angled Contacts<br><i>Richtung der abgewinkelten Kontakte</i> |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
| –                                                                                | Standard / <i>Standard</i>                                                                                                                                                                                  |   |   |   |     |   |   |   |     |
| R                                                                                | Revers / <i>Revers</i>                                                                                                                                                                                      |   |   |   |     |   |   |   |     |
| Modifications<br><i>Modifikationen</i>                                           |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |   |   |   |     |
| K120                                                                             | Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse <b>mit</b> Kontaktnoppen (Standard)</i>          |   |   |   |     |   |   |   |     |
| K121                                                                             | Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse <b>ohne</b> Kontaktnoppen (Standard)</i> |   |   |   |     |   |   |   |     |




## Mixed Layout Connectors

### Mischpol-Steckverbinder


Series FU11W1, FL11W1, FU7W2, FL7W2  
Baureihen FU11W1, FL11W1, FU7W2, FL7W2



## Contact Arrangements Polbilder



FU11W1 FL11W1




FU7W2 FL7W2

Diagram illustrates front view of a pin connector, FU/FL series for crimp-signal contacts.  
Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FU/FL Baureihe für Crimp-Signalkontakte.

## Dimensions Abmessungen

Shell Dimensions, FU/FL Connectors  
Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder



## Mixed Layout Connectors for Shell Size 2 Mischpol-Steckverbinder für Gehäusegröße 2

### Advantages and Special Features

- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 2 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Crimp contacts available for individual appliances and cable
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

### Vorteile und Merkmale im Überblick


- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer 168813
- Für die Gehäusegröße 2 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Crimp-Signalkontakte für die jeweilige Geräte- und Kabelseite lieferbar
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montiert und lieferbar

Dimensions

Abmessungen


Shell Dimensions, FU/FL Connectors

Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder






Pin Connector Shell

Stiftsteckverbindergehäuse



Socket Connector Shell

Buchsensteckverbindergehäuse



Order Details Using the Example of FU11W1

Bestellhinweise am Beispiel FU11W1

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|-----|
|                                                                                              | F                                                                                                                                                                                                    | U | W | 11W1 | S | 7 | R | ... |
| <div>Series Prefix</div> <div>Serienbezeichnung</div>                                        |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| <div>Insulator</div> <div>Isolierkörper</div>                                                |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| U                                                                                            | Polyetherimide glass filled, UL94V-0 with removable crimp signal contacts<br>Polyetherimid glasfaserverstärkt, UL94V-0, mit ein- und ausbaubaren Crimp-Signalkontakten                               |   |   |      |   |   |   |     |
| L                                                                                            | Polyamide glass filled, UL94V-0, without signal contacts (low cost version)<br>Polyamid glasfaserverstärkt, UL94V-0, ohne Signalkontakte (Preisgünstige Version)                                     |   |   |      |   |   |   |     |
| <div>Mounting Types</div> <div>Befestigungsarten</div>                                       |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| –                                                                                            | Standard / Standard                                                                                                                                                                                  |   |   |      |   |   |   |     |
| W                                                                                            | Float Mounted (see page 143) / Schwimmend (siehe Seite 143)                                                                                                                                          |   |   |      |   |   |   |     |
| T                                                                                            | Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)                                                                                                                        |   |   |      |   |   |   |     |
| Z                                                                                            | Clinch nut M3 (see page 448) / Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)                                                                                                                                    |   |   |      |   |   |   |     |
| TS                                                                                           | Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)                                                                                            |   |   |      |   |   |   |     |
| ZS                                                                                           | Clinch nut M3 self locking (see page 448) / Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)                                                                                                        |   |   |      |   |   |   |     |
| <div>Contact Arrangement</div> <div>Polbild 11W1, 7W2</div>                                  |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| <div>Contact Type</div> <div>Kontaktart</div>                                                |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| P                                                                                            | Pin Contact / Stiftkontakt                                                                                                                                                                           |   |   |      |   |   |   |     |
| S                                                                                            | Socket Contact / Buchsenkontakt                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| <div>Contact Design</div> <div>Kontaktvariante</div>                                         |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| 7                                                                                            | Crimp Contact AWG 20 for FU and FL Series /see page 179) / Crimpkontakte AWG 20 für FU und FL Baureihe (siehe Seite 179)                                                                             |   |   |      |   |   |   |     |
| <div>Direction of Right Angled Contacts</div> <div>Richtung der abgewinkelten Kontakte</div> |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| –                                                                                            | Standard / Standard                                                                                                                                                                                  |   |   |      |   |   |   |     |
| R                                                                                            | Revers / Revers                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| <div>Modifications</div> <div>Modifikationen</div>                                           |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |     |
| K120                                                                                         | Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse <b>mit</b> Kontaktnoppen (Standard)          |   |   |      |   |   |   |     |
| K121                                                                                         | Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse <b>ohne</b> Kontaktnoppen (Standard) |   |   |      |   |   |   |     |

## Mixed Layout Connectors Mischpol-Steckverbinder

Series FU9W4, FL9W4, FU13W3, FL13W3, FU17W2, FL17W2, FU21W1, FL21W1

Baureihen FU9W4, FL9W4, FU13W3, FL13W3, FU17W2, FL17W2, FU21W1, FL21W1



## Mixed Layout Connectors for Shell Size 3 Mischpol-Steckverbinder für Gehäusegröße 3


### Advantages and Special Features

- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 3 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Crimp contacts available for individual appliances and cable
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

### Vorteile und Merkmale im Überblick


- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer 168813
- Für die Gehäusegröße 3 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Crimp-Signalkontakte für die jeweilige Geräte- und Kabelseite lieferbar
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montiert und lieferbar

### Contact Arrangements Polbilder




FU9W4 FL9W4


Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.



FU13W3 FL13W3



FU17W2 FL17W2



FU21W1 FL21W1


Diagram illustrates front view of a pin connector, FU/FL series for crimp-signal contacts.

Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FU/FL Baureihe für Crimp-Signalkontakte.

### Dimensions Abmessungen


### Shell Dimensions, FU/FL Connectors Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder

### Pin Connector Shell Stiftsteckverbindergehäuse




Dimensions  
Abmessungen



Shell Dimensions, FU/FL Connectors  
Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder



Pin Connector Shell  
Stiftsteckverbindergehäuse



Socket Connector Shell  
Buchsensteckverbindergehäuse



Order Details Using the Example of FL13W3

Bestellhinweise am Beispiel FL13W3

|                                                                                         | F                                                                                                                                                                                                    | U | W | 13W3 | S | 7 | R | .. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|----|
| <b>Series Prefix</b><br><i>Serienbezeichnung</i>                                        |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |    |
| <b>Insulator</b><br><i>Isolierkörper</i>                                                |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |    |
| U                                                                                       | Polyetherimide glass filled, UL94V-0 with removable crimp signal contacts<br><i>Polyetherimid glasfaserverstärkt, UL94V-0, mit ein- und ausbaubaren Crimp-Signalkontakten</i>                        |   |   |      |   |   |   |    |
| L                                                                                       | Polyamide glass filled, UL94V-0, without signal contacts (low cost version)<br><i>Polyamid glasfaserverstärkt, UL94V-0, ohne Signalkontakte (Preisgünstige Version)</i>                              |   |   |      |   |   |   |    |
| <b>Mounting Types</b><br><i>Befestigungsarten</i>                                       |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |    |
| –                                                                                       | Standard / <i>Standard</i>                                                                                                                                                                           |   |   |      |   |   |   |    |
| W                                                                                       | Float Mounted (see page 147) / <i>Schwimmend (siehe Seite 147)</i>                                                                                                                                   |   |   |      |   |   |   |    |
| T                                                                                       | Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)</i>                                                                                                                 |   |   |      |   |   |   |    |
| Z                                                                                       | Clinch nut M3 (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)</i>                                                                                                                             |   |   |      |   |   |   |    |
| TS                                                                                      | Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)</i>                                                                                     |   |   |      |   |   |   |    |
| ZS                                                                                      | Clinch nut M3 self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)</i>                                                                                                 |   |   |      |   |   |   |    |
| <b>Contact Arrangement</b><br><i>Polbild 9W4, 13W3, 17W2, 21W1</i>                      |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |    |
| <b>Contact Type</b><br><i>Kontaktart</i>                                                |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |    |
| P                                                                                       | Pin Contact / <i>Stiftkontakt</i>                                                                                                                                                                    |   |   |      |   |   |   |    |
| S                                                                                       | Socket Contact / <i>Buchsenkontakt</i>                                                                                                                                                               |   |   |      |   |   |   |    |
| <b>Contact Design</b><br><i>Kontaktvariante</i>                                         |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |    |
| 7                                                                                       | Crimp Contact AWG 20 for FU and FL Series /see page 179) / <i>Crimpkontakte AWG 20 für FU und FL Baureihe (siehe Seite 179)</i>                                                                      |   |   |      |   |   |   |    |
| <b>Direction of Right Angled Contacts</b><br><i>Richtung der abgewinkelten Kontakte</i> |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |    |
| –                                                                                       | Standard / <i>Standard</i>                                                                                                                                                                           |   |   |      |   |   |   |    |
| R                                                                                       | Revers / <i>Revers</i>                                                                                                                                                                               |   |   |      |   |   |   |    |
| <b>Modifications</b><br><i>Modifikationen</i>                                           |                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |   |   |   |    |
| K120                                                                                    | Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse mit Kontaktnoppen (Standard)</i>          |   |   |      |   |   |   |    |
| K121                                                                                    | Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse ohne Kontaktnoppen (Standard)</i> |   |   |      |   |   |   |    |



## Mixed Layout Connectors Mischpol-Steckverbinder

Series FU13W6, FL13W6, FU17W5, FL17W5, FU21WA4, FL21WA4, FU25W3, FL25W3, FU27W2, FL27W2  
Baureihen FU13W6, FL13W6, FU17W5, FL17W5, FU21WA4, FL21WA4, FU25W3, FL25W3, FU27W2, FL27W2




### Contact Arrangements Polbilder




**FU13W6 FL13W6**


Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.




**FU17W5 FL17W5**



**FU21WA4 FL21WA4**



**FU25W3 FL25W3**




**FU27W2 FL27W2**

### Dimensions Abmessungen

#### Shell Dimensions, FU/FL Connectors Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder

#### Pin Connector Shell Stiftsteckverbindergehäuse

Diagram illustrates front view of a pin connector, FU/FL series for crimp-signal contacts.  
Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FU/FL Baureihe für Crimp-Signalkontakte.



### Advantages and Special Features

- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 4 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Crimp contacts available for individual appliances and cable
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

### Vorteile und Merkmale im Überblick



- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer 168813
- Für die Gehäusegröße 4 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Crimp-Signalkontakte für die jeweilige Geräte- und Kabelseite lieferbar
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montiert und lieferbar

## Dimensions

## Abmessungen


### Shell Dimensions, FU/FL Connectors

### Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder






## Pin Connector Shell

## Stiftsteckverbindergehäuse



## Socket Connector Shell

## Buchsensteckverbindergehäuse



Order Details Using the Example of FU17W5

Bestellhinweise am Beispiel FU17W5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |      |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F | U | W | 17W5 | S | 7 | R | ... |
| <p><b>Series Prefix</b><br/><i>Serienbezeichnung</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |      |   |   |   |     |
| <p><b>Insulator</b><br/><i>Isolierkörper</i></p> <p><b>U</b> Polyetherimide glass filled, UL94V-0 with removable crimp signal contacts<br/><i>Polyetherimid glasfaserverstärkt, UL94V-0, mit ein- und ausbaubaren Crimp-Signalkontakten</i></p> <p><b>L</b> Polyamide glass filled, UL94V-0, without signal contacts (low cost version)<br/><i>Polyamid glasfaserverstärkt, UL94V-0, ohne Signalkontakte (Preisgünstige Version)</i></p>                                                                                                                                                                                               |   |   |   |      |   |   |   |     |
| <p><b>Mounting Types</b><br/><i>Befestigungsarten</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>W</b> Float Mounted (see page 151) / <i>Schwimmend (siehe Seite 151)</i></p> <p><b>T</b> Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>Z</b> Clinch nut M3 (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>TS</b> Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> <p><b>ZS</b> Clinch nut M3 self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)</i></p> |   |   |   |      |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Arrangement</b><br/><i>Polbild 13W6, 17W5, 21WA4, 25W3, 27W2</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |      |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Type</b><br/><i>Kontaktart</i></p> <p><b>P</b> Pin Contact / <i>Stiftkontakt</i></p> <p><b>S</b> Socket Contact / <i>Buchsenkontakt</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |   |   |   |     |
| <p><b>Contact Design</b><br/><i>Kontaktvariante</i></p> <p><b>7</b> Crimp Contact AWG 20 for FU and FL Series /see page 179) / <i>Crimpkontakte AWG 20 für FU und FL Baureihe (siehe Seite 179)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |      |   |   |   |     |
| <p><b>Direction of Right Angled Contacts</b><br/><i>Richtung der abgewinkelten Kontakte</i></p> <p>– Standard / <i>Standard</i></p> <p><b>R</b> Revers / <i>Revers</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| <p><b>Modifications</b><br/><i>Modifikationen</i></p> <p><b>K120</b> Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse <b>mit</b> Kontaktnoppen (Standard)</i></p> <p><b>K121</b> Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br/><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse <b>ohne</b> Kontaktnoppen (Standard)</i></p>                                                                                                                           |   |   |   |      |   |   |   |     |


## Mixed Layout Connectors Mischpol-Steckverbinder

Series FU24W7, FL24W7, FU36W4, FL36W4, FU43W2, FL43W2, FU47W1, FL47W1

Baureihen FU24W7, FL24W7, FU36W4, FL36W4, FU43W2, FL43W2, FU47W1, FL47W1




### Contact Arrangements Polbilder




**FU24W7 FL24W7**

Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.




**FU36W4 FL36W4**

On request.  
Auf Anfrage.



**FU43W2 FL43W2**

Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.



**FU47W1 FL47W1**


Please check availability.  
Bitte Verfügbarkeit anfragen.

Diagram illustrates front view of a pin connector, FU/FL series for crimp-signal contacts.  
Abbildung zeigt Frontansicht der Stiftsteckverbinder, FU/FL Baureihe für Crimp-Signalkontakte.

### Dimensions Abmessungen

#### Shell Dimensions, FU/FL Connectors Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder

#### Pin Connector Shell Stiftsteckverbindergehäuse



### Advantages and Special Features

- UL recognized, file no. 168813
- For shell size 5 various contact arrangements for mixed layout connectors are available
- Crimp contacts available for individual appliances and cable
- Loading of the empty chamber with suitable FCT contacts recommended
- Available contacts: coaxial contacts 50 and 75 Ohm, high power contacts up to 40 A, high voltage contacts up to 3 kV, pneumatic contacts, LWL contacts (on request)
- Additional component parts and accessories available factory pre-mounted or as separate items

### Vorteile und Merkmale im Überblick


- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer 168813
- Für die Gehäusegröße 5 sind verschiedene Polbilder von Mischpolleisten möglich
- Crimp-Signalkontakte für die jeweilige Geräte- und Kabelseite lieferbar
- Bestückung der leeren Kammern mit passenden Kontakten von FCT empfohlen (auch werksseitig bestückt)
- Erhältliche Kontakte: Koaxialkontakte 50 und 75 Ohm, Hochstromkontakte bis 40 A, Hochspannungskontakte bis 3 kV, pneumatische Kontakte, LWL Kontakte für POF (auf Anfrage)
- zusätzliche Anbau- und Zubehörteile werksseitig montiert und lieferbar

FU/FL Shell Size 5  
FU/FL Baugröße 5


Product Description  
Produktbeschreibung

Dimensions  
Abmessungen



Shell Dimensions, U/FL Connectors  
Gehäuseabmessungen, FU/FL Steckverbinder



Pin Connector Shell  
Stiftsteckverbindergehäuse



Socket Connector Shell  
Buchsensteckverbindergehäuse



Order Details Using the Example of 43W2

Bestellhinweise am Beispiel 43W2

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|-----|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | F | U | W | 43W2 | S | 7 | R | ... |
| Series Prefix<br><i>Serienbezeichnung</i>                                        |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| Insulator<br><i>Isolierkörper</i>                                                |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| U                                                                                | Polyetherimide glass filled, UL94V-0 with removable crimp signal contacts<br><i>Polyetherimid glasfaserverstärkt, UL94V-0, mit ein- und ausbaubaren Crimp-Signalkontakten</i>                               |   |   |   |      |   |   |   |     |
| L                                                                                | Polyamide glass filled, UL94V-0, without signal contacts (low cost version)<br><i>Polyamid glasfaserverstärkt, UL94V-0, ohne Signalkontakte (Preisgünstige Version)</i>                                     |   |   |   |      |   |   |   |     |
| Mounting Types<br><i>Befestigungsarten</i>                                       |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| –                                                                                | Standard / <i>Standard</i>                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |   |   |   |     |
| W                                                                                | Float Mounted (see page 155) / <i>Schwimmend (siehe Seite 155)</i>                                                                                                                                          |   |   |   |      |   |   |   |     |
| T                                                                                | Clinch nut 4-40 UNC (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC (siehe Seite 448)</i>                                                                                                                        |   |   |   |      |   |   |   |     |
| Z                                                                                | Clinch nut M3 (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 (siehe Seite 448)</i>                                                                                                                                    |   |   |   |      |   |   |   |     |
| TS                                                                               | Clinch nut 4-40 UNC self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter 4-40 UNC selbstsichernd (siehe Seite 448)</i>                                                                                            |   |   |   |      |   |   |   |     |
| ZS                                                                               | Clinch nut M3 self locking (see page 448) / <i>Einnietmutter M3 selbstsichernd (siehe Seite 448)</i>                                                                                                        |   |   |   |      |   |   |   |     |
| Contact Arrangement<br><i>Polbild 24W7, 36W4, 43W2, 47W1</i>                     |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| Contact Type<br><i>Kontaktart</i>                                                |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| P                                                                                | Pin Contact / <i>Stiftkontakt</i>                                                                                                                                                                           |   |   |   |      |   |   |   |     |
| S                                                                                | Socket Contact / <i>Buchsenkontakt</i>                                                                                                                                                                      |   |   |   |      |   |   |   |     |
| Contact Design<br><i>Kontaktvariante</i>                                         |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| 7                                                                                | Crimp Contact AWG 20 for FU and FL Series /see page 179) / <i>Crimpkontakte AWG 20 für FU und FL Baureihe (siehe Seite 179)</i>                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| Direction of Right Angled Contacts<br><i>Richtung der abgewinkelten Kontakte</i> |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| –                                                                                | Standard / <i>Standard</i>                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |   |   |   |     |
| R                                                                                | Revers / <i>Revers</i>                                                                                                                                                                                      |   |   |   |      |   |   |   |     |
| Modifications<br><i>Modifikationen</i>                                           |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |   |   |   |     |
| K120                                                                             | Shell tin plated over nickel, pin connectors shell <b>with</b> dimples (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse <b>mit</b> Kontaktnoppen (Standard)</i>          |   |   |   |      |   |   |   |     |
| K121                                                                             | Shell tin plated over nickel, socket connectors shell <b>without</b> dimples (standard)<br><i>Gehäuseoberfläche verzinkt über Nickel, Buchsensteckverbindergehäuse <b>ohne</b> Kontaktnoppen (Standard)</i> |   |   |   |      |   |   |   |     |



## Connector Materials and Platings

### Materialien und Oberflächen der Steckverbinder

#### Materials and Platings

##### Materialien und Oberflächen

|                                                                |                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Shell                                                          | Steel                                              | Steel                                                        |
| Gehäuse                                                        | Stahl                                              | Stahl                                                        |
| <b>Type / Typ</b>                                              | <b>FL</b>                                          | <b>FU</b>                                                    |
| Insulator                                                      | black thermoplastic, glass filled (UL94V-0)        | green, thermoplastic, glass filled (UL94V-0)                 |
| Isolierkörper                                                  | Baureihe FL: schwarz, glasfaserverstärkt (UL94V-0) | Baureihe FU: grün, Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL94V-0) |
| Relative temperature index according to UL 746 B               | 239 °F                                             | 266 °F                                                       |
| rel. Temperaturindex nach UL 746 B                             | 115 °C                                             | 130 °C                                                       |
| Heat deflection temperature limit according to DIN 53461 HDT/A | 365 °F                                             | 386,6 °F                                                     |
| Formbeständigkeitstemperatur nach DIN 53461 HDT/A              | 185 °C                                             | 197 °C                                                       |
| Sub temperature limit                                          | -67 °F                                             | -67 °F                                                       |
| Untere Grenztemperatur                                         | -55 °C                                             | -55 °C                                                       |
| Shell plating (standard)                                       | Yellow chromate over zinc plating                  | Yellow chromate over zinc plating                            |
| Gehäuseoberfläche (Standard)                                   | verzinkt und gelb chromatiert                      | verzinkt und gelb chromatiert                                |

## Signal Contact Mechanical Data

### Mechanische Daten der Signalkontakte

#### Mechanical Data

##### Mechanische Daten

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Mating force per signal contact            | ≤ 3,4 N  |
| Steckkraft pro Signalkontakt               |          |
| Unmating force per signal contact          | ≥ 0,2 N  |
| Ziehkraft pro Signalkontakt                |          |
| Mating cycles                              | ≥ 500    |
| Steckzyklen                                |          |
| Maximum outer diameter of cable to be used | 2,2 mm   |
| Maximal verwendbarer Kabelaußendurchmesser | (0.087") |

## Connector Electrical Data

### Elektrische Daten der Steckverbinder

#### Electrical Data

##### Elektrische Daten

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Current rating (DC with an ambient temperature of 20°C)    | 5 A                   |
| Maximale Stromstärke(DC bei 20°C Umgebungstemperatur)      |                       |
| Test voltage between 2 contacts or shell and contact       | 1000 V, 50 Hz, 1 min. |
| Prüfspannung zwischen 2 Kontakten oder Kontakt und Gehäuse |                       |
| Resistance between mated contacts                          | ≤ 10 mΩ               |
| Übergangswiderstand pro Kontaktpaar                        |                       |
| Insulation resistance between contacts                     | ≥ 5000 MΩ             |
| Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt                     |                       |
| Volume resistivity (ASTM-D 257)                            | 10 <sup>16</sup> Ω cm |
| Spezifischer Durchgangswiderstand (ASTM-D 257)             |                       |
| Dielectric strength                                        | 50 kV / mm            |
| Spezifische Durchschlagsfestigkeit                         |                       |

FL- and FU- connectors have an economical plastic-clip system for crimp signal contacts. These can be exchanged after assembly. In addition the FU-series is equipped with high quality thermoplastic insulators. FL-connectors are supplied without contacts. FU-connectors are supplied with turned contacts as standard. **Ordering example** for an FL-connector with tin plated shell and dimples:


**FL13W3P7-K120**

FL- bzw. FU-Steckverbinder besitzen ein wirtschaftliches Plastik-Clipsystem für Crimpsignalkontakte. Diese sind nach Bestückung wieder austauschbar. Die FU-Baureihe ist darüberhinaus mit einem Isolierkörper ausgerüstet, der erhöhte Temperatur- und Festigkeitswerte besitzt. FL-Steckverbinder werden serienmäßig ohne Kontakte geliefert. Bei FU-Steckverbindern sind diese in gedrehter Ausführung im Lieferumfang enthalten. **Bestellbeispiel** für FL-Steckverbinder mit verzinnem Gehäuse und Kontaktnoppen:

**FL13W3P7-K120**

Turned Contacts for Crimp Connectors  
Gedrehte Kontakte für Crimp-Steckverbinder

Pin  
Stift



Socket  
Buchse



| Wire Size (AWG)  | Order Number    | MIL-No.                    | Au (Over Ni)            | Type            |
|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Drahtgröße (AWG) | Bestellnummer   | MIL-Nummer                 | Au über Ni              | Typ             |
| 18-22            | FK20S18-02V...  |                            | 0,2 µm (8 microinches)  | Socket / Buchse |
| 18-22            | FK20PL18-02V... |                            | 0,2 µm (8 microinches)  | Pin / Stift     |
| 18-22            | FK20SL18-02V... |                            | 0,2 µm (8 microinches)  | Socket / Buchse |
| 20-24            | FK20P-13V...    | M24308/11-1, M39029/64-369 | 1,3 µm (51 microinches) | Pin / Stift     |
| 20-24            | FK20S-13V...    | M24308/10-1, M39029/63-368 | 1,3 µm (51 microinches) | Socket / Buchse |
| 20-24            | FK20PL-02V...   |                            | 0,2 µm (8 microinches)  | Pin / Stift     |
| 20-24            | FK20SL-02V...   |                            | 0,2 µm (8 microinches)  | Socket / Buchse |
| 20-24            | FK20PL-08V...   |                            | 0,8 µm (31 microinches) | Pin / Stift     |
| 20-24            | FK20SL-08V...   |                            | 0,8 µm (31 microinches) | Socket / Buchse |
| 26-28            | FK20P26-13V...  |                            | 1,3 µm (51 microinches) | Pin / Stift     |
| 26-28            | FK20S26-13V...  |                            | 1,3 µm (51 microinches) | Socket / Buchse |
| 26-28            | FK20PL26-02V... |                            | 0,2 µm (8 microinches)  | Pin / Stift     |
| 26-28            | FK20SL26-02V... |                            | 0,2 µm (8 microinches)  | Socket / Buchse |

Ordering Example: FK20SL-08V\_0100

**FK20SL-08V:** Crimp socket contact for wire size 20 - 24, plating: 0.8 µm (51 microinches) Au over Ni.

**\_0100:** 100 pieces are packed in one bag.

Bestellbeispiel: FK20SL-08V\_0100

**FK20SL-08V:** Crimpbuchsenkontakt für Drahtgröße AWG 20 - 24, Oberfläche 0,8 µm Au über Ni.

**\_0100:** 100 Stück in einem Beutel verpackt.

Packing Unit  
Verpackungseinheit

| Packing Unit (Pieces)      | Addition to Order Number |
|----------------------------|--------------------------|
| Verpackungseinheit (Stück) | Bestellnummernergänzung  |
| 100                        | _0100                    |
| 1000                       | _1000                    |
| 5000                       | _5000                    |

Handling and Tools see page 484ff.  
Verarbeitung und Werkzeuge Seite 484ff.

Crimping Tools  
Krimpwerkzeuge

| Contact Type                                                                           | Tool                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakttyp                                                                             | Werkzeug                                                                                     |
| For use with contact types:<br>FK20S18, FK20P, FK20S, FK20P26, M22520/2-08<br>FK20S26, | Hand Crimp Tool M22520/2-01 and Positioner                                                   |
| Für Kontakttypen<br>FK20S18, FK20P, FK20S, FK20P26, M22520/2-08<br>FK20S26,            | Handkrimpzange M22520/2-01 und Einsatz                                                       |
| For use with contact types:<br>FK20PL18, FK20SL18, FK20PL, FK20SL, FK20PL26, FK20SL26  | Hand Crimp Tool M22520/2-01 and Positioner K761 or Hand Crimp Tool including Positioner 2761 |
| Für Kontakttypen<br>FK20PL18, FK20SL18, FK20PL, FK20SL, FK20PL26, FK20SL26             | Handkrimpzange M22520/2-01 und Einsatz K761<br>Handkrimpzange inklusive Einsatz 2761         |

**Wire Cross Section**  
**Leiterquerschnitt**

| Wire Cross-section                        |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Leiterquerschnitt</i>                  |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AWG                                       | 8          | 10       | 12        | 14        | 16        | 18        | 20        | 22        | 24        | 26        | 28        |
| Wire Construction, n x conductor diameter | 133 x 0,29 | 37 x 0,4 | 19 x 0,46 | 19 x 0,36 | 19 x 0,29 | 19 x 0,25 | 19 x 0,20 | 19 x 0,16 | 19 x 0,13 | 19 x 0,10 | 19 x 0,08 |
| <i>Leiteraufbau, n x Drahtdurchmesser</i> |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Metrical cross-section (mm²)              | 8.6        | 4.75     | 3.09      | 1.95      | 1.23      | 0.96      | 0.62      | 0.38      | 0.24      | 0.16      | 0.09      |
| <i>metrischer Querschnitt (mm²)</i>       |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Wire outer diameter                       | 3.73       | 2.92     | 2.37      | 1.85      | 1.47      | 1.25      | 0.94      | 0.79      | 0.61      | 0.51      | 0.41      |
| <i>Außendurchmesser Leiter</i>            |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |