









Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3			
Prüfmaß/Testdimension				 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber											
				08	Datum/Date	Name	Gerätestecker Male receptacle				
				Gez.	26.06.	Cionvica					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked			M WA T 3XXX 018				
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							
01	200700144	26.06.08	CI				Blatt/Sheet 1 1 BL.				
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				Ers. f./Similar to:				

	14	T 3652 000
	12	T 3637 000
	8 IEC	T 3506 018
	7 IEC	T 3486 018
	7	T 3477 018
	6	T 3402 018
	5	T 3362 018
	5 IEC	T 3358 018
	4	T 3302 018
	3 2	T 3262 018 T 3202 018 (Pin 1+3)
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AU type-number-AU

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.
Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.