



記号×数	変更内容	REVISION DESCRIPTION	承認	担当	年・月・日	変更通知書番号
△×1	使用部品名変更		佐賀野	国造	92・3・13	技 92-0332
△×2	形状変更				93・11・12	技 93-1923
△×					’ . .	
△×					’ . .	
△×					’ . .	
△×					’ . .	



1. 絶縁抵抗	DC500Vで測定し、1,000MΩ以上のこと。
2. 耐電圧	AC700Vを1分間印加して、異常の無いこと。
3. 接触抵抗	測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し30mΩ以下のこと。
4. 使用温度	-40℃ ~ +170℃
5. 接 触 力	IPin当たり最小変位0.3mmにて、20g以上。 IPin当たり最大変位0.8mmにて、150g以下。

1. 矢視図Dに示す様に品名を白色不減インキにて捺印のこと。

10	コイルばね-34	2	SUS ϕ 0.6	—	SW-11730
9	Mシャフト-65	1	BS ϕ 3.0 $l=44.0$	Ni めっき	SL-7575
8	Mシャフト-43	1	SUS ϕ 1.5 $l=35.0$	—	SL-7575
7	Mシャフト-50	1	BS ϕ 2.0 $l=38.0$	Ni めっき	SL-7575
6	ストッパ-14 JD	1	PEI (GF)	黒色	SW-11109
5	コネクタ 662-2 -C	72	BeCu t0.3	Ni-Auめっき (線紋)	SW-12102
4	コネクタ 662-2 -A	72	BeCu t0.3	Ni-Auめっき (線紋)	SW-12102
3	1C51-1444-1014 可動押え部	1	PES (GF)	黒色	SL-11497
2	1C51-1604-618-2 押入板	1	PES (GF)	黒色	SL-9868
1	1C51-1444-1014 絶縁基板	1	PES (GF)	黒色	SL-11496
部品番号	部 品 名	数 量	材質・寸法	記 事	分解図番号
ITEM	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	CONTENT	PART IDEN.

指定外寸法公差 ±0.3							山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co., Ltd.
尺寸 SCALES 単位	2/1 mm	承認 APP. mm	承認 APP. mm	検出 CHK. mm	製図 DRW. mm	設計 DESIGN mm	名称 (TITLE) 050.0 IC51-1444-1014-3
DIMENSION 三角図法 3RD. ANGLE PROJECT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	図番 (DRW. NO.) KL-9336-3
							Sheet No. 1 版 (ED.) C