

	1	2	3	4																																																																																																											
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out																																																																																																											
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}																																																																																																											
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.																																																																																																														
	The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.																																																																																																														
C																																																																																																															
D	Aufschrift Marking		Flachstecker/plug-in DIN 46244-A6.3x0.8																																																																																																												
E	Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062		Ausschalter 2-polig Fuer Geraete der Klasse II geeignet DPST suitable for appliances of class II																																																																																																												
	<table><tr><td>fuer Form und Lage</td><td>☉ =</td><td colspan="3">Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS</td><td rowspan="2">Pause COPY</td><td rowspan="2">Blatt SHEET 01</td><td rowspan="2">TYP K</td><td rowspan="2">Zeichn./DRAWING NO. 19323113</td><td rowspan="2">Index c</td></tr><tr><td>FOR SHAPE AND LOC.</td><td></td><td>PROJEKTION</td><td>Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm</td><td>Loenge LENGTH</td><td>Radien RADI</td></tr><tr><td>fuer Winkel FOR ANGLE</td><td>± 2</td><td>☉</td><td>ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES</td><td>0-6 ± 0.15 ± 0.2</td><td>0-6 ± 0.15 ± 0.2</td><td rowspan="2">Original Din A4</td><td rowspan="2">Masstab SCALE 1:1 30mm</td><td rowspan="2">GERAETESCHALTER appliance switch</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>>6-15 ± 0.2 ± 0.3</td><td>>6-15 ± 0.2 ± 0.3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>>15-30 ± 0.25 ± 0.5</td><td>>15-30 ± 0.25 ± 0.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>>30-70 ± 0.4 ± 10%</td><td>>30-70 ± 0.4 ± 10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>>70-120 ± 0.6 ± 10%</td><td>>70-120 ± 0.6 ± 10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>>120-200 ± 1.0 ± 10%</td><td>>120-200 ± 1.0 ± 10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		fuer Form und Lage	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19323113	Index c	FOR SHAPE AND LOC.		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADI	fuer Winkel FOR ANGLE	± 2	☉	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.15 ± 0.2	0-6 ± 0.15 ± 0.2	Original Din A4	Masstab SCALE 1:1 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch						>6-15 ± 0.2 ± 0.3	>6-15 ± 0.2 ± 0.3					>15-30 ± 0.25 ± 0.5	>15-30 ± 0.25 ± 0.5									>30-70 ± 0.4 ± 10%	>30-70 ± 0.4 ± 10%									>70-120 ± 0.6 ± 10%	>70-120 ± 0.6 ± 10%									>120-200 ± 1.0 ± 10%	>120-200 ± 1.0 ± 10%					<table><tr><td>c</td><td>57621</td><td>05.05.08</td><td>HHE</td><td></td><td></td><td rowspan="2">CAD: NX v4.0</td><td rowspan="2">gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe gepr./CHECKED BY</td><td rowspan="2">Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.22.10.2002</td><td rowspan="2">MARQUARDT</td></tr><tr><td>b</td><td>39865</td><td>10.03.04</td><td>HHE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>36495</td><td>17.06.03</td><td>HHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>34942</td><td>22.10.02</td><td>HHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		c	57621	05.05.08	HHE			CAD: NX v4.0	gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe gepr./CHECKED BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.22.10.2002	MARQUARDT	b	39865	10.03.04	HHE			a	36495	17.06.03	HHE								34942	22.10.02	HHE					
fuer Form und Lage	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K						Zeichn./DRAWING NO. 19323113	Index c																																																																																																	
FOR SHAPE AND LOC.		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH				Radien RADI																																																																																																							
fuer Winkel FOR ANGLE	± 2	☉	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.15 ± 0.2	0-6 ± 0.15 ± 0.2	Original Din A4	Masstab SCALE 1:1 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch																																																																																																							
				>6-15 ± 0.2 ± 0.3	>6-15 ± 0.2 ± 0.3																																																																																																										
				>15-30 ± 0.25 ± 0.5	>15-30 ± 0.25 ± 0.5																																																																																																										
				>30-70 ± 0.4 ± 10%	>30-70 ± 0.4 ± 10%																																																																																																										
				>70-120 ± 0.6 ± 10%	>70-120 ± 0.6 ± 10%																																																																																																										
				>120-200 ± 1.0 ± 10%	>120-200 ± 1.0 ± 10%																																																																																																										
c	57621	05.05.08	HHE			CAD: NX v4.0	gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe gepr./CHECKED BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.22.10.2002	MARQUARDT																																																																																																						
b	39865	10.03.04	HHE																																																																																																												
a	36495	17.06.03	HHE																																																																																																												
	34942	22.10.02	HHE																																																																																																												
	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY																																																																																																									