





Ansicht "Z"
VIEW "Z"

- Bemerkungen
NOTES

- | | |
|----|--|
| 1 | CAVITY SUITABLE TO TE CONNECTIVITY TIMER-CONTACTS
LISTED IN PRODUCT SPEC : 108-18049-1 |
| 2 | Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2) |
| 3 | Kodierrippe zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2) |
| 4 | Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a")
oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR
"b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2) |
| 5 | Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2) |
| 6 | Firmenlogo und Teile-Nr.
ARTWORK-LOGO AND PART # |
| 7 | Kammernummer
CAVITY NUMBER |
| 8 | Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls
zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO
BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY |
| 9 | Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2 |
| 10 | Passender TE Connectivity Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH TE Connectivity CONNECTOR: (SEE PARTS LIST) |
| 11 | Generell passende Flachsteckerwanne siehe Geräteanschlußzeichnung 88-9935-3
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE DRAWING 88-9935-3 |
| 12 | Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-1
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-1 |
| 13 | SPECIAL HOUSING: MATERIAL MEET REQUIREMENTS OF UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11) |
| 14 | PRELIMINARY PART: NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION |
| 15 | MATERIAL: PA66 UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11) |



~ 927740

Tabelle mit Ausführungsvarianten
und Bestellnummern auf Blatt 2 von 2

LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND
PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2

siehe Blatt 2 / SEE SHEET 2					
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE
					FARBE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DIN 20.02.89 C. Holaus		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MAßSTÄBE: mm		DIMENSIONS: ANDERE SPECIFIZIERTE: LÄNGEN EINHEITEN: mm			
		0 PLC ± — 1 PLC ± 0.2mm 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± —		NAME 2-12 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innenverriegelung, Raster 5mm 2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm	
MATERIAL		ANGLES/WINKEL ± 1° FINISH/OBERFLÄCHE/FINISCH		PRODUCT SPEC 105-18049-1 APPLICATION SPEC VERANWENDUNGSSPEZ.	
E		HEIGHT HÖHE		SIZE A1 GAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-928343	
		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MAßSTAB 1:1 SHEET BLATT 1 OF 2 REV. R8	



3-928343-5	5	25	20	natur	PA6.6	△5	B	0-927742-5	△△△
1-928343-2	2	10	5	natur	PA6.6	△5	1	△△△	
0-2178561-2	2	10	5	natur	PA6.6	△3	1	—	
0-1703059-3	3	15	10	natur	PA6.6 V-O		A	0-927742-3	△△△
1-928343-2	12	60	55	natur	—		B	△△△	
1-928343-1	11	55	50	natur	—		B	△△△	
0-928343-9	9	45	40	natur	—		B	△△△	
3-928343-8	8	40	35	grau	—		B	△△△	
2-928343-8	8	40	35	schwarz	—		B	0-928230-8	△△△
0-928343-8	8	40	35	natur	—		B	0-928309-8	△△△
2-928343-7	7	35	30	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-7	7	35	30	natur	—		B	0-928309-7 0-927742-7	△△△
2-928343-6	6	30	25	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-6	6	30	25	natur	—		B	0-927742-6	△△△
2-928343-5	5	25	20	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-5	5	25	20	natur	—		B	0-927742-5	△△△
2-928343-4	4	20	15	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-4	4	20	15	natur	—		B	0-927742-4	△△△
3-928343-3	3	15	10	grau	—		B	△△△	
2-928343-3	3	15	10	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-3	3	15	10	natur	—		B	0-927742-3	△△△
0-928343-2	2	10	5	natur	—		B	△△△	
Bestell-Nr.	Pol-zahl	Maß A	Maß B	Farbe	Material	Rev.	Gegenstecker	△10	
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	REV.	MATED WITH	△△	

Bemerkungen siehe Blatt 1 von 2
NOTES SEE SHEET 1 OF 2