

	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)		Wanddicke wall thickness 0.8 to / bis 5.0	Ausschnittlaenge length of cut-out 27.2 ±0.1
				Ausschnittbreite width of cut-out 12.2 ±0.2
B	VERTRAULICH-CONFIDENTIAL Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Ⓢ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties. Flachstecker plug-in DIN 46 244-A6.3-0.8			
C				
D	Aufschrift Marking Ⓢ 155.. 16(4)/250 ~ 10(4)/250 ~ 5E4 T100/55 5/100A 250V ~ 05 16A 250V AC 2 HP R145 Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062			
E	Ausschalter 2-polig Glimmlampe mit R_V fuer 230 V ~ Fuer Geraete der Klasse II geeignet DPST neon lamp with R_V for 230V AC suitable for appliances of class II			

Fuer Form und Logo		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1555.3104	Index
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1			
Fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°				0-6 ± 0.2	>6-15 ± 0.4					
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES										
c	35129	27.02.03	wj	g		CAD Medusa		Z	Geraeteschalter Appliance Switch	
b	23635	08.11.95	RS	f		gez./DRAWN BY 03.05.88 ZF				
a	21323	22.04.92	Mut	e		gepr./CHECKED BY Lr				
				d	69572	14.10.10	hhe	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY				