





REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	F7	REVISED	ECR-17-004090	23MAR2017	TS KB



1. TO BE MEASURED BETWEEN [A] AND 2.
2. TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER (TIGHTENING TORQUE; 0.784N-m(8kg-cm) MAX)
4. APPLIDE PLUG HOUSING PART NUMBER; 173850

1. [A] 面から2mmの範囲で測定。
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
3. プリント基板への取付けは、JIS B1115又は1122, M3×61ナベ (2種又は4種) のタッピングネジで締付けた後ハンダ付けする。(締付けトルク: 0.784N-m(8kg-cm)以下)
4. 嵌合相手ハウジング型番: 173850

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0<×≤ 10	: ±0.2
10<×≤ 30	: ±0.25
30<×≤ 100	: ±0.3
ANGLE ; 角度	: ±3°

OBSOLETE	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 8	BRASS, 黄銅	PBT	NATURAL 自然色	2-5174955-1
	PRE-TIN x 8		BRASS, 黄銅	PBT	GRAY 灰色	1-174955-6
	PRE-TIN x 8		BRASS, 黄銅	PBT	NATURAL 自然色	1-174955-1
	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	BRASS, 黄銅	PBT	NATURAL 自然色	174955-2
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	CONTACT コンタクト	HOUSING ハウジング	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
CONTACT FINISH コンタクト仕上			MATERIAL 材料			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 13JUN07	 TE Connectivity			
		CHK K.BETSUI 13JUN07				
		APVD K.BETSUI 13JUN07	NAME 名称 070 SERIES MULTI LOCK CONNECTOR 8POSITION CAP ASSY (W TO B) V-TYPE			
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216				
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A3			
		WEIGHT 5.9 g				
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 2:1			
			SHEET 1 OF 1		REV F7	