

1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1
			Ausschnittbreite width of cut-out
			12.9 +0.1
			12.9 +0.1
			12.9 +0.1

B

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

C

D

Aufschrift
Marking

1855.
4(1)/250~ T85/55

05

1a 1

Herstellort/-jahr/-monat nach
code of manufacture
place/year/month acc. to:
DIN EN 60062

E

4A 250V AC
1/10 HP
R69

DPST

neon lamp with R_V for 230V AC
suitable for appliances of class II

Ausschalter 2polig

Glimmlampe mit R_V für 230V~

Für Geräte der Klasse II geeignet

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1855.1104
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
	0.2	0.4	.						
d	23374	22.05.95 Mut	i						Geraeteschalter Appliance Switch
c	22297	29.06.93 Mut	h	66876	20.01.10 hhe	gez./DRAWN BY 29.06.93 Mut			
b	12225	07.11.78 GL	g	63303	27.05.09 hhe	gepr./CHECKED BY Lr			
a			f	27320	02.02.00 mf				
			e	26582	04.11.98 BB				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. vom 30.11.77		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Riethem-Weilheim	