





2		1				
LOC J	DIST —	REVISIONS 変更				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
			D2	REVISED PER ECR-16-010553	03AUG2017	BW SG




黒 (BLACK)	1-172165-9
青 (BLUE)	1-172165-6
緑 (GREEN)	1-172165-5
赤 (RED)	1-172165-2
自然色 (NATURAL)	172165-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362

2 嵌合相手ハウジング型番は 172157
- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362

2 MATING HSG P/N: 172157

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0-PLC ±
	1-PLC ± ±0.3
	2-PLC ±
	3-PLC ±
	4-PLC ±
ANGLES ±	
MATERIAL 材料 66 NYLON UL94V-0 66ナイロン UL94V-0	FINISH 仕上

INSTRUCTION SHEET 取扱説明書		WIRE RANGE 抱合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
IS-105J		mm ²		mmφ	
DWN N.YAMASAKI	08JUN1998	 TE Connectivity			
CHK M.SHINDO	15JUN1998				
APVD M.SHINDO	15JUN1998	NAME 名称 2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CONN. PLUG HOUSING UL94V-0 2極ミニユニバーサルメイトンロック プラグハウジング UL94V-0			
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138					
APPLICATION SPEC 取付適用規格		SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号 RESTRICTED TO			
WEIGHT					
		A3	00779	C=172165	—
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1
				REV D2	