







FREIABTOLERANZ ± 0.1
TOLERANCE NOT SPECIFIED ± 0.1


DRAHTABGANG
—→
WIRE-DIRECTION

–	20	47.5	52.6	49.5	–									1–	964 576–0	C (ALL VERSIONS)	
–	19	45.0	50.1	47	–									1–	964 576–9		
–	18	42.5	47.6	44.5	–									1–	964 576–8		
–	17	40.0	45.1	42	–								2–	1–	964 576–7		
–	16	37.5	42.6	39.5	–									1–	964 576–6		
–	15	35.0	40.1	37	–								2–	1–	964 576–5		
–	14	32.5	37.6	34.5	–									1–	964 576–4		
–	13	30.0	35.1	32	–									1–	964 576–3		
–	12	27.5	32.6	29.5	–			6–	5–	4–	3–	2–	1–	964 576–2			
–	11	25.0	30.1	27	–								2–	1–	964 576–1		
–	10	22.5	27.6	24.5	–							3–	2–	1–	964 575–0		
–	9	20.0	25.1	22	–								2–	1–	964 575–9		
–	9	20.0	25.1	22	–	9–									964 575–9		A
–	8	17.5	22.6	19.5	–	9–									964 575–8		A
–	8	17.5	22.6	19.5	–								2–	1–	964 575–8		C
–	7	15.0	20.1	17	–	9–	8–								964 575–7		A
–	7	15.0	20.1	17	–						4–	3–	2–	1–	964 575–7		C
–	6	12.5	17.6	14.5	–							3–	2–	1–	964 575–6		C
–	5	10.0	15.1	12	–	9–	8–	7–							964 575–5		A
–	5	10.0	15.1	12	–						4–	3–	2–	1–	964 575–5		C
–	4	7.5	12.6	9.5	–	9–									964 575–4		C
–	4	7.5	12.6	9.5	–						4–	3–	2–	1–	964 575–4		C
–	3	5.0	10.1	7	–	9–							2–	1–	964 575–3		C
–	3	5.0	10.1	7	–		8–					3–			964 575–3		A
	POS. POLZAHL	DIM A MAß A	DIM B MAß B	DIM C MAß C	–	Kodierungsvarianten siehe Blatt 2 von 2 KEYING VERSIONS SEE SHEET 2 OF 2									BESTELL NR. PART NO.		REV



- | | |
|---|---|
| 1 | KODIERUNG ZWISCHEN KAMMER 1 UND 2 DARGESTELLT
(AUF ANFRAGE)
KEYING SHOWN BETWEEN CAVITY 1 AND 2
(ON REQUEST) |
| 2 | RASTHAKEN BEI ERSTER UND LETZTER KAMMER IMMER VORHANDEN
LOCKING CLIP ALWAYS ON FIRST AND LAST CAVITY |
| 3 | ZUSÄTZLICHE RASTHAKEN UND RASTFENSTER ZWISCHEN KAMMER—NR. SIEHE BLATT 2 VON 2
ADDITIONAL LOCKING CLIP BETWEEN CAVITY NO SEE SHEET 2 OF 2 |
| 4 | KAMMERNUMMER
CAVITY—NO. |
| 5 | RASTFENSTER IMMER VORHANDEN
LOCKING WINDOW ALWAYS PRESENT |
| 6 | LEITERPLATTE VORZUGSWEISE ANGEFAST
PCB CHAMFERED PREFERABLE |
| 7 | PLATZBEDARF FÜR RAHMEN
AREA FOR FRAME |
| 8 | PRÜFÖFFNUNGEN
INSPECTION HOLES |
| 9 | KLEMMFEDERN; NICHT VOLL AUSGESPRITZTE KONTUR ZULÄSSIG
CLIPS; SHAPE NOT FULLY MOLDED PERMISSABLE |

- 10 Passende Gegenstecker siehe PN 829 868/966 194
MATING PARTS SEE PN 829 868/964 194
-  -
-  SIEHE BLATT 2 VON 2
SEE SHEET 2 OF 2
-  SIEHE BLATT 2 VON 2
SEE SHEET 2 OF 2
-  Außennuten eingengt,
Varianten siehe Kodierungsbild
(Blatt 2 von 2)
GROOVES ON 'OUTSIDE' NARROWED,
VERSIONS SEE KEYING PLAN
(SHEET 2 OF 2)
-  G?drahttest 750°C nach DIN EN 60695-2-11
ohne Flamme
GLOW WIRE TEST 750°C ACC.DIN EN 60695-2-11
WITHOUT FLAME
-  OBSOLETE
-  PRELIMINARY PART NOT FOR PRODUCTION.



FARBHINWEIS

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | DIN MASEK 05.04.93
CHK BORMUTH 05.04.93
APVD _____ |  TE Connectivity | |
| DIMENSIONS: _____
mm | | NAME _____
AMP DUOPLUG 2.5 SYSTEM PCB RAHMEN 3-20 POL.
AMP DUOPLUG 2.5 SYSTEM PCB FRAME 3-20 POL. | | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2 mm
0. PLC ± -
1. PLC ± -
2. PLC ± -
3. PLC ± -
4. PLC ± -
5. PLCS ± 1' | | PRODUCT SPEC _____
APPLICATION SPEC _____ | | |
| MATERIAL FINISH _____
SEE SHEET 1 | | WEIGHT - _____
CUSTOMER DRAWING | | SIZE _____
GAGE CODE _____
DRAWING NO. _____
RESTRICTED TO _____ |
| | | A1 00779  964575 | | SCALE 1:0.1 SHEET 2 OF 2 REV C1 |