





1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30 -0.1 30.2 -0.1 30.6 -0.1	22 +0.2 22 +0.2 22 +0.2


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Aufschrift
Marking

1835.
10(8)/250 ~ 5E4
20(4)/250 ~ T85/55
5/120A 250V ~
05

16A 250V AC
1HP
R142



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Glimmlampe mit Rv für 230V ~
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
neon lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1835.3111	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION 		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH Radien RADII 0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± 0.6 >70-120 ± >120-200 ±				
c		24370	25.11.96	grh	g	CAD Medusa		Z	Geraeteschalter Appliance Switch	
b		23781	15.03.96	grh	f	gez./DRAWN BY 13.12.91 Grh				
a		22680	04.03.94	grh	e	64507	22.10.09	hhe	MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
					d	39880	19.04.04	hhe		
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		
								Ersatz für/REPLACEMENT OF		