



RoHS Compliant

## Features

- High specific capacitance
- 0.01 farad to 1.0 farad
- Very low ESR down to 25 milliOhm
- Low profile: down to 2.1mm height
- High power pulse capability
- Leakage current 5-120 micro amperes
- Non-polar
- Foot prints 20×15mm or 28×17mm or 48×30mm
- Voltage ratings 3.6V-20V
- Operating temperature range: -20 to +70°C

## Applications

- GSM/ GPRS Wireless Communication Products
- ADSL/ xDSL and Other Communication Equipment
- Automatic Meter Reading Systems
- Wireless Alarm Systems
- Memory Back-up
- Mainframe Computer De-coupling
- Hybrid Battery Packs
- Portable Medical Laser
- Energy Harvest

## How to Order

BZ 01 5 A 503 Z A B □ □  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① Series (BZ: BestCap)  
 ② Size

01/ 11	28×17mm	02/ 12	48×30mm
5/ 15	20×15mm	09	17×15mm

### ③ Rated Voltage (VDC)

3	3.6	C	12.0
4	4.5	F	15.0
5	5.5	G	16.0
9	9.0	K	20.0

- ④ A: Standard  
 B: LowProfile

### ⑤ Capacitance (μF) (three digits style)

ex:	204	200mF
603	60mF	1000mF

### ⑥ Tolerance

Z	+80%/ -20%
---	------------

### ⑦ Lead Specifications

A	Through Hole Type	L	4 terminals surface mount type
H	Stand off Type	S	3 terminals surface mount type
N	2 terminals surface mount type	W	Flex wire type

### ⑧ Package

B	Bulk in tray
---	--------------

### ⑨ Option

## Ratings and Part Number Reference

### ● BZ01/ BZ11 case size

AVX Part Number	Rated Voltage	Cap (mF)	ESR (mΩ@1kHz)		Leakage Current (μA max)	Height (mm max)			
			typ.	max.		A-lead	H-lead	S-lead	S-lead (AJ)*
BZ013B503Z_B	3.6	50	100	120	5	—	—	3.2	2.1
BZ013A703Z_B	3.6	70	140	168	5	3.5	6.4	4.0	2.9
BZ113B104Z_B	3.6	100	100	120	10	—	—	3.2	2.1
BZ013A144Z_B	3.6	140	70	84	5	5.3	8.2	5.8	—
BZ014B333Z_B	4.5	33	150	180	5	—	—	3.5	2.4
BZ015B303Z_B	5.5	30	160	192	5	—	—	3.8	2.7
BZ015A503Z_B	5.5	50	160	192	5	4.1	7.0	4.6	3.5
BZ015B603Z_B	5.5	60	80	96	10	5.4	8.3	5.9	—
BZ015A104Z_B	5.5	100	80	96	10	6.7	9.6	7.2	—
BZ019B223Z_B	9.0	22	250	300	5	4.7	7.6	5.2	4.1
BZ019A333Z_B	9.0	33	250	300	5	5.5	8.4	6.0	4.9
BZ01CB153Z_B	12.0	15	350	420	5	5.9	8.8	6.4	5.3
BZ01CA223Z_B	12.0	22	350	420	5	7.1	10.0	7.6	6.5

\* Select S-Lead BZ01 BestCap are available with insulation on the bottom of the part and zero clearance from the PCB. To order, please add special requirement AJ to the end of the part number. Example) BZ013B503ZSBAJ

### ● BZ02/ BZ12 case size

AVX Part Number	Rated Voltage	Cap (mF)	ESR (mΩ@1kHz)		Leakage Current (μA max)	Height (mm max)		
			typ.	max.		A-lead	H-lead	L-lead
BZ023A284Z_B	3.6	280	45	54	20	3.5	6.4	3.7
BZ023A564Z_B	3.6	560	25	30	40	5.3	8.2	5.5
BZ025A204Z_B	5.5	200	60	72	20	4.1	7.0	4.3
BZ025A404Z_B	5.5	400	35	42	40	6.7	9.6	6.9
BZ125A105Z_B	5.5	1000	35	42	120	6.7	9.6	6.9
BZ029A124Z_B	9.0	120	70	84	20	5.8	8.7	6.0
BZ02CA903Z_B	12.0	90	90	108	20	7.4	10.3	7.6
BZ12GA124Z_B	16.0	120	160	192	60	9.1	—	9.1

### ● BZ05/ BZ15 case size

AVX Part Number	Rated Voltage	Cap (mF)	ESR (mΩ@1kHz)		Leakage Current (μA max)	Height (mm max)	
			typ.	max.		N-lead	S-lead
BZ054B223Z_B	4.5	22	170	204	5	2.3	2.3
BZ154B473Z_B	4.5	47	170	204	10	2.3	2.3
BZ055B153Z_B	5.5	15	250	300	5	2.7	2.7
BZ055A333Z_B	5.5	33	250	300	5	3.5	3.5
BZ055B333Z_B	5.5	33	125	150	10	—	4.8
BZ055A683Z_B	5.5	68	125	150	10	—	6.1
BZ155A104Z_B	5.5	100	125	150	20	—	6.1
BZ05CA103Z_B	12.0	10	500	600	5	6.5	6.5
BZ05FB682Z_B	15.0	6.8	500	600	10	5.8	5.8
BZ05KB472Z_B	20.0	4.7	700	840	10	—	6.7

### ● BZ09 case size

AVX Part Number	Rated Voltage	Cap (mF)	ESR (mΩ@1kHz)		Leakage Current (μA max)	Height (mm max)	
			typ.	max.		N-lead	S-lead
BZ094B153Z_BA1	4.5	15	250	300	5	2.4	2.3

**Typical Characteristics Over Temperature Range:**



**Impedance and ESR Versus Frequency**



**Lead Types**

- A Lead (Through Hole type)



- L Lead (4 terminals surface mount type)



- S Lead (3 terminals surface mount type)



- H Lead (Stand off type)



- N Lead (2 terminals surface mount type)



**Recommended Footprint Dimensions**

- A Lead



Pad dimensions: mm

Case	A ±0.05	B ±0.05	C ±0.05	D ±0.1
BZ01	17.25	8.9	28	φ1.4
BZ02/ BZ12	30.25	8.9	48	φ1.4

- L Lead



Pad dimensions: mm

Case	A ±0.1	B ±0.1	C ±0.1	PL ±0.2	PW ±0.2
BZ02	32.2	10.8	48	3.2	3.7

- S Lead (3 terminals surface mount type)



Pad dimensions: mm

Case	A ±0.1	B ±0.1	EPL ±0.1	EPW ±0.1	LPL ±0.1	LPW ±0.1
BZ01	13.0	35.1	4.5	6.0	5.8	3.5
BZ05	10.0	25.0	3.0	4.5	2.9	4.5
BZ09	10.0	22.0	3.0	4.5	2.9	4.5

- H Lead (Stand off type)



Pad dimensions: mm

Case	A ±0.05	B ±0.05	C ±0.05	D ±0.1
BZ01	17.25	8.9	28	φ1.4
BZ02/ BZ12	30.25	8.9	48	φ1.4

- N Lead (2 terminals surface mount type)



Pad dimensions: mm

Case	A ±0.5	B ±0.1	PW ±0.1	LPL ±0.1	RPL ±0.1
BZ05	1.0	5.9	4.1	2.5	3.5
BZ09	1.0	5.9	4.1	2.5	3.5



Поставка электронных компонентов

**Юридический адрес организации:**  
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.  
**Фактический адрес организации:**  
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.  
ИНН 780277764  
КПП 780501001  
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703  
БИК 044030703  
**Телефон:** 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)  
**Факс:** 8 (812) 309-44-11  
**Электронная почта:** [sales@timechips.ru](mailto:sales@timechips.ru)  
**Сайт:** [timechips.ru](http://timechips.ru)

## Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

**Миссия** – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

**Наша цель** – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

**Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!**

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты ([www.taisaw.com](http://www.taisaw.com))

TRANSCOM СВЧ-компоненты ([www.transcominc.com.tw](http://www.transcominc.com.tw))

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты ([minicircuits.com](http://minicircuits.com))

SAMTEC- разъемы ([www.samtec.com](http://www.samtec.com))

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения ([converterdc.com/](http://converterdc.com/))

**Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.**

**«ТаймЧипс» - это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

**Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника** – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

**В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:**

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

*С Уважением, Чернов Павел.*

*Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"*

*Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).*

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

**Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141**

**Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152**

**Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65**

**Skype: time.chips5**

**Электронная почта: [manager1@timechips.ru](mailto:manager1@timechips.ru)**

---