



1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Marking
Aufschrift

Ⓜ
1831.
10 (8) / 250 ~ 5E4
20 (4) / 250 ~ T105/55
5 / 120A 250V ~



16A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R11



SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1		K	Zeichn./DRAWING NO. 1831.3312
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES bis/UP TO 6 über/OVER 6 bis/UP TO 30 über/OVER 30 0.2 0.4 0.6			0102030 mm			Appliance Switch Geräteschalter			
		d	23781	29.01.96 grh	i					gez./DRAWN BY 30.03.95 grh gepr./CHECKED BY Kiz	
		c	0	30.03.95 grh	h						
b	17931	14.04.87 Ra	g								
a			f								
			e	47099	10.04.06 hhe	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 27.02.85					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim					