



THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH


Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.




Aufschrift
marking

1005 μ T100
10(4) /400~10E3
6(2.5) /400~50E3 05
10A 125V AC 1/4HP
10A 250V AC 1/4HP
R109


Herstellort /- jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week




Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixiert
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine
fixation in the clearance hole



A-A
2:1





B-B
2:1



Schliesser 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft 1.5 bis 2.5 N
actuating force 1.5 up to 2.5 N

Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10054001	Index C
fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laenge LENGTH	Radien RADII		Original Din A4	Masstab SCALE 1 : 1 30mm	SCHNAPPSCHALTER snap action switch			
					0-6 ± 0.1	± 0.2	± 0.2							
					>6-15 ± 0.15	± 0.3								
					>15-30 ± 0.2	± 0.5								
					>30-70 ± 0.3									
					>70-120 ± 0.4	± 10%								
					>120 ± 0.8									
									CAD: NX V6.0		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.19.01.2000			
c		85439	16.09.13	BRC					gez./DRAWN BY 20.06.13 BCY					
b		28404	19.01.00	PFU					gepr./CHECKED BY					
a		20923	20.06.91	WA							 MARQUARDT			
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							