

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

1

2

3

4

Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung
(Grat gegenüber Bestückungsseite)

recommended cut-out for snap-in fixing
(edge opposite to snap-in direction)

Wanddicke
wall thickness

0.75 to / bis 1.25
1.25 to / bis 2
2 to / bis 3

Ausschnittlänge
length of cut-out

30 -0.1
30.2 -0.1
30.6 -0.1

Ausschnittbreite
width of cut-out

22 +0.2
22 +0.2
22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer
den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und
Weitergaberecht, bei uns.
This document is the exclusive property of
Marquardt. Without our consent, it may
not be reproduced or given to third parties.

2

6.4

9.5

27.2

1a

1

1b

Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A 6.3x0.8

22 -0.3

16.2

29.5

10.2

31.5

25

weiß
white

schwarz
black

schwarz
black

R1

Aufschrift
Marking

Ⓜ

1834.

6(4)/250 ~ 5E4

10(4)/250 ~ T105/55

05

6A 125-250V AC

1/4 HP 125V AC

1/2 HP 250V AC

R30

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062

1b

1a

2b

2a

1

2

Umschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet.

DPDT
suitable for appliance of class II

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1834.3309	Index			
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN	Maßstab SCALE 1:1						
			0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.2 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.4 >70-120 ± >120-200 ±	Laengen LENGTH ± 0.1 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.4 ±	Radien RADII ± 0.2 ± 0.4 ± 10%		Geraeteschalter Appliance Switch					
c	64508	08.09.09 hhe	g		CAD Medusa		Z	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				
b	29398	13.04.00 Grh	f		gez./DRAWN BY 30.30.96 grh							
a	24370	30.10.96 Grh	e		gepr./CHECKED BY Mej							
			d		Ersatz für/REPLACEMENT OF							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY							

RELEASED/FREIGEgeben 2009/Oct/23