

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

JUN ,1998.

© COPYRIGHT 1998 By Tyco Electronics Japan G.K.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

J

—

P

LTR

D3

REVISED PER ECR-16-010553

03AUG2017

BW

SG

11.8±0.4

(4)

8.4

4.2

2.8

4.2

2.8

±0.15

9.8

14±0.15

23.7±0.4

(8.8)

△3

回路番号

(CIRCUIT NO)

キャビティマーク

(CAVITY MARK)

△5

トレードマーク

(TRADE MARK)

1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362

2 嵌合相手ハウジング型番は 172168

△3 適用パネル厚 0.8~2.0mm

4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。

△5 表1参照

1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362

2 MATING HSG P/N: 172168

△3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm

4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.

△5 SEE TABLE 1

△6 PRELIMINARY PART NOT RELEASED FOR PRODUCTION.

19.1

14.55

(2.28)

3.35

2.5

1.6

10.35

5.35

寸法公差は±0.20

(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴

(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

表1 TABLE 1

トレードマーク

(TRADE MARK)

-AMP OR AMP

-+AMP OR AMP

生産場所

(MANUFACTURING PLACE)

日本

(JAPAN)

中国

(CHINA (PRC))

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

単位: 耗

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

±0.3

MATERIAL

材料

66NYLON UL94-0

66ナイロン UL94V-0

FINISH

仕上

INSTRUCTION SHEET

取扱説明書

IS-105J

DWN

N.YAMASAKI

08JUN1998

CHK

M.SHINDO

15JUN1998

APVD

M.SHINDO

15JUN1998

PRODUCT SPEC

製品規格

108-5138

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE

抱合電線断面積

mm²

INSULATION DIA

被覆外径

mmφ

△6

自然色 (NATURAL)

黒 (BLACK)

青 (BLUE)

緑 (GREEN)

赤 (RED)

自然色 (NATURAL)

色 (COLOR)

2-172160-1

1-172160-9

1-172160-6

1-172160-5

1-172160-2

172160-1

型番 (P/N)

TE Connectivity

6 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.

CAP HOUSING UL94V-0

6極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

RESTRICTED TO

A3

00779

C=172160

—

SCALE

尺度

2:1

SHEET

1 OF 1

REV

D3

1470-19 (3/11)