



Sechskantschraubendreher SW5
hexagonal driver

Beispielhafte Darstellung: 09 11 001 2752
exemplary drawing: 09 11 001 2752

Absolierlänge: 19⁺¹ mm
stripping length: 19⁺¹ mm

Isolationdurchmesser: max. 19,5 mm
insulation diameter: max. 19,5 mm

| A | (mm ²) | AWG | Nm | All Dimensions in mm Original Size DIN A 4 | | | Techn. Character. | | | Nicht tolerierte Masse/ Free size tolerances | |
|----------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------|---|----------|------|-----------------------------------|----------|------|--|---|
| | | | | Mod. | Dat. | Name | Detail. | Dat. | Name | Massstab/ Scale | Han 1HC-F-AX Buchsenträger, axialschraub female insert, axial screw |
| 09 11 001 2752 | 95-120 | 4/0-5/0 | 12-14 | | | | Detail. | 29.07.98 | SPER | 1:1 | |
| 09 11 001 2751 | 35-70 | 2-2/0 | 6-10 | 29679 | 05.07.01 | Gö | Insp. | | OLE | | |
| 09 11 001 2750 | 20-35 | 4-2 | 6 | 24849 | 02.12.98 | PL | Stand. | | | | |
| Bestell Nr / Part No | Litzenquerschnitt / Wire gauge | | Anzugsmoment / Tightening torque | Mod. | Dat. | Name | HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP | | | | Blatt/ page |



Sub.