

1000 Series Miniature Slide Switches

Features/Benefits


- Variety of actuators and terminations
- Panel mount tabs available
- Epoxy terminal seal—compatible with bottom-wash cleaning
- RoHS compliant



Models Available

Typical Applications

- Test & measurement equipment
- Telecommunications
- Computer & peripherals



Specifications

CONTACT RATING: B contact material: 0.4 VA max. @ 20 V AC or DC max. Q contact material: 6 AMPS @ 120 V AC or 28 V DC, 3 AMPS @ 250 V AC. See page J-15 for additional ratings.

ELECTRICAL LIFE: 100,000 make-and-break cycles at full load on models with B, K or P contact material; 40,000 cycles on models with G, Q, L, M, S or R contact material.

CONTACT RESISTANCE: Below 10 m Ω typ. initial @ 2-4 V DC, 100 mA, for both silver and gold plated contacts.

INSULATION RESISTANCE: 10⁹ Ω min.

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms min. @ sea level.

OPERATING TEMPERATURE: -30°C to 65°C

SOLDERABILITY: Per MIL-STD-202F method 208D, or EIA RS-186E method 9 (1 hour steam aging).

Materials

CASE: diallyl phthalate (DAP), (UL 94V-0).

ACTUATOR: Nylon, black, standard.

HOUSING: Stainless steel.

SWITCH SUPPORT: Brass or steel, matte-tin plated.

END CONTACTS: B contact material: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Q contact material: Coin silver, silver plated. See page I-16 for additional contact materials.

CENTER CONTACT & ALL TERMINALS: B contact material: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Q contact material: Copper alloy, silver plated. See page I-16 for additional contact materials.

TERMINAL SEAL: Epoxy. Refer to Soldering and Cleaning in Technical Data chapter

NOTE: Any models supplied with Q, B, G, P, S or R contact material are RoHS compliant.

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options.

For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages I-12 through I-16. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center. All models have epoxy terminal seal and are compatible with all “bottom-wash” PCB cleaning methods.

| | |
|--|---|
| <p>Switch Function</p> <p>1101 SP On-None-On 1103 SP On-Off-On 1108 SP Mom-None-On 1201 DP On-None-On 1203 DP On-Off-On</p> <p>Mounting Style</p> <p>M2 PC mount without tabs M1 Panel mount with tabs</p> <p>Actuator</p> <p>S3 .200" high S1 .040" high S2 .140" high S4 .285" high S5 .370" high S6 .485" high T3 .200" high</p> <p>Terminations</p> <p>A Right angle, PC thru-hole C PC Thru-hole AV2 Vertical right angle, PC thru-hole Z Solder lug V3 V-bracket V4 V-bracket W .750" long, wire wrap Z3 Quick connect</p> | <p>Contact Material</p> <p>B Gold Q Silver G Gold over silver P Gold, matte-tin S Silver, matte-tin R Gold over silver, matte-tin</p> <p>Seal</p> <p>E Epoxy D No epoxy seal I Epoxy potted base</p> <p>Actuator Color</p> <p>2 Black 1 White 3 Red</p> |
|--|---|



Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change

1000 Series Miniature Slide Switches

SWITCH FUNCTION



| NO. POLES | MODEL NO. | SWITCH FUNCTION | | | CONNECTED TERMINALS | | | SCHEMATIC |
|--|-----------|-----------------|--------|--------|---------------------|--------|---------|-----------|
| | | POS. 1 | POS. 2 | POS. 3 | POS. 1 | POS. 2 | POS. 3 | |
| SP | 1101 | ON | NONE | ON | 1-2 | N/A | 2-3 | |
| | 1103 | ON | OFF | ON | | OPEN | | |
| | 1108 | MOM. | NONE | ON | | N/A | | |
| SPDT <p>Part number shown: 1101M2S3CQE2</p> <p>Terminal Nos. For Reference Only</p> | | | | | | | | |
| DP | 1201 | ON | NONE | ON | 2-1,5-4 | OPEN | 2-3,5-6 | |
| | 1203 | ON | OFF | ON | | | | |
| DPDT <p>Part number shown: 1201M2S3CQE2</p> <p>Terminal Nos. For Reference Only</p> | | | | | | | | |


MOM. = Momentary

All models with all options when ordered with G, Q, S or R contact material.

MOUNTING STYLE




M2 PC MOUNTING WITHOUT TABS




NOTE: Available with A, AV2, C, V3, V4, W terminations only.


M1 PANEL MOUNTING WITH TABS




NOTE: Available with C, W, Z, Z3 terminations only. No mounting hardware supplied.



PANEL MOUNTING



All actuators except T3.
Single pole



For T3 actuator only.
Double pole




Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change




1000 Series Miniature Slide Switches

ACTUATOR

S3 .200" HIGH




S2 .140" HIGH




110X models only.

S1 .040" HIGH




120X models only.


S4 .285" HIGH




S5 .370" HIGH



S6 .485" HIGH



T3 .200" HIGH



120X models only.


| OPTION CODE | ACTUATOR COLOR |
|-------------|----------------|
| 2 | BLACK |
| 1 | WHITE |
| 3 | RED |
| 7 | BLUE |
| 9 | GRAY |

Other colors available, consult Customer Service Center.

* Subtract .014 (0,36) from actuator height, all models with A, AV2 - 2 pole, V3, V4 terminations.

TERMINATIONS


Z SOLDER LUG




Not available with P, S or R contact materials.

SPDT & DPDT

C PC THRU-HOLE




PC MOUNTING



SPDT & DPDT


Z3 QUICK CONNECT



Not available with P, S or R contact materials. Mating quick connector available; order part number 530100000, page I-16.

SPDT & DPDT

W WIRE WRAP



SPDT & DPDT



Third Angle Projection

Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change




Slide


1000 Series Miniature Slide Switches

TERMINATIONS

A RIGHT ANGLE, PC THRU-HOLE




1101M2S3ABE2
Horizontal Actuation
SPDT




Not available with M1 mounting style, I seal option.
Terminal bend radii and lead-in manufacturing option.

A RIGHT ANGLE, PC THRU-HOLE



1201M2S3ABE2
Horizontal Actuation
DPDT




Not available with M1 mounting style, I seal option.
Terminal bend radii and lead-in manufacturing option.

AV2 VERTICAL RIGHT ANGLE, PC THRU-HOLE, .150" PITCH



1101M2S3AV2BE2
Vertical Actuation
SPDT



Not available with M1 mounting style, I seal option.
Terminal bend radii and lead-in manufacturing option.



Third Angle Projection


Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change



1000 Series Miniature Slide Switches


TERMINATIONS

AV2 VERTICAL RIGHT ANGLE, PC THRU-HOLE,
.150" PITCH




Not available with M1 mounting style, I seal option.
Terminal bend radii and lead-in manufacturing option.

V3, V4 VERTICAL MOUNT,
V-BRACKET



Not available with M1 mounting style and I seal.

V3, V4 VERTICAL MOUNT,
V-BRACKET



Not available with M1 mounting style and I seal.



Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change

www.ck-components.com

1000 Series Miniature Slide Switches

CONTACT MATERIAL

| OPTION CODE | CONTACT MATERIAL | TERMINAL PLATING | RATINGS | |
|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| B | GOLD ¹ | GOLD ³ | LOW LEVEL/ DRY CIRCUIT | 0.4 VA MAX. @ 20 V AC OR DC MAX. |
| P | | MATTE-TIN ⁶ | | |
| Q | SILVER ^{4,5} | GOLD ³ | POWER | 6 AMPS @ 120 V AC OR 28 V DC; 3 AMPS @ 250 V AC. |
| S | | MATTE-TIN ⁶ | | |
| G | GOLD OVER SILVER ^{2,3} | GOLD ³ | LOW LEVEL/DRY CIRCUIT OR POWER | 0.4 VA MAX @ 20 V AC OR DC MAX OR 6 AMPS @ 120 V AC OR 0.4 MAX. 28 V DC; 3 AMPS @ 250 V AC. |
| R | | MATTE-TIN ⁶ | | |

* Note: See Technical Data section of this catalog for RoHS compliant and compatible definitions and specifications.

- ¹ CONTACTS & TERMINALS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.
- ² END CONTACTS: Coin silver, with gold plate over nickel plate.
- ³ CENTER CONTACTS & ALL TERMINALS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.
- ⁴ END CONTACTS: Coin silver, silver plated.
- ⁵ CENTER CONTACT & ALL TERMINALS: Copper alloy, silver plated.
- ⁶ TERMINALS: Copper alloy, with matte-tin over nickel plate.

All models  with all options when ordered with G, Q, S or R contact material.

B contact material standard with all terminations except C, Z, Z3..


Q contact material standard with C, Z, Z3 terminations.

P, S or R contact materials not available with Z, Z3 terminations.

NOTE: Any models supplied with Q, B, G, P, S or R contact material are RoHS compliant.


SEAL

E EPOXY SEAL



D NO EPOXY SEAL

I EPOXY POTTED BASE



NOTE: Available with C, W, W3, Z, Z3 terminations only.

AVAILABLE HARDWARE

Fits Z3 Termination
female connector



PART NO.

530100000

Available in loose pieces.

C&K



Third Angle
Projection

Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
