

1		2		3		4	
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)			Wanddicke wall thickness		Ausschnittlaenge length of cut-out	
				0.8 to / bis 5.0		27.2 ±0.1	
B	VERTRAULICH-CONFIDENTIAL Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.						
	Flachstecker plug-in DIN 46 244-A6.3-0.8						
C							
D	Aufschrift Marking Ⓜ ●155.. 16(4)/250 ~ 10(4)/250 ~ 5E4 T100/55 T100 5/100A 250V ~ 05 16A 125-250V AC 1 HP 125V AC 2 HP 250V AC R38 Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062			schwarz black Wippe schwarz Zeichen weiß rocker black symbol white			
E	Ausschalter 2-polig Fuer Geraete der Klasse II geeignet DPST suitable for appliances of class II						

Fur Form und Loge FOR SHAPE AND LOC.		Fur Winkel FOR ANGLE		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ		Zeichn./DRAWING NO.		Index	
				PROJECTION Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH Radien RADI		01 Original DIN Maßstab SCALE 1:1		K		1552.3602			
0 10 20 30 mm		0 10 20 30 mm		0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±		± 0.2 ± ± ± ±		A4		Geraeteschalter Appliance Switch					
c 35129 27.02.03 wj g b 23635 16.01.96 R5 f a 21323 24.03.92 Mut e d 69572 11.10.10 hhe		gepr./DRAWN BY 12.04.88 ZF gepr./CHECKED BY Lr Ersatz für/REPLACEMENT OF		CAD Medusa Z		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim									
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY					