

	1	2	3	4	
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		Wanddicke	Ausschnittlänge	Ausschnittbreite
			wall thickness	length of cut-out	width of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	30 -0.1 30.2 -0.1 30.6 -0.1	22 +0.2 22 +0.2 22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Top view dimensions: 27.2, 9.5, 6.4, 2, 1a, 1b, R

Side view dimensions: 22-0.3, 16.2, 29.5, 10.2
Flachstecker plug-in
DIN 46244-A4.8x0.8

Front view dimensions: 31.5, 25
Labels: weiss white, schwarz black, gruen transp. green transp., R1

Schematic diagram terminals: 1a, 2a, 1, 2

Aufschrift Marking

1835.
6(4)/250 ~5E4
10(4)/250 ~T85/55
05

6A 250V AC
1/2 HP
R87

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Glimmlampe mit Rv für 230V~
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
neon Lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II

Für Form und Lage	☉ ≡	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1835.1118	Index
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laengen LENGTH	Radien RADI	0 10 20 30 mm	Original DIN	Maßstab SCALE	Geraeteschalter Appliance Switch	MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim
FOR ANGLE ± 2°				0-6 >6-15 >15-30 >30-70 >70-120 >120-200	± 0.2 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.6 ± ±		± ± ± ± ± ±	A4		
c	24370	25.11.96	grh	g			CAD Medusa		Z	
b	23781	15.03.96	grh	f			gez./DRAWN BY 07.03.94 Grh			
a	22680	07.03.94	grh	e	64507	15.10.09	gepr./CHECKED BY Kiz			
				d	39880	19.04.04	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 11.03.88			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY			

Schutzmarke nach DIN 34 beschriftet
COPYRIGHT RESERVED