

## Metal Hoods with Large Inner Chamber Metallhauben mit großem Innenraum

## Angled Cable Outlet Abgewinkelter Kabelausgang



Metal hoods, series FMK, in shell sizes 1 - 5.  
Metallhauben der Serie FMK in den Gehäusegrößen 1 - 5.


### Advantages and Special Features

- UL Recognized File No. E168813
- Extended inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- Suitable for robust use
- Angled cable outlet with strain relief
- Can be used in conjunction with locking hook, locking or knurled thumb screws
- Easy assembly with catch spring system and premounted locking screws
- Modification, to enable the use of slide locks, available
- FMK4S with a narrower width measurement E than FMK4

### Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintrags-Nummer E168813
- großer Innenraum, besonders für D-Sub Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- für robuste Einsätze geeignet
- abgewinkelter Kabelausgang mit Zugentlastung
- verwendbar mit Rasthaken oder Verriegelungs- bzw. Rändelschrauben
- Montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- Modifikation für den Einsatz von Gleitverriegelung verfügbar
- FMK4S mit geringerer Breite Maß E als FMK4

### Dimensions Abmessungen



view of the hood without lid  
Ansicht der Haube ohne Deckelseite

modification no. -K189 only (for slide lock system)  
nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)

## Shell Size and Order-Information

### Gehäusegrößen und Bestell-Informationen

| Order No.       | Features                               | Shell Size/for  | A               | B               | C               | D               | E               | Ø F                              | G                       | H               | J               | K               | L               | M               | N               | P               | Q               | R        |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|                 | <b>Merkmale</b>                        | No. of Contacts | ±0,3            | ±0,1            | ±0,3            | ±0,3            | ±0,3            | Cable ø without                  | Cable ø w.              | ±0,3            | ±0,3            | ±0,3            | ±0,3            | ±0,3            | ±0,5            | ±0,3            | -0,3            | ±0,3     |
|                 |                                        |                 | (±0.012)        | (±0.004)        | (±0.012)        | (±0.012)        | (±0.012)        | Rubber Bushing                   | Rubber Bushing          | (±0.012)        | (±0.012)        | (±0.012)        | (±0.012)        | (±0.012)        | (±0.020)        | (±0.012)        | (-0.012)        | (±0.012) |
| <b>Bestell-</b> | <b>Gehäusegr./</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>Kabelø o.</b>                 | <b>Kabel ø mit</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| <b>nummer</b>   | <b>für Polzahl</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>Knickschutzhülle</b>          | <b>Knickschutzhülle</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|                 |                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | min. - max.                      | Order-No. max.          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| FMK1*           |                                        | 1 / 9           | 14,9<br>(0.587) | 25,0<br>(0.984) | 31,6<br>(1.244) | 39,5<br>(1.555) | 15,2<br>(0.598) | 3,0 - 9,5<br>(0.118) - (0.374)   | FKT1-2<br>(0.256)       | 20,8<br>(0.819) | 42,0<br>(1.654) | 12,1<br>(0.476) | 17,0<br>(0.669) | 19,4<br>(0.764) | 23,0<br>(0.906) | 12,0<br>(0.472) | 13,1<br>(0.516) | -        |
| FMK2*           |                                        | 2 / 15          | 15,9<br>(0.626) | 33,3<br>(1.311) | 40,0<br>(1.575) | 41,0<br>(1.614) | 15,2<br>(0.598) | 3,0 - 8,5<br>(0.118) - (0.335)   | FKT1-2<br>(0.256)       | 23,3<br>(0.917) | 43,5<br>(1.713) | 12,1<br>(0.476) | 25,8<br>(1.016) | 27,9<br>(1.098) | 21,0<br>(0.827) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 84 °     |
| FMK2-K201*      | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 2 / 15          | 15,9<br>(0.626) | 33,3<br>(1.311) | 40,0<br>(1.575) | 41,0<br>(1.614) | 15,2<br>(0.598) | 8,5 - 12,5<br>(0.335) - (0.492)  | FKT3-4<br>(0.354)       | 23,3<br>(0.917) | 43,5<br>(1.713) | 12,1<br>(0.476) | 25,8<br>(1.016) | 27,9<br>(1.098) | 21,0<br>(0.827) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 84 °     |
| FMK3*           |                                        | 3 / 25          | 27,8<br>(1.094) | 47,0<br>(1.850) | 53,7<br>(2.114) | 45,0<br>(1.772) | 15,2<br>(0.598) | 3,0 - 8,5<br>(0.118) - (0.335)   | FKT1-2A<br>(0.315)      | 31,7<br>(1.248) | 47,5<br>(1.870) | 12,1<br>(0.476) | 39,0<br>(1.535) | 41,4<br>(1.630) | 25,0<br>(0.984) | 16,0<br>(0.630) | 13,0<br>(0.512) | 80 °     |
| FMK3-K201*      | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 3 / 25          | 27,8<br>(1.094) | 47,0<br>(1.850) | 53,7<br>(2.114) | 45,0<br>(1.772) | 15,2<br>(0.598) | 8,5 - 12,5<br>(0.335) - (0.492)  | FKT3-4<br>(0.354)       | 31,7<br>(1.248) | 47,5<br>(1.870) | 12,1<br>(0.476) | 39,0<br>(1.535) | 41,4<br>(1.630) | 25,0<br>(0.984) | 16,0<br>(0.630) | 13,0<br>(0.512) | 80 °     |
| FMK4**          |                                        | 4 / 37          | 44,3<br>(1.744) | 63,5<br>(2.500) | 70,2<br>(2.764) | 48,0<br>(1.890) | 18,2<br>(0.717) | 3,0 - 12,0<br>(0.118) - (0.472)  | FKT3-4<br>(0.354)       | 48,2<br>(1.898) | 50,5<br>(1.988) | 15,1<br>(0.594) | 55,5<br>(2.185) | 57,8<br>(2.276) | 23,2<br>(0.913) | 21,0<br>(0.827) | 12,7<br>(0.500) | 80 °     |
| FMK4-K201**     | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 4 / 37          | 44,3<br>(1.744) | 63,5<br>(2.500) | 70,2<br>(2.764) | 48,0<br>(1.890) | 18,2<br>(0.717) | 12,0 - 15,0<br>(0.472) - (0.591) | FKT5<br>(0.453)         | 48,2<br>(1.898) | 50,5<br>(1.988) | 15,1<br>(0.594) | 55,5<br>(2.185) | 57,8<br>(2.276) | 23,2<br>(0.913) | 21,0<br>(0.827) | 12,7<br>(0.500) | 80 °     |
| FMK45**         |                                        | 4 / 37          | 44,3<br>(1.744) | 63,5<br>(2.500) | 70,2<br>(2.764) | 48,0<br>(1.890) | 15,0<br>(0.591) | 3,0 - 8,5<br>(0.118) - (0.335)   | FKT2-A<br>(0.315)       | 48,2<br>(1.898) | 50,5<br>(1.988) | 12,1<br>(0.476) | 55,4<br>(2.181) | 57,8<br>(2.276) | 20,8<br>(0.819) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 80 °     |
| FMK45-K201**    | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 4 / 37          | 44,3<br>(1.744) | 63,5<br>(2.500) | 70,2<br>(2.764) | 48,0<br>(1.890) | 15,0<br>(0.591) | 8,5 - 12,5<br>(0.335) - (0.492)  | FKT3-4<br>(0.354)       | 48,2<br>(1.898) | 50,5<br>(1.988) | 12,1<br>(0.476) | 55,4<br>(2.181) | 57,8<br>(2.276) | 20,8<br>(0.819) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 80 °     |
| FMK5**          |                                        | 5 / 50          | 41,9<br>(1.650) | 61,1<br>(2.406) | 67,8<br>(2.669) | 48,0<br>(1.890) | 18,2<br>(0.717) | 3,0 - 12,0<br>(0.118) - (0.472)  | FKT3-4A<br>(0.382)      | 45,8<br>(1.803) | 50,5<br>(1.988) | 15,1<br>(0.594) | 53,1<br>(2.091) | 55,5<br>(2.185) | 23,2<br>(0.913) | 21,0<br>(0.827) | 15,9<br>(0.626) | 80 °     |
| FMK5-K201**     | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 5 / 50          | 41,9<br>(1.650) | 61,1<br>(2.406) | 67,8<br>(2.669) | 48,0<br>(1.890) | 18,2<br>(0.717) | 12,0 - 15,0<br>(0.472) - (0.591) | FKT5<br>(0.453)         | 45,8<br>(1.803) | 50,5<br>(1.988) | 15,1<br>(0.594) | 53,1<br>(2.091) | 55,5<br>(2.185) | 23,2<br>(0.913) | 21,0<br>(0.827) | 15,9<br>(0.626) | 80 °     |

Dimensions in mm (inch) - *Abmessungen in mm (inch)*

## Shell Size and Order-Information

\* Packing units - single or 100 pcs. per carton.

\*\* Packing units - single or 50 pcs. per carton

## Gehäusegrößen und Bestell-Informationen

\* Verpackungseinheit einzeln bzw. 100 Stück im Karton.

\*\* Verpackungseinheit einzeln bzw. 50 Stück im Karton.



Metal Hoods with Large Inner Chamber  
Metallhauben mit großem Innenraum

Large Angled Cable Outlet  
Großer, abgewinkelter Kabelausgang



Advantages and Special Features


- UL Recognized File No. E168813
- Extended inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- Suitable for robust use
- Angled cable outlet with strain relief
- Can be used in conjunction with locking hook, locking or knurled thumb screws
- Easy assembly with catch spring system and pre-mounted locking screws
- Modification, to enable the use of slide locks, available

Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintrags-Nummer E168813
- großer Innenraum, besonders für D-Sub Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- für robuste Einsätze geeignet
- abgewinkelter Kabelausgang mit Zugentlastung
- verwendbar mit Rasthaken oder Verriegelungs- bzw. Rändelschrauben
- Montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- Modifikation für den Einsatz von Gleitverriegelung verfügbar

Dimensions  
Abmessungen

FMK1-2495  $\varnothing F = 8.5-10$  [0.335-0.394]  
FMK1-K201  $\varnothing F = 10-11.5$  [0.394-0.453]




view of the hood without lid  
Ansicht der Haube ohne Deckelseite

modification no. -K189 only (for slide lock system)  
nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)

Hood Assembly and Exemplary Demonstration  
of Delivery Quantity

*Haubenaufbau und beispielhafte Darstellung  
des Lieferumfangs*



**Important Assembly-Detail**

For ready-made cables with a larger cable diameter ( $\varnothing 8,5 - 11,5\text{mm}$  (0.335" - 0.453")) than with FMK1 ( $\varnothing 3,0 - 9,5\text{mm}$  (0.118" - 0.374")). The clamping and the strain relief result from the screwing together of both hood halves.

**Wichtiger Konfektionierungs-Hinweis**

Zur Kabelkonfektionierung größerer Kabeldurchmesser ( $\varnothing 8,5 - 11,5\text{mm}$ ) als bei FMK1 ( $\varnothing 3,0 - 9,5\text{mm}$ ). Das Klemmen und die Zugentlastung erfolgt durch das Verschrauben der beiden Haubenhälften.



Metal Hoods with Large Inner Chamber  
Metallhauben mit großem Innenraum

Large Angled Cable Outlet  
Großer, abgewinkelter Kabelausgang



Advantages and Special Features

- Extended inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- 45° cable outlet with strain relief and cable clamp for two cables
- Can be used in conjunction with locking hook or with locking or knurled thumb screws
- Easy assembly with catch spring system and premounted locking screws
- Modification (K189), to enable the use of slide locks, available


Vorteile und Merkmale im Überblick

- großer Innenraum, besonders für D-Sub Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- 45° Kabelausgang mit Zugentlastung und Kabelklemme für zwei Kabel
- verwendbar mit Rasthaken oder Verriegelungs- bzw. Rändelschrauben
- montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- Modifikation (K189) für den Einsatz von Gleitverriegelung verfügbar

Dimensions

Abmessungen

ØF = 8.00 - 12.0mm[0.315-0.472]



## Metal Hoods with Large Inner Chamber Metallhauben mit großem Innenraum

## Straight Cable Outlet Gerader Kabelausgang



Metal hoods, series FMK...G, in shell sizes 1 - 5.  
Metallhauben der Serie FMK...G in den Gehäusegrößen 1 - 5.


### Advantages and Special Features

- UL Recognized File No. E168813
- Large inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- Suitable for robust use
- Straight cable outlet with strain relief
- Can be used in conjunction with locking, knurled thumb or with locking screws
- Easy assembly with catch spring system and premounted locking screws
- Modification, to enable the use of slide locks, available
- FMK4GS with a narrower width measurement E than FMK4G

### Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer E168813
- großer Innenraum, besonders für D-Sub Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- für robuste Einsätze geeignet
- gerader Kabelausgang mit Zugentlastung
- verwendbar mit Rasthaken oder Rändel- bzw. Verriegelungsschrauben
- Montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- Modifikation für den Einsatz von Gleitverriegelung verfügbar
- FMK4GS mit geringerer Breite Maß E als FMK4G

### Dimensions Abmessungen



modification no. -K189 only (for slide lock system)  
nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)



## Shell Size and Order-Information

### Gehäusegrößen und Bestell-Informationen

| Order No.     | Features Merkmale                      | Shell Size/for No of Contacts | A ±0,3<br>(±0.012) | B ±0,1<br>(±0.004) | C ±0,3<br>(±0.012) | D ±0,3<br>(±0.012) | E ±0,3<br>(±0.012) | Ø F                                                                 | G                                                               | H               | J               | K               | L               | M               | N               | P               | Q               | R    |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|               |                                        |                               |                    |                    |                    |                    |                    | Cable ø without<br>Rubber Bushing<br>Kabel ø o.<br>Knickschutzhülle | Cable ø w.<br>Rubber Bushing<br>Kabel ø mit<br>Knickschutzhülle |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
|               |                                        |                               |                    |                    |                    |                    |                    | min. - max.                                                         | Order-No. max.                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |
| FMK1G*        |                                        | 1 / 9                         | 14,9<br>(0.587)    | 25,0<br>(0.984)    | 31,6<br>(1.244)    | 39,5<br>(1.555)    | 15,2<br>(0.598)    | 3,0 - 9,5<br>(0.118) - (0.374)                                      | FKT1-2<br>(0.256)                                               | 20,8<br>(0.819) | 42,0<br>(1.654) | 12,1<br>(0.476) | 17,0<br>(0.669) | 19,4<br>(0.764) | 23,5<br>(0.925) | 12,0<br>(0.472) | 13,1<br>(0.516) | -    |
| FMK2G*        |                                        | 2 / 15                        | 15,9<br>(0.626)    | 33,3<br>(1.311)    | 40,0<br>(1.575)    | 41,0<br>(1.614)    | 15,2<br>(0.598)    | 3,0 - 8,5<br>(0.118) - (0.335)                                      | FKT1-2<br>(0.256)                                               | 23,3<br>(0.917) | 43,5<br>(1.713) | 12,1<br>(0.476) | 25,8<br>(1.016) | 27,9<br>(1.098) | 19,0<br>(0.748) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 84 ° |
| FMK2G-K201*   | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 2 / 15                        | 15,9<br>(0.626)    | 33,3<br>(1.311)    | 40,0<br>(1.575)    | 41,0<br>(1.614)    | 15,2<br>(0.598)    | 8,5 - 12,5<br>(0.335) - (0.492)                                     | FKT3-4<br>(0.354)                                               | 23,3<br>(0.917) | 43,5<br>(1.713) | 12,1<br>(0.476) | 25,8<br>(1.016) | 27,9<br>(1.098) | 19,0<br>(0.748) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 84 ° |
| FMK3G*        |                                        | 3 / 25                        | 27,8<br>(1.094)    | 47,0<br>(1.850)    | 53,7<br>(2.114)    | 45,0<br>(1.772)    | 15,2<br>(0.598)    | 3,0 - 8,5<br>(0.118) - (0.335)                                      | FKT1-2A<br>(0.315)                                              | 31,7<br>(1.248) | 47,5<br>(1.870) | 12,1<br>(0.476) | 39,0<br>(1.535) | 41,4<br>(1.630) | 28,0<br>(1.102) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 80 ° |
| FMK3G-K201*   | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 3 / 25                        | 27,8<br>(1.094)    | 47,0<br>(1.850)    | 54,0<br>(2.126)    | 45,0<br>(1.772)    | 15,7<br>(0.618)    | 8,5 - 12,5<br>(0.335) - (0.492)                                     | FKT3-4<br>(0.354)                                               | 31,7<br>(1.248) | 47,5<br>(1.870) | 12,1<br>(0.476) | 39,0<br>(1.535) | 41,4<br>(1.630) | 28,0<br>(1.102) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 80 ° |
| FMK4G**       |                                        | 4 / 37                        | 44,3<br>(1.744)    | 63,5<br>(2.500)    | 70,2<br>(2.764)    | 48,0<br>(1.890)    | 18,2<br>(0.717)    | 3,0 - 12,0<br>(0.118) - (0.472)                                     | FKT3-4<br>(0.354)                                               | 48,2<br>(1.898) | 50,5<br>(1.988) | 15,1<br>(0.594) | 55,5<br>(2.185) | 57,8<br>(2.276) | 32,5<br>(1.280) | 21,0<br>(0.827) | 12,7<br>(0.500) | 80 ° |
| FMK4G-K201**  | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 4 / 37                        | 44,3<br>(1.744)    | 63,5<br>(2.500)    | 70,2<br>(2.764)    | 48,0<br>(1.890)    | 18,2<br>(0.717)    | 12,0 - 15,0<br>(0.472) - (0.591)                                    | FKT5<br>(0.453)                                                 | 48,2<br>(1.898) | 50,5<br>(1.988) | 15,1<br>(0.594) | 55,5<br>(2.185) | 57,8<br>(2.276) | 32,5<br>(1.280) | 21,0<br>(0.827) | 12,7<br>(0.500) | 80 ° |
| FMK4G5**      |                                        | 4 / 37                        | 44,3<br>(1.744)    | 63,5<br>(2.500)    | 70,2<br>(2.764)    | 48,0<br>(1.890)    | 15,0<br>(0.591)    | 3,0 - 8,5<br>(0.118) - (0.335)                                      | FKT1-2A<br>(0.315)                                              | 48,2<br>(1.898) | 50,5<br>(1.988) | 12,1<br>(0.476) | 55,4<br>(2.181) | 57,8<br>(2.276) | 32,7<br>(1.287) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 80 ° |
| FMK4G5-K201** | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 4 / 37                        | 44,5<br>(1.752)    | 63,5<br>(2.500)    | 70,2<br>(2.764)    | 48,0<br>(1.890)    | 15,0<br>(0.591)    | 8,5 - 12,5<br>(0.335) - (0.492)                                     | FKT3-4<br>(0.354)                                               | 48,2<br>(1.898) | 50,5<br>(1.988) | 12,1<br>(0.476) | 55,4<br>(2.181) | 57,8<br>(2.276) | 32,7<br>(1.287) | 16,0<br>(0.630) | 13,1<br>(0.516) | 80 ° |
| FMK5G**       |                                        | 5 / 50                        | 41,9<br>(1.650)    | 61,1<br>(2.406)    | 67,8<br>(2.669)    | 48,0<br>(1.890)    | 18,2<br>(0.717)    | 3,0 - 12,0<br>(0.118) - (0.472)                                     | FKT3-4A<br>(0.382)                                              | 45,8<br>(1.803) | 50,5<br>(1.988) | 15,1<br>(0.594) | 53,1<br>(2.091) | 55,5<br>(2.185) | 32,5<br>(1.280) | 21,0<br>(0.827) | 15,9<br>(0.626) | 80 ° |
| FMK5G-K201**  | Large cable outlet<br>gr. Kabelausgang | 5 / 50                        | 41,9<br>(1.650)    | 61,1<br>(2.406)    | 67,8<br>(2.669)    | 48,0<br>(1.890)    | 18,2<br>(0.717)    | 12,0 - 15,0<br>(0.472) - (0.591)                                    | FKT5<br>(0.453)                                                 | 45,8<br>(1.803) | 50,5<br>(1.988) | 15,1<br>(0.594) | 53,1<br>(2.091) | 55,5<br>(2.185) | 32,5<br>(1.280) | 21,0<br>(0.827) | 15,9<br>(0.626) | 80 ° |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

## Shell Size and Order-Information

\* Packing units - single or 100 pcs. per carton.

\*\* Packing units - single or 50 pcs. per carton.

## Gehäusegrößen und Bestell-Informationen

\* Verpackungseinheit einzeln bzw. 100 Stück im Karton.

\*\* Verpackungseinheit einzeln bzw. 50 Stück im Karton.

## FMK and FMK...G FMK und FMK...G

## Technical Details Technische Hinweise

### Technical Data

#### Technische Daten

|                         | FMK Solid Metal Hood<br>FMK Vollmetallhaube | FMK...G Solid Metal Hood<br>FMK...G Vollmetallhaube |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Material and platings   | Zinc die-cast, nickel plated                | Zinc die-cast, nickel plated                        |
| Material und Oberfläche | Zink-Druckguß, vernickelt                   | Zink-Druckguß, vernickelt                           |
| Temperature range       | -35°C bis 100°C (-67°F to 212°F)            | -35°C bis 100°C (-67°F to 212°F)                    |
| Temperaturbereich       | -35°C bis 100°C                             | -35°C bis 100°C                                     |
| max. torque *           | 40 Ncm (0,295 ft.lb.)                       | 40 Ncm (0,295 ft.lb.)                               |
| max. Anzugsmoment *     | 40 Ncm                                      | 40 Ncm                                              |

\* Not for locking screws

\* Nicht für Verriegelungsschrauben

## Delivery Quantity

### Lieferumfang

|                                                                                                    | FMK1                                                                                | FMK2<br>FMK3 | FMK4<br>FMK5 | FMK1G | FMK2G -<br>FMK5G |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------------|
| Hood, lid<br><i>Haube, Deckelseite</i>                                                             |  1 | 1            | 1            | 1     | 1                |
| Hood, base<br><i>Haube, Klemmseite</i>                                                             |  1 | 1            | 1            | 1     | 1                |
| Left catch spring<br><i>Schnappfeder, links</i>                                                    |  1 | 1            | 1            | 1     | 1                |
| Right catch spring<br><i>Schnappfeder, rechts</i>                                                  |  1 | 1            | 1            | 1     | 1                |
| Cable clamp<br><i>Kabelklemme</i>                                                                  |  1 | 1            | 1            | 1     | 1                |
| Locking screw<br><i>Verriegelungsschraube</i>                                                      |  2 | 2            | 2            | 2     | 2                |
| Rubber bushing<br><i>Knickschutztülle</i>                                                          |  1 | 1            | 1            | 1     | 1                |
| Strain relief<br><i>Zugentlastung</i>                                                              |  1 | 1            | 1            | 1     | 1                |
| Cable reduction plate<br><i>Kabeldurchgangsreduzierung</i>                                         |  1 | 2            | 2            |       | 2                |
| Screw (for cable clamp and hood mounting)<br><i>Schraube (für Kabelklemme- und Gehäusemontage)</i> |  3 | 3            | 4            | 4     | 4                |

### Important Delivery-Detail


Hoods with modification number K201 (large cable outlet) are delivered without cable reduction plate and strain relief. Please see page 474 for suitable crimp flanges!

### Wichtiger Auslieferungs-Hinweis


Hauben mit der Modifikationsnummer K201 (großer Kabelausgang) werden ohne Kabeldurchgangsreduzierung und Zugentlastung geliefert. Passende Crimpflansche finden Sie auf Seite 474!



## Hood Assembly and exemplary Demonstration of Delivery Quantity



## Haubenaufbau und beispielhafte Darstellung des Lieferumfangs



### Packing Unit

Please see page 387

Verpackungseinheit

siehe Seite 387



**Modifications**

**Modifikationen**

| Modifications<br><i>Modifikationen</i>                                                                                                                                      | Modified Hoods<br><i>Modifizierbare Hauben</i>                                              | Modification No's and<br>Additions to Order No.<br><i>Modifikationsnummern und<br/>Bestellnummernergänzung</i> | Ordering Example<br><i>Bestellbeispiel</i>                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modified hood with threaded insert 4-40 UNC for use with slide locks<br><i>Modifizierte Haube mit Einlegemutter 4-40 UNC zur Verwendung mit Gleitverriegelung</i>           | all<br><i>alle</i>                                                                          | K189                                                                                                           | FMK1-K189                                                                             |
| Hood with large cable outlet<br><i>Haube mit großem Kabelausgang</i>                                                                                                        | FMK2 - FMK5<br>FMK2G - FMK5G                                                                | K201                                                                                                           | FMK2-K201                                                                             |
| Hood without connector retention lip and mounted threadedinsert 4-40 UNC<br><i>Haube ohne Steg, montiert mit Einlegemutter 4-40 UNC</i>                                     | all<br><i>alle</i>                                                                          | K670                                                                                                           | FMK1-K670                                                                             |
| Hood without connector retention lip and mounted threaded insert M3<br><i>Haube ohne Steg, montiert mit Einlegemutter M3</i>                                                | all<br><i>alle</i>                                                                          | K671                                                                                                           | FMK1-K671                                                                             |
| Hood without locking screws, rubber bushing and strain relief<br><i>Haube ohne Verriegelungsschrauben, Knickschutztülle und Zugentlastung</i>                               | all (except in combination<br>with K201)<br><i>alle (außer in Kombination<br/>mit K201)</i> | K696                                                                                                           | FMK1-K696                                                                             |
| Hood with threaded insert 4-40 UNC<br><i>Haube mit Einlegemutter 4-40 UNC</i>                                                                                               | all<br><i>alle</i>                                                                          | K774                                                                                                           | FMK1-K774                                                                             |
| Hood with threaded insert M3<br><i>Haube mit Einlegemutter M3</i>                                                                                                           | all<br><i>alle</i>                                                                          | K775                                                                                                           | FMK1-K775                                                                             |
| Hood without rubber bushing<br><i>Haube ohne Knickschutztülle</i>                                                                                                           | all<br><i>alle</i>                                                                          | K910                                                                                                           | FMK1-K910                                                                             |
| Hood with locking screws M3<br><i>Haube mit Verriegelungsschrauben M3</i>                                                                                                   | all<br><i>alle</i>                                                                          | M3                                                                                                             | FMK1M3                                                                                |
| Narrow version hood<br><i>Haube als schmale Version</i>                                                                                                                     | FMK4, FMK4G                                                                                 | S                                                                                                              | FMK4GS                                                                                |
| Hood with mounted catch springs, without locking screws<br><i>Haube mit montierten Schnappfedern, ohne Verriegelungsschrauben</i>                                           | all<br><i>alle</i>                                                                          | X                                                                                                              | FMK1X                                                                                 |
| Hood with metal knurled thumb screws FRS1/5-... and with plastic head FRSK1/5-...<br><i>Haube mit Rändelschrauben Metall FRS1/5-... und mit Kunststoffkappe FRSK1/5-...</i> | all<br><i>alle</i>                                                                          | Please see pages 458<br><i>siehe Seite 458</i>                                                                 |  |

**On request** FMK/FMK...G hoods can be premounted with other locking or knurled thumb screws (see page 458). Please contact us for the correct order no. Further modifications on request.

FMK / FMK...G Hauben können **auf Anfrage** mit anderen Verriegelungs- bzw. Rändelschrauben (siehe Seite 458) vormontiert werden. Bitte fragen Sie hierfür die Bestellnummer an. Weitere Modifikationen auf Anfrage.


## Accessories

### Zubehör

| Order No.<br><i>Bestellnummer</i>       | Description<br><i>Beschreibung</i>                                                | Technical Data/Material<br><i>Technische Daten / Material</i>                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Screws/Schrauben</b>                 |                                                                                   |                                                                                                           |
| FVS1/5-K1163M3                          | Locking screw<br><i>Verriegelungsschraube</i>                                     | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i>                                                                            |
| FVS1/5M2,5                              | Locking screw<br><i>Verriegelungsschraube</i>                                     | Thread M2,5 (with slotted head)<br><i>Gewinde M2,5 (mit Schlitzkopf)</i>                                  |
| FRS1/5...                               | Knurled thumb screw<br><i>Rändelschraube</i>                                      | Thread 4-40 UNC, M3<br><i>Gewinde 4-40 UNC, M3</i>                                                        |
| FRSK1/5...                              | Knurled thumb screw with plastic cap<br><i>Rändelschraube mit Kunststoffkappe</i> | Thread 4-40 UNC, M3, M2,5<br><i>Gewinde 4-40 UNC, M3, M2,5</i>                                            |
| <b>Rubber Bushing /Knickschutzhülle</b> |                                                                                   |                                                                                                           |
| FKT1-2                                  | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | Hood size 1 + 2; Ø max. 6,5 (0.256 )<br><i>Haubengröße 1 + 2; Ø max. 6,5</i>                              |
| FKT3-4                                  | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | Hood size 3 + 4 , 2 (K201); Ø max. 9,0 (0.354)<br><i>Haubengröße 3 + 4, 2 (K201); Ø max. 9,0</i>          |
| FKT5                                    | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | Hood size 4 (K201) + 5 (K201); Ø max. 11,5 (0.453)<br><i>Haubengröße 4 (K201) + 5 (K201); Ø max. 11,5</i> |
| FKT1-2A                                 | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | Hood size 1 - 3; Ø max. 8,0 (0.315)<br><i>Haubengröße 1 - 3; Ø max. 8,0</i>                               |
| FKT3-4A                                 | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | Hood size 3 - 5 (K201); Ø max. 9,7 (0.382)<br><i>Haubengröße 3 - 5 (K201); Ø max. 9,7</i>                 |
| FKT1-2K                                 | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | Hood size 1 + 2; Ø max. 7,0 (0.276)<br><i>Haubengröße 1 + 2; Ø max. 7,0</i>                               |
| FKT3-4B                                 | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | Hood size 3 + 4; Ø max. 7,5 (0.295)<br><i>Haubengröße 3 + 4; Ø max. 7,5</i>                               |
| <b>Threaded insert / Einlegemuttern</b> |                                                                                   |                                                                                                           |
| F52M122                                 | Threaded insert<br><i>Einlegemutter</i>                                           | Thread 4-40 UNC<br><i>Gewinde 4-40 UNC</i>                                                                |
| F52M123                                 | Threaded insert<br><i>Einlegemutter</i>                                           | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i>                                                                            |

## Application Example of an Increased Packing Density with FMK4GS-K201

## Einsatzbeispiel für höhere Packungsdichte mit FMK4GS-K201



## Metal Hoods with Large Inner Chamber

### Metallhauben mit großem Innenraum

Metal hood, series FMK...GL,  
in shell sizes 2.  
*Metallhauben der Serie FMK...GL  
in der Gehäusegröße 2.*



Opened metal hoods FMK2GL in comparison with FMK2G.  
*Geöffnete Metallhauben FMK2GL und FMK2G im Vergleich.*

## Large Version, Straight Cable Outlet, Double Cable Clamp

### Große Ausführung, gerader Kabelausgang, doppelte Kabelklemme

#### Advantages and Special Features


- UL Recognized File No. E168813
- Extra large inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- Straight cable outlet with double cable clamp
- Suitable for robust use
- Can be used in conjunction with knurled thumb or locking screws
- Easy assembly with catch spring system and premounted locking screws
- Modification (K189), to enable the use of slide locks, available

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintrags-Nummer E168813
- sehr großer Innenraum, besonders für D-Sub Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- gerader Kabelausgang mit doppelter Kabelklemme
- für robuste Einsätze geeignet
- verwendbar mit Rändel- oder Verriegelungsschrauben
- Montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- Modifikation für den Einsatz von Gleitverriegelung (K189) verfügbar

#### Dimensions

#### Abmessungen



view of the hood without lid  
*Ansicht der Haube ohne Deckelseite*

modification no. -K189 only (for slide lock system)  
*nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)*

Shell Size and Order-Information  
Gehäusegrößen und Bestell-Informationen

| Order No.<br><i>Bestellnummer</i> | Features<br><i>Merkmale</i>                      | Max. Ø A<br><i>max. Ø A</i> | Use of Rubber Bushing FKT3-4A<br><i>Knickschutztülle FKT3-4A einsetzbar</i>       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FMK2GL*                           | Standard<br><i>Standard</i>                      | 10<br><i>(0.394)</i>        | no<br><i>nein</i>                                                                 |
| FMK2GL-K201*                      | Large cable outlet<br><i>Großer Kabelausgang</i> | 12.5<br><i>(0.492)</i>      | yes, max. Ø cable outlet 9,0 mm (0.354")<br><i>ja, max. Ø Kabelausgang 9,0 mm</i> |


Dimensions in mm (inch) - *Abmessungen in mm (inch)*

Shell Size and Order-Information  
\* Packing units - single or 100 pcs per carton.

Gehäusegrößen und Bestell-Informationen  
\* Verpackungseinheit einzeln bzw. 100 Stück im Karton.

Hood Assembly and Exemplary Demonstration  
of Delivery Quantity

Haubenaufbau und beispielhafte Darstellung  
des Lieferumfangs



## Metal Hoods with Large Inner Chamber

### Metallhauben mit großem Innenraum

Metal hood, series FMK...GL,  
in shell sizes 5.  
Metallhauben der Serie FMK...GL  
in der Gehäusegröße 5.



Opened metal hoods FMK5GL  
in comparison with FMK2G.  
Geöffnete Metallhauben FMK5GL und  
FMK2G im Vergleich.

## Large Version, Straight Cable Outlet, Double Cable Clamp

### Große Ausführung, gerader Kabelaus- gang, doppelte Kabelklemme

#### Advantages and Special Features


- UL Recognized File No. E168813
- Extra large inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- Straight cable outlet with double cable clamp
- Suitable for robust use
- Can be used in conjunction with knurled thumb or locking screws
- Easy assembly with catch spring system and premounted locking screws
- Modification (K189), to enable the use of slide locks, available

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintrags-Nummer E168813
- sehr großer Innenraum, besonders für D-Sub Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- gerader Kabelausgang mit doppelter Kabelklemme
- für robuste Einsätze geeignet
- verwendbar mit Rändel- oder Verriegelungsschrauben
- Montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- Modifikation für den Einsatz von Gleitverriegelung (K189) verfügbar

#### Dimensions

#### Abmessungen



modification no. -K189 only (for slide lock system)  
nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)

## Shell Size and Order-Information

### Gehäusegrößen und Bestell-Informationen

| Order No.<br><i>Bestellnummer</i> | Features<br><i>Merkmale</i>                      | Max. Ø A<br><i>max. Ø A</i> | Use of Rubber Bushing FKT5<br><i>Knickschutztülle FKT5 einsetzbar</i>               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FMK5GL*                           | Standard<br><i>Standard</i>                      | 13.5<br><i>(0.531)</i>      | no<br><i>nein</i>                                                                   |
| FMK5GL-K201*                      | Large cable outlet<br><i>Großer Kabelausgang</i> | 17.5<br><i>(0.689)</i>      | yes, max. Ø cable outlet 11,5 mm (0.453")<br><i>ja, max. Ø Kabelausgang 11,5 mm</i> |

Dimensions in mm (inch) - *Abmessungen in mm (inch)*

## Shell Size and Order-Information

\* Packing units - single or 50 pcs per carton.

## Gehäusegrößen und Bestell-Informationen

\* Verpackungseinheit einzeln bzw. 50 Stück im Karton.

## FMK2GK and FMK5GL FMK2GL und FMK5GL

## Technical Details Technische Hinweise

### Technical Data

#### Technische Daten

|                                                         | FMK...GL Solid Metal Hood<br><i>FMK...GL Vollmetallhaube</i>     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Material and platings<br><i>Material und Oberfläche</i> | Zinc die-cast, nickel plated<br><i>Zink-Druckguß, vernickelt</i> |
| Temperature range<br><i>Temperaturbereich</i>           | -35°C bis 100°C (-67°F to 212°F)<br><i>-35°C bis 100°C</i>       |
| max. torque *<br><i>max. Anzugsmoment *</i>             | 40 Ncm (0,295 ft.lb.)<br><i>40 Ncm</i>                           |

\* Not for locking screws

\* Nicht für Verriegelungsschrauben

### Packing Unit

Please see page 387

**Verpackungseinheit**

*siehe Seite 387*



### Delivery Quantity

#### Lieferumfang

|                                                                                                     | FMK2GL<br>FMK5GL                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hood, lid<br><i>Haube, Deckelseite</i>                                                              |  1  |
| Hood, base<br><i>Haube, Klemmseite</i>                                                              |  1 |
| Left catch spring<br><i>Schnappfeder, links</i>                                                     |  1 |
| Right catch spring<br><i>Schnappfeder, rechts</i>                                                   |  1 |
| Screw (for cable clamp and shell mounting)<br><i>Schraube (für Kabelklemme- und Gehäusemontage)</i> |  6 |
| Cable clamp<br><i>Kabelklemme</i>                                                                   |  2 |
| Locking screw<br><i>Verriegelungsschraube</i>                                                       |  2 |
| Cable reduction plate, hood lid side<br><i>Kabelreduzierung, Deckelseite</i>                        |  1 |
| Cable reduction plate, hood base side<br><i>Kabelreduzierung, Klemmseite</i>                        |  1 |



## Modifications

### Modifikationen

| Modifications<br><i>Modifikationen</i>                                                                                                                                      | Modified Hoods<br><i>Modifizierbare Hauben</i> | Modification No's and<br>Additions to Order No.<br><i>Modifikationsnummern und<br/>Bestellnummernergänzung</i> | Ordering Example<br><i>Bestellbeispiel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modified hood for use with slide locks<br><i>Modifizierte Haube zur Verwendung mit Gleitverriegelung</i>                                                                    | all<br><i>alle</i>                             | K189                                                                                                           | FMK2GL-K189                                |
| Hood with large cable outlet<br><i>Haube mit großem Kabelausgang</i>                                                                                                        | all<br><i>alle</i>                             | K201                                                                                                           | FMK2GL-K201                                |
| Hood without connector retention lip and mounted threaded insert 4-40 UNC<br><i>Haube ohne Steg, montiert mit Einlegemutter 4-40 UNC</i>                                    | all<br><i>alle</i>                             | K670                                                                                                           | FMK2GL-K670                                |
| Hood without connector retention lip and mounted threaded insert M3<br><i>Haube ohne Steg, montiert mit Einlegemutter M3</i>                                                | all<br><i>alle</i>                             | K671                                                                                                           | FMK2GL-K671                                |
| Hood with threaded insert 4-40 UNC<br><i>Haube mit Einlegemutter 4-40 UNC</i>                                                                                               | all<br><i>alle</i>                             | K774                                                                                                           | FMK2GL-K774                                |
| Hood with threaded insert M3<br><i>Haube mit Einlegemutter M3</i>                                                                                                           | all<br><i>alle</i>                             | K775                                                                                                           | FMK2GL-K775                                |
| Hood with locking screws M3<br><i>Haube mit Verriegelungsschrauben M3</i>                                                                                                   | all<br><i>alle</i>                             | M3                                                                                                             | FMK2GL-M3                                  |
| Hood with mounted catch springs, without locking screws<br><i>Haube mit montierten Schnappfedern, ohne Verriegelungsschrauben</i>                                           | all<br><i>alle</i>                             | X                                                                                                              | FMK2GL-X                                   |
| Hood with metal knurled thumb screws FRS1/5-... and with plastic head FRSK1/5-...<br><i>Haube mit Rändelschrauben Metall FRS1/5-... und mit Kunststoffkappe FRSK1/5-...</i> | all<br><i>alle</i>                             | Please see pages 456 to 458<br><i>siehe Seite 456 bis 458</i>                                                  |                                            |

Further modifications on request.

Weitere Modifikationen auf Anfrage.

## Accessories

### Zubehör

| Order No.<br><i>Bestellnummer</i>      | Description<br><i>Beschreibung</i>                                                | Technical Data / Material<br><i>Technische Daten / Material</i>          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Screws/Schrauben</b>                |                                                                                   |                                                                          |
| FVS1/5-K1163M3                         | Locking screw<br><i>Verriegelungs-schraube</i>                                    | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i>                                           |
| FVS1/5M2,5                             | Locking screw<br><i>Verriegelungs-schraube</i>                                    | Thread M2,5 (with slotted head)<br><i>Gewinde M2,5 (mit Schlitzkopf)</i> |
| FRS1/5-K526                            | Knurled thumb screw<br><i>Rändelschraube</i>                                      | Thread 4-40 UNC<br><i>Gewinde 4-40 UNC</i>                               |
| FRS1/5-K526M3                          | Knurled thumb screw<br><i>Rändelschraube</i>                                      | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i>                                           |
| FRSK1/5-K526                           | Knurled thumb screw with plastic cap<br><i>Rändelschraube mit Kunststoffkappe</i> | Thread 4-40 UNC<br><i>Gewinde 4-40 UNC</i>                               |
| FRSK1/5-K526M3                         | Knurled thumb screw with plastic cap<br><i>Rändelschraube mit Kunststoffkappe</i> | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i>                                           |
| <b>Rubber Bushing/Knickschutzhülle</b> |                                                                                   |                                                                          |
| FKT3-4                                 | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | FMK2GL; Ø max. 9,0 (0.354)<br><i>FMK2GL; Ø max. 9,0</i>                  |
| FKT3-4A                                | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | FMK2GL; Ø max. 9,7 (0.382)<br><i>FMK2GL; Ø max. 9,7</i>                  |
| FKT3-4B                                | Rubber bushing<br><i>Knickschutzhülle</i>                                         | FMK2GL; Ø max. 7,5 (0.295)<br><i>FMK2GL; Ø max. 7,5</i>                  |
| <b>Threaded insert/Einlegemuttern</b>  |                                                                                   |                                                                          |
| F52M122                                | Threaded insert<br><i>Einlegemutter</i>                                           | Thread 4-40 UNC<br><i>Gewinde 4-40 UNC</i>                               |
| F52M123                                | Threaded insert<br><i>Einlegemutter</i>                                           | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i>                                           |


### Special Accessories for FMK2GL and FMK5GL

For several cable clampings rubber rings and cable ferrules are available. It is possible to make a separate cable clamp and cable screen clamp by using cable ferrules and rubber rings.

### Sonderzubehör für FMK2GL und FMK5GL

Für verschiedene Zugentlastungsmöglichkeiten sind unterschiedliche Gummiringe und Stützhülsen als Zubehör lieferbar. Durch die Verwendung von Stützhülse und Gummiring ist eine separate Kabelklemmung (Gummiring) und Kabelschirmverschraubung (Stützhülse) möglich.


#### Rubber Ring Gummiring



| Order No.<br>Bestellnummer | Description<br>Bezeichnung                     | A               | B               | C              |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| F55K018                    | Rubber ring 10,25/15,5<br>Gummiring 10,25/15,5 | 10,3<br>(0.404) | 15,5<br>(0.610) | 8,0<br>(0.315) |
| F55K023                    | Rubber ring 8,5/12<br>Gummiring 8,5/12         | 8,5<br>(0.335)  | 12,0<br>(0.472) | 8,0<br>(0.315) |
| F55K081                    | Rubber ring 12,2/17,7<br>Gummiring 12,2/17,7   | 12,2<br>(0.480) | 17,7<br>(0.697) | 9,2<br>(0.362) |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

#### Cable Ferrule Stützhülse



| Order No.<br>Bestellnummer | Description<br>Bezeichnung              | A               | B               |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| F53M085                    | Cable ferrule 13/12<br>Stützhülse 13/12 | 12,0<br>(0.472) | 13,0<br>(0.512) |
| F53M082                    | Cable ferrule 16/15<br>Stützhülse 16/15 | 15,0<br>(0.591) | 16,0<br>(0.630) |

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)



## Metal Hoods with Large Inner Chamber Metallhauben mit großem Innenraum

## Right-Angled Cable Outlet Rechtwinkliger Kabelausgang



Metal hood, series FMK...HL with right angled cable outlet, in shell size 5.  
Metallhaube der Serie FMK...HL, mit rechtwinkligem Kabelausgang,  
in der Gehäusegröße 5.

### Advantages and Special Features


- Extended inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- Right angled cable outlet with strain relief
- Suitable for robust use
- Easy assembly with catch spring system and premounted locking screws
- Can be used with slide lock system (...K189)

### Vorteile und Merkmale im Überblick

- sehr großer Innenraum, besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- rechtwinkliger Kabelausgang mit Zugentlastung und Kabelklemme
- für robuste Einsätze geeignet
- montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- Modifikation für den Einsatz von Gleitverriegelung (K189)

### Dimensions

#### Abmessungen



modification no. -K189 only (for slide lock system)  
nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)

### Shell Size and Order-Information

### Gehäusegrößen und Bestell-Informationen

| Order                                           | Shell Size/for  | A                | B                | C                | D                | E                | Ø F                                        |   |                 |                                         |                 | G                | H                | J                | K                | L                | M                | N                | P                | Q                | R                | S                |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| No.                                             | No. of Contacts | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,1<br>(±0.004) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | Cable Diameter with-<br>out Rubber Bushing |   |                 | Cable Diameter w.<br>Rubber Bushing     |                 | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,5<br>(±0.020) | ±0,3<br>(±0.012) | -0,3<br>(-0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) | ±0,3<br>(±0.012) |
| Bestell- / Gehäusegröße /<br>nummer für Polzahl |                 |                  |                  |                  |                  |                  | Kabeldurchmesser o.<br>Knickschutztülle    |   |                 | Kabeldurchmesser<br>m. Knickschutzhülle |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  | min.                                       | - | max.            | Order No.                               | max.            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| FMK5HL 5 / 50                                   |                 | 42,0<br>(1.654)  | 61,1<br>(2.406)  | 67,8<br>(2.669)  | 60,0<br>(2.362)  | 18,5<br>(0.728)  | 3,0<br>(0.118)                             | - | 12,0<br>(0.472) | FKT3-4A                                 | 9,7<br>(0.382)  | 75,2<br>(2.961)  | 86,9<br>(3.421)  | 62,5<br>(2.461)  | 15,0<br>(0.591)  | 53,7<br>(2.112)  | 55,5<br>(2.185)  | 21,0<br>(0.827)  | 16,0<br>(0.630)  | 31,1<br>(1.224)  | 44,0<br>(1.732)  | 23,8<br>(0.937)  |
| FMK5HL-<br>K201 5 / 50                          |                 | 42,0<br>(1.654)  | 61,1<br>(2.406)  | 67,8<br>(2.669)  | 60,0<br>(2.362)  | 18,5<br>(0.728)  | 12,0<br>(0.472)                            | - | 15,0<br>(0.591) | FKT5                                    | 11,5<br>(0.453) | 75,2<br>(2.961)  | 86,9<br>(3.421)  | 62,5<br>(2.461)  | 15,0<br>(0.591)  | 53,7<br>(2.112)  | 55,5<br>(2.185)  | 21,0<br>(0.827)  | 16,0<br>(0.630)  | 31,1<br>(1.224)  | 44,0<br>(1.732)  | 23,8<br>(0.937)  |

Dimensions in mm (inch) - *Abmessungen in mm (inch)*


**FMK...HL**  
*FMK...HL*

## Technical Details

### Technische Hinweise

### Hood Assembly and Exemplary Demonstration of Delivery Quantity

## Haubenaufbau und beispielhafte Darstellung des Lieferumfangs



### Packing Unit

Please see page 387

### Verpackungseinheit

*siehe Seite 387*




## Metal Hoods with Large Inner Chamber

### Metallhauben mit großem Innenraum



Closed metal hood FMK2G7 with D-Sub connector  
Geschlossene Metallhaube FMK2G7 mit D-Sub Steckverbinder



Opened metal hood FMK2G7 with D-Sub connector  
Geöffnete Metallhaube FMK2G7 mit D-Sub Steckverbinder

## For Multiple Connections, Straight Cable Outlet Für Mehrfachanschlüssen, gerader Kabelausgang

### Advantages and Special Features

- UL Recognized File No. E168813
- Multiple connections of electrically unsymmetrical cables to a connector
- Suitable for robust use
- Large inner chamber
- Reduced assembly times
- Easy insertion and fixing of the shielding mesh
- Reduction of connections: individual cabling through a single cable: Conversion with an intermediate distribution frame is no longer necessary
- Connection of individual coaxial cables (1-4) to special accessories
- The strain relief is independent of the shielded contacts
- The socket allows for connections of up to 7 individual coax cables e.g. 02Y(ST)CY; 0,45/0 (Ø 3,4 mm (Ø 0.134")) or one 8 ply coaxial cable (7 coaxial pairs) e.g. 02Y(ST)CY 8; 0,45/2,0 (Ø 10,7 mm (Ø 0.421"))

### Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintrags-Nummer E168813
- Mehrfachanschlüssen von elektrisch unsymmetrischen Kabeln an einen Steckverbinder
- für robuste Einsätze geeignet
- großer Innenraum
- Reduzierung von Montagezeiten
- montagefreundlicher Anschluss der Geflechtschirme
- Reduzierung der Steckverbindungen: individuelle Verkabelung durch Einzelkabel möglich, eine Umsetzung über Zwischenverteiler entfällt
- Anschluss einzelner Koaxialkabel (1 - 4) mit Sonderzubehör
- Zugentlastung unabhängig von der Schirmkontaktierung
- die Buchsenleiste ermöglicht den Anschluss von bis zu 7 einzelnen Koaxialkabeln z.B. 02Y(ST)CY; 0,45/2,0 (Ø 3,4 mm) oder einem 8fach Koaxialkabel (7 Koax-Paare) z.B. 02Y(ST)CY 8; 0,45/2,0 (Ø 10,7 mm)

### Example for Use


In synchronized networks the 2 Mbit/s and electronic pulse transmissions of several telecommunication companies are often connected with unsymmetrical cables to the component carrier. This D-Sub hood also meets the crosstalk and shielding attenuation requirements which are necessary for CE labelling.

### Anwendungsbeispiel

In synchronen Netzen einiger Telekommunikationsunternehmen werden die 2 MBit/s und Taktleitungen mit unsymmetrischen Kabeln an die Baugruppenträger angeschlossen. Diese D-Sub Haube erfüllt unter anderem die Nebensprech- und Schirmdämpfungsanforderungen, die für eine CE Kennzeichnung notwendig sind.


**Dimensions**

**Abmessungen**



modification no. -K189 only (for slide lock system)  
nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)

view of the hood without lid  
Ansicht der Haube ohne Deckelseite



**Shell Size and Order-Information**  
**Gehäusegrößen und Bestell-Informationen**

Order Number FMK2G7  
Dimensions see figure page 363

Bestellnummer FMK2G7  
Abmessungen siehe Grafik Seite 363

**FMK2G7**  
**FMK2G7**

**Technical Details**  
**Technische Hinweise**

**Technical Data**  
**Technische Daten**

|                                | FMK2G7 Solid Metal Hood<br><i>FMK2G7 Vollmetallhaube</i> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Material and platings          | Zinc die-cast, nickel plated                             |
| <i>Material und Oberfläche</i> | <i>Zink-Druckguß, vernickelt</i>                         |
| Temperature range              | -35°C bis 100°C (-67°F to 212°F)                         |
| <i>Temperaturbereich</i>       | <i>-35°C bis 100°C</i>                                   |
| max. torque *                  | 40 Ncm (0,295 ft.lb.)                                    |
| <i>max. Anzugsmoment *</i>     | <i>40 Ncm</i>                                            |

\* Not for locking screws

\* Nicht für Verriegelungsschrauben

**Packing Unit**  
Please see page 387  
**Verpackungseinheit**  
siehe Seite 387



**Delivery Quantity**  
**Lieferumfang**

|                                                                                                           |  | FMK2G7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| Hood, lid<br><i>Haube, Deckelseite</i>                                                                    |  | 1      |
| Hood, base<br><i>Haube, Klemmseite</i>                                                                    |  | 1      |
| Left catch spring<br><i>Schnappfeder, links</i>                                                           |  | 1      |
| Right catch spring<br><i>Schnappfeder, rechts</i>                                                         |  | 1      |
| Shell screw (for cable clamp and shell mounting)<br><i>Schraube (für Kabelklemme- und Gehäusemontage)</i> |  | 6      |
| Cable clamp<br><i>Kabelklemme</i>                                                                         |  | 1      |
| Shielding clamp<br><i>Schirmklemme</i>                                                                    |  | 1      |
| Locking screw<br><i>Verriegelungsschraube</i>                                                             |  | 2      |
| Shielding plate<br><i>Schirmblech</i>                                                                     |  | 1      |
| Rubber ring<br><i>Gummiring</i>                                                                           |  | 1      |

**Important technical Detail**

When using coaxial cables the usual technical rules apply for a transfer between earth symmetrical und earth unsymmetrical lines.

**Wichtiger technischer Hinweis**

Bei Verwendung von Koaxialkabeln sind die gängigen Regeln der Technik eines Übergangs zwischen erdsymmetrischer und erdunsymmetrischer Leitung zu beachten.

**Modifications**  
**Modifikationen**


| Modifications<br><i>Modifikationen</i>                                                                                                                                      | Modification No's and<br>Additions to Order No.<br><i>Modifikationsnummern und<br/>Bestellnummernergänzung</i> | Ordering Example<br><i>Bestellbeispiel</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modified hood for use with slide locks<br><i>Modifizierte Haube zur Verwendung mit Gleitverriegelung</i>                                                                    | K189                                                                                                           | FMK2G7-K189                                |
| Hood without connector retention lip mounted with threaded insert 4-40 UNC<br><i>Haube ohne Steg, montiert mit Einlegemutter 4-40 UNC</i>                                   | K670                                                                                                           | FMK2G7-K670                                |
| Hood without connector retention lip mounted with threaded insert M3<br><i>Haube ohne Steg, montiert mit Einlegemutter M3</i>                                               | K671                                                                                                           | FMK2G7-K671                                |
| Hood with threaded insert 4-40 UNC<br><i>Haube mit Einlegemutter 4-40 UNC</i>                                                                                               | K774                                                                                                           | FMK2G7-K774                                |
| Hood with threaded insert M3<br><i>Haube mit Einlegemutter M3</i>                                                                                                           | K775                                                                                                           | FMK2G7-K775                                |
| Hood with large rubber ring<br><i>Haube mit großem Gummiring</i>                                                                                                            | K1184                                                                                                          | FMK2G7-K1184                               |
| Hood without rubber ring<br><i>Haube ohne Gummiring</i>                                                                                                                     | K1200                                                                                                          | FMK2G7-K1200                               |
| Hood with locking screws M3<br><i>Haube mit Verriegelungsschrauben M3</i>                                                                                                   | M3                                                                                                             | FMK2G7M3                                   |
| Hood with mounted catch springs, without locking screws<br><i>Haube mit montierten Schnappfedern, ohne Verriegelungsschrauben</i>                                           | X                                                                                                              | FMK2G7X                                    |
| Hood with metal knurled thumb screws FRS1/5-... and with plastic head FRSK1/5-...<br><i>Haube mit Rändelschrauben Metall FRS1/5-... und mit Kunststoffkappe FRSK1/5-...</i> | Please see pages 458                                                                                           |                                            |



**Accessories**  
**Zubehör**

| Order No.<br><i>Bestellnummer</i>       | Description<br><i>Beschreibung</i>                                                | Technical Data / Material<br><i>Technische Daten / Material</i>                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Screws / Schrauben</b>               |                                                                                   |                                                                                                                    |
| FVS1/5-K1163M3                          | Locking screw<br><i>Verriegelungsschraube</i>                                     | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i><br>See page 454<br><i>Siehe Seite 454</i>                                           |
| FVS1/5M2,5                              | Locking screw<br><i>Verriegelungsschraube</i>                                     | Thread M2,5 (with slotted head)<br><i>Gewinde M2,5 (mit Schlitzkopf)</i><br>See page 454<br><i>Siehe Seite 454</i> |
| FRS1/5-K526                             | Knurled thumb screw<br><i>Rändelschraube</i>                                      | Thread 4-40 UNC<br><i>Gewinde 4-40 UNC</i><br>See page 456<br><i>Siehe Seite 456</i>                               |
| FRS1/5-K526M3                           | Knurled thumb screw<br><i>Rändelschraube</i>                                      | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i><br>See page 456<br><i>Siehe Seite 456</i>                                           |
| FRSK1/5-K526                            | Knurled thumb screw with plastic cap<br><i>Rändelschraube mit Kunststoffkappe</i> | Thread 4-40 UNC<br><i>Gewinde 4-40 UNC</i><br>See page 458<br><i>Siehe Seite 458</i>                               |
| FRSK1/5-K526M3                          | Knurled thumb screw with plastic cap<br><i>Rändelschraube mit Kunststoffkappe</i> | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i><br>See page 458<br><i>Siehe Seite 458</i>                                           |
| <b>Threaded insert / Einlegemuttern</b> |                                                                                   |                                                                                                                    |
| F52M122                                 | Threaded insert<br><i>Einlegemutter</i>                                           | Thread 4-40 UNC<br><i>Gewinde 4-40 UNC</i><br>See page 464<br><i>Siehe Seite 464</i>                               |
| F52M123                                 | Threaded insert<br><i>Einlegemutter</i>                                           | Thread M3<br><i>Gewinde M3</i><br>See page 464<br><i>Siehe Seite 464</i>                                           |

**Special Accessories: Rubber Ring**  
**Sonderzubehör: Gummiringe**



| Order No.<br><i>Bestellnummer</i> | Description<br><i>Bezeichnung</i>                     | A               | B               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| F55K018                           | Rubber ring 10,25/15,5<br><i>Gummiring 10,25/15,5</i> | 10,3<br>(0.404) | 15,5<br>(0.610) |
| F55K023                           | Rubber ring 8,5/12<br><i>Gummiring 8,5/12</i>         | 8,5<br>(0.335)  | 12,0<br>(0.472) |

Dimensions in mm (inch) - *Abmessungen in mm (inch)*