

	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Aufschrift
Marking

1832.
6(4)/250 ~ 5E4
10(4)/250 ~ T105/55
05

6A 125-250V AC
1/4HP125VAC
1/2HP250VAC
R30

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1832.9102
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Original DIN A4			Maßstab SCALE 1:1			
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
	0.2	0.4	0.6							
d	64507	26.11.09	hhe	i			0102030 mm		Geraeteschalter Appliance Switch	
c	39880	09.08.04	.hhe	h		gez./DRAWN BY 30.01.91 Grh gepr./CHECKED BY Kiz				
b	23781	14.03.96	grh	g		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 15.03.88				
a	20587	30.01.91	grh	f						
				e					MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				