

Bestellnummern-System für Crimpkontakte

Part No. system for crimp contacts

V **N 01** **016** **0001** **(1)**
 $\overline{1)}$ $\overline{2)}$ $\overline{3)}$ $\overline{4)}$ $\overline{5)}$

- | | |
|---|---|
| 1) Lieferausführung:
<i>supplied as:</i> | <p>V = Einzelkontakt 100 Stück
<i>single contact 100 pcs.</i></p> <p>Z = Bandkontakt mit 100, 200 oder 400 Kontakten
<i>contacts on reel 100, 200 or 400 contacts</i></p> <p>H = Bandkontakte mit 2000 Kontakten für Acrimat FD (Kontaktzuführung rechts)
<i>Contacts on reel with 2000 contacts for Acrimat FD (contact feeding right hand side)</i></p> <p>G = Bandkontakte mit 5000 Kontakten für Acrimat FD (Kontaktzuführung rechts)
<i>Contacts on reel with 5000 contacts for Acrimat FD (contact feeding right hand side)</i></p> <p>T = Bandkontakte mit 2000 Kontakten für Acrimat II + III (Kontaktzuführung links)
<i>Contacts on reel with 2000 contacts for Acrimat II + III (contact feeding left hand side)</i></p> <p>S = Bandkontakte mit 5000 Kontakten für Acrimat II + III (Kontaktzuführung links)
<i>Contacts on reel with 5000 contacts for Acrimat II + III (contact feeding left hand side)</i></p> |
| 2) Kontaktart:
<i>Type of contact:</i> | <p>N 01 = Kontaktstift / <i>male contact</i></p> <p>N 02 = Kontaktbuchse / <i>female contacts</i></p> |
| 3) Kontakt Ø:
<i>Contact Ø:</i> | <p>z. B. 016 $\hat{=}$ 1,6 mm
<i>e. g. 016 $\hat{=}$ 1,6 mm</i></p> |
| 4) Ausführungsvariante
<i>Index of version</i> | |
| 5) Oberfläche:
<i>Plating:</i> | <p>(1) = versilbert / <i>silver plated</i></p> <p>(2) = vergoldet / <i>gold plated</i></p> <p>(4) = vergoldet für hohe Anforderung / <i>gold plated for high performance</i></p> |

Offene (V-förmige) Crimphülse mit Isolierungshalterung (BO-Crimpfung) für Einzel- und Bandkontakte

Open (V-shaped) crimp barrel with insulation grip (BO-crimp) for single and reeled contacts.


Einzelkontakt
Single contact



Bandkontakt
Contacts on reel



Isolierungshalterung
Insulation grip



BO-Crimphülse

BO crimp barrel



Die Isolierung wird O-förmig umfassend gehalten, der Leiter B-förmig eingeschlossen

The insulation is hugged in O-form, the conductor in B-form

BB-Crimphülse

BB crimp barrel



Die Isolierung wird B-förmig umfassend gehalten, der Leiter wird B-förmig eingeschlossen.

The insulation and the conductor are hugged in B-form.

Index