





	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge Length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

- Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
- Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Aufschrift
Marking

Ⓒ
1835.
16A 125V AC
1/3 HP
R143



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv für 110V ~
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 110V AC
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1835.3119
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Original DIN A4			Maßstab SCALE 1:1		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
	0.2	0.4	0.6						
d			i			0102030 mm	Geraeteschalter		
c	64507	04.11.09 hhe	h			gez./DRAWN BY 29.11.90 Grh gepr./CHECKED BY Kiz	Appliance Switch		
b	24370	26.11.96 grh	g						
a	23781	04.04.96 grh	f						
			e			Ersatz für/REPLACEMENT OF	MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION				gez. DRAWN BY